

UAC-T112-F28

Kamera UAC-T112-F28 2MP

- 2MP yüksək keyfiyyətli görüntü
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- 180° üfüqi çevirmə, 180° şaquli çevirməni dəstəkləyir
- OSD konfigurasiya menyusu, istifadəsi asandır
- IP67 suya və toz keçirməyən dizayn, yüksək etibarlılıq
- 11 dildə OSD konfigurasiya menyusu
- 3 oxlu

Növ	Analoq
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	20 m
Müdafiə	IP67
Material	Plastik



Ətraflı

Model	UAC-T112-F28
Sensor	
Piksel	2MP
Ölçü	1/3"
Minimum işıqlandırma	0.02 lüks (F2.0, AGC ON) 0 lüks (IR) on)
Linza	

Linza	2.8mm
Linza montajı	M12
Görünüş bucağı	H: 90.5°V: 49.6°D: 109.5°
İşıqlandırıcı	
İşıqlandırıcı	Bir IR İşıqlandırıcı
İşıqlandırma məsafəsi	20m
Ömürlük	≥60,000 saat
Şəkil	
Çözünürlük	1080P: 1920(H)×1080(V) 720P: 1280(H) ×720(V)
Kadr tezliyi	TVI/AHD/CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps; 720P@30fps, 720P@25fps CVBS: PAL, NTSC
Çevirmə müddəti	PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s-1/50000s
Şəkil	
Ekspozisiya rejimi	4 rejim: Qlobal (standart), BLC, HLC, DWDR
Gündüz/Gecə	3 rejim: Avtomatik (standart), Gündüz, Gecə
Rəqəmsal səs-küyün azaldılması	2D
Ağ balans	İki rejim: Avtomatik (standart), Əl ilə
WDR	DWDR
Ağıllı IR	Dəstək
Çevir	180° üfüqi çevirmə, 180° şaquli çevirməni dəstəkləyir.
İnterfeys	
Güc	5.5 mm güc interfeysi
Video çıxışı	BNC, TVI/AHD/CVI/CVBS dəstəkləyir

İşləmə mühiti	
Temperatur	-30°C - 60°C (-22°F - 140°F)
Rütubət	≤95% (RH, kondensasiya olunmayan)
Gərginlik qoruma	4KV
Daxildən qorunma	IP67
Ümumi	
Güc	DC 12V (±25%), əks polyarlıqdan qorunma və gərginlikdən qorunma ilə, Maksimum 2.88W
Montaj	Səth montajı (standart), istəyə bağlı arxa qutu, divara montaj mötərizəsi
Ölçülər	Ø118mm*96mm (diametr*hündürlük)
Material	Plastik
Çəki	182 q(0.401 funt)
Sertifikat	CB, CE, FCC