

UAC-B122-AF40LM

- 2MP qatnaməli kamera ilə yüksək keyfiyyətli görüntüləmə
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- 3D səs-küy azaltma texnologiyası təmiz və kəskin görüntülər təqdim edir
- 180° üfüqi çevirmə, 180° şaquli çevirməni dəstəkləyir
- OSD konfigurasiya menyusu, istifadəsi asandır
- IP67 suya və toz keçirməyən dizayn, yüksək etibarlılıq
- 11 dildə OSD konfigurasiya menyusu
- Koaksial kabellər vasitəsilə yüksək keyfiyyətli səs ötürülməsi üçün quraşdırılmış mikrofon
- Rəqəmsal defog dəstəkləyir

Növ	Analoq
Məqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	4 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	40 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Plastik



Ətraflı

Model	UAC-B122-AF40LM
Sensor	
Piksel	2MP
Ölçü	1/2.9"
Minimum işıqlandırma	0.005 lüks (F1.6, AGC ON) 0 lüks (IR) on)
Linza	
Linza	4.0mm

Linza montajı	M12
Görünüş bucağı	H: 83.8°V: 42.7°D: 100.1°
İşıqlandırıcı	
İşıqlandırıcı	İki İQ ışıqlandırıcılar
İşıqlandırma məsafəsi	40m
Ömürlük	≥60,000 saat
Video	
Çözünürlük	1080P: 1920(H)×1080(V) 720P: 1280(H) ×720(V)
Kadr tezliyi	TVI/AHD/CVI: 1080P@25fps (standart), 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps CVBS: PAL, NTSC
Çevirmə müddəti	PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s-1/50000s
Şəkil	
Ekspozisiya rejimi	Dörd rejim: Qlobal (standart), BLC, HLC, DWDR
Gündüz/Gecə	Üç Rejimler: Avtomatik (standart), Gündüz, Gecə
Rəqəmsal səs-küyün azaldılması	2D/3D
Ağ balans	İki rejim: Avtomatik (standart), Əl ilə
WDR	DWDR
Ağıllı IR	Dəstək
Çevir	180° üfüqi çevirmə, 180° şaquli çevirməni dəstəkləyir
Dumansızlaşdırma	Rəqəmsal Defog
Səs	
Mikrofon	Daxili Mikrofon
Kamera səsi	TVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps CVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps

İnterfeys	
Güc	5.5 mm güc interfeysi
Video çıxışı	BNC, dəstəkləyir TVI/AHD/CVI/CVBS
İşləmə mühiti	
Temperatur	-30°C ilə 60°C (-22°F ilə 140°F)
Rütubət	≤95% (RH, kondensasiya olunmayan)
Gərginlikdən qorunma	4kV
Girişdən qorunma	IP67
Ümumi	
Güc	DC 12V (0.25%), əks polyarlıq qorunması ilə, Maksimum 3.2W
Montaj	3D mütərizə verilir, səth montajı (standart), isteğe bağlı arxa qutu, dirək montaj mütərizəsi
Ölçülər	154mm*66mm*66mm (U*E*H)
Material	Metal+Plastik
Çəki	240 q (0.53 funt)
Sertifikatlaşdırma	CE, FCC, UL