

UAC-B112-F40-W

UAC-B112-F28(40)-W 2 MP Kamera Rəng Ovçusu

- 2MP yüksək keyfiyyətli görüntü
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- Avtomatik (ICR) ilə IR kəsir filtri
- 180° üfüqi çevirmə, 180° şaquli çevirməni dəstəkləyir
- OSD konfigurasiya menyusu, istifadəsi asandır
- IP67 suya və toz keçirməyən dizayn, yüksək etibarlılıq
- 11 dildə OSD konfigurasiya menyusu

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Növ                   | Analoq  |
| Məqapiksel            | 2 MP    |
| Obyektiv              | Sabit   |
| Fokus                 | 4 mm    |
| İşıqlandırma          | İR      |
| İşıqlandırma məsafəsi | 20 m    |
| Müdafiə               | IP67    |
| Material              | Plastik |



Ətraflı

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Model                | UAC-B112-F40-W                                   |
| Sensor               |                                                  |
| Piksel               | 2MP                                              |
| Ölçü                 | 1/3"                                             |
| Minimum işıqlandırma | 0.01 lüks (F1.6, AGC ON)<br>0 lüks (ağ işıq) on) |
| Linza                |                                                  |
|                      |                                                  |

|                                |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Linza                          | 4.0mm                                                                               |
| Linza montajı                  | M12                                                                                 |
| Görünüş bucağı                 | H: 82.5°V: 42.1°D: 98.6°                                                            |
| İşıqlandırıcı                  |                                                                                     |
| İşıqlandırıcı                  | Bir ağ işıq İşıqlandırıcı                                                           |
| İşıqlandırma məsafəsi          | 20m                                                                                 |
| Ömürlük                        | ≥60,000 saat                                                                        |
| Video                          |                                                                                     |
| Çözünürlük                     | 1080P: 1920(H)×1080(V)<br>720P: 1280(H) ×720(V)                                     |
| Kadr tezliyi                   | TVI/AHD/CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps;<br>720P@30fps, 720P@25fps<br>CVBS: PAL, NTSC |
| Çevirmə müddəti                | PAL: 1/25s-1/50000s<br>NTSC: 1/30s-1/50000s                                         |
| Şəkil                          |                                                                                     |
| Ekspozisiya rejimi             | 4 rejim: Qlobal (standart), BLC, HLC, DWDR                                          |
| Gecə/Gündüz                    | 24/7 rəngli şəkillər                                                                |
| Rəqəmsal səs-küyün azaldılması | 2D/3D                                                                               |
| Ağ balans                      | İki rejim: Avtomatik (standart), Əl ilə                                             |
| WDR                            | DWDR                                                                                |
| Çevir                          | 180° üfüqi çevirmə, 180° şaquli çevirməni dəstəkləyir                               |
| İnterfeys                      |                                                                                     |
| Güc                            | 5.5 mm güc interfeysi                                                               |
| Video çıxışı                   | BNC, TVI/AHD/CVI/CVBS dəstəkləyir                                                   |
| İşləmə mühiti                  |                                                                                     |
|                                |                                                                                     |

|                  |                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur       | -30°C - 60°C (-22°F - 140°F)                                                                     |
| Rütubət          | ≤95% (RH, kondensasiya olunmayan)                                                                |
| Gərginlik qoruma | 4KV                                                                                              |
| Daxildən qorunma | IP67                                                                                             |
| Ümumi            |                                                                                                  |
| Güc              | DC 12V (±25%), əks polyarlıqdan qorunma və gərginlikdən qorunma ilə, Maksimum 2.4W               |
| Montaj           | 3D mötərizə verilir, səth montajı (standart),<br>isteğe bağlı arxa qutu, dirək montaj mötərizəsi |
| Ölçülər          | 142mm*63mm*65mm (Un*E*H)                                                                         |
| Material         | Plastik                                                                                          |
| Çəki             | 145 q(0.32 funt)                                                                                 |
| Sertifikat       | CB, CE, FCC                                                                                      |