

UAC-T112-F28-W

UAC-T112-F28-W Rəng Ovçusu Kamera 2 MP

- 2MP yüksək keyfiyyətli görüntü
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- Ağ işıq işıqlandırmasını, 24/7 rəngli görüntüləri dəstəkləyir
- 180° üfüqi çevirməni, 180° şaquli çevirməni dəstəkləyir
- OSD konfiqurasiya menyusu, istifadəsi asandır
- IP67 suya və toz keçirməyən dizayn, yüksək etibarlılıq
- 11 dildə OSD konfiqurasiya menyusu
- 3 oxlu

Növ	Analoq
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	LED
İşıqlandırma məsafəsi	20 m
Müdafiə	IP67
Material	Plastik



Ətraflı

Model	UAC-T112-F28-W
Sensor	
Piksel	2MP
Ölçü	1/3"
Minimum işıqlandırma	0.02lüks(F1.6, AGC ON) 0lüks (ağ işıq on)
Linza	
Linza	2.8mm
Linza montajı	M12

Görünüş bucağı	H: 100.9°V: 56.5°D: 121.8°
İşıqlandırıcı	
İşıqlandırıcı	Bir ağ işıq İşıqlandırıcı
İşıqlandırma məsafəsi	20m
Ömürlük	≥60,000 saat
Video	
Çözünürlük	1080P: 1920(H)×1080(V) 720P: 1280(H) ×720(V)
Kadr tezliyi	TVI/AHD/CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps; 720P@30fps, 720P@25fps CVBS: PAL, NTSC
Çevirmə müddəti	PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s-1/50000s
Şəkil	
Ekspozisiya rejimi	4 rejim: Qlobal (standart), BLC, HLC, DWDR
Gecə/Gündüz	24/7 rəngli şəkillər
Rəqəmsal səs-küyün azaldılması	2D/3D
Ağ balans	İki rejim: Avtomatik (standart), Əl ilə
WDR	DWDR
Çevir	180° üfüqi çevirmə, 180° şaquli çevirməni dəstəkləyir
İnterfeys	
Güc	5.5 mm güc interfeysi
Video çıxışı	BNC, TVI/AHD/CVI/CVBS dəstəkləyir
İşləmə mühiti	
Temperatur	-30°C - 60°C (-22°F - 140°F)
Rütubət	≤95% (RH, kondensasiya olunmayan)

Gərginlik qoruma	4KV
Daxildən qorunma	IP67
Ümumi	
Güc	DC 12V (±25%), əks polyarlıqdan qorunma və gərginlikdən qorunma ilə, Maksimum 2.4W
Montaj	Səth montajı (standart), istəyə bağlı arxa qutu, divara montaj mötərizəsi
Ölçülər	Ø118mm*96mm (diametr*hündürlük)
Material	Plastik
Çəki	205 q(0.452 funt)
Sertifikat	CB, CE, FCC