

UAC-T122-AF28M-W

UAC-T122-AF28M-W Rəng Ovçu Kamerası 2 MP

- 2MP yüksək keyfiyyətli görüntüləmə
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- Ağ işıq işıqlandırmasını, 24/7 rəngli görüntüləri dəstəkləyir
- 180° üfüqi çevirməni, 180° şaquli çevirməni dəstəkləyir
- OSD konfigurasiya menyusu, istifadəsi asandır
- IP67 suya və toz keçirməyən dizayn, yüksək etibarlılıq
- 11 dildə OSD konfigurasiya menyusu
- Koaksial kəbellər vasitəsilə yüksək keyfiyyətli səs ötürülməsi üçün quraşdırılmış mikrofon
- Rəqəmsal defogu dəstəkləyir
- Metal ön üz və korpus
- 3 oxlu

Növ	Analoq
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	LED
İşıqlandırma məsafəsi	40 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Metal



Ətraflı

Model	UAC-T122-AF28M-W
Sensor	
Piksel	2MP
Ölçü	1/2.9"
Minimum işıqlandırma	0.005lüks (F1.6, AGC ON) 0lüks (ağ işıq) on)
Linza	
Linza	2.8mm

Linza montajı	M12
Görünüş bucağı	H: 101.5°V: 56.9°D: 117.4°
İşıqlandırıcı	
İşıqlandırıcı	İki ağ işıq işıqlandırıcılar
İşıqlandırma məsafəsi	40m
Ömürlük	≥60,000 saat
Video	
Çözünürlük	1080P: 1920(H)×1080(V) 720P: 1280(H) ×720(V)
Kadr tezliyi	TVI/AHD/CVI: 1080P@25fps (standart), 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps CVBS: PAL, NTSC
Çevirmə müddəti	PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s-1/50000s
Şəkil	
Ekspozisiya rejimi	Dörd rejim: Qlobal (standart), BLC, HLC, DWDR
Gecə/Gündüz	24/7 rəngli şəkillər
Rəqəmsal səs-küyün azaldılması	2D/3D
Ağ balans	İki rejim: Avtomatik (standart), Əl ilə
WDR	DWDR
Çevir	180° üfüqi çevirmə, 180° şaquli çevirməni dəstəkləyir
Dumansızlaşdırma	Rəqəmsal Defog
Səs	
Mikrofon	Daxili Mikrofon
Kamera səsi	TVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps CVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps
İnterfeys	

Güc	5.5 mm güc interfeysi
Video çıxışı	BNC, dəstəkləyir TVI/AHD/CVI/CVBS
İşləmə mühiti	
Temperatur	-30°C ilə 60°C (-22°F ilə 140°F)
Rütubət	≤95% (RH, kondensasiya olunmayan)
Gərginlikdən qorunma	4kV
Girişdən qorunma	IP67
Ümumi	
Güc	DC 12V (0.25%), əks polyarlıq qorunması ilə. Maksimum 3.12W
Montaj	Səth montajı (standart), isteğe bağlı qovşaq qutusu və divar montaj mötərizəsi
Ölçülər	Φ111mm*96mm (diametr*hündürlük)
Material	Metal və plastik
Çəki	356 q (0.79 funt)
Sertifikatlaşdırma	CB, CE, FCC, UL