

Kamera UAC-B134-ADF28MS-W

UAC-B134-ADF28MS-W Rəng Ovçu Kamerası 4 MP 2.8mm

- 4MP, F1.0 böyük diafraqmalı linza ilə yüksək keyfiyyətli görüntü
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- Ağ işıq işıqlandırmasını, 24/7 rəngli görüntüləri dəstəkləyir
- 3D səs-küy azaltma texnologiyası təmiz və kəskin görüntülər təqdim edir
- 180° üfüqi çevirmə, 180° şaquli çevirməni dəstəkləyir
- OSD konfigurasiya menyusu, istifadəsi asandır
- IP67 suya və toz keçirməyən dizayn, yüksək etibarlılıq
- 11 dildə OSD konfigurasiya menyusu
- Koaksial kəbellər vasitəsilə yüksək keyfiyyətli səs ötürülməsi üçün quraşdırılmış mikrofon
- 120dB əsl WDR texnologiyası güclü işıq səhnəsində aydın görüntü təmin edir

Növ	Analoq
Məqapiksel	4 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	LED
İşıqlandırma məsafəsi	40 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Metal



Ətraflı

Model	UAC-B134-ADF28MS-W
Sensor	
Piksel	4MP
Sensor Ölçüsü	1/1.8" CMOS
Minimum İşıqlandırma	0.0005 lüks (F1.0, AGC AÇIQ) 0 lüks (ağ işıq yanır)

Linza	
Fokus	2.8 mm
Linza Montajı	M16
Görünüş Bucağı (H)	105.9°
Görünüş Bucağı (V)	57.1°
Görünüş Bucağı (D)	125.0°
İşıqlandırıcı	
İşıqlandırıcı Nömrəsi	İki ağ işıqlı işıqlandırıcı
İşıqlandırma Məsafəsi	40m
Ömürlük	≥60000 saat
Video	
Çözünürlük	4MP: 2560 (H) × dəfə; 1440 (V) 1080P: 1920 (H) × dəfə; 1080 (V)
Kadr Tezliyi	CVI: 4MP@25fps (standart), 4MP@30fps,1080P@25fps, 1080P@30fps AHD: 4MP@25fps, 4MP@30fps,1080P@25fps, 1080P@30fps TVI: 4MP@15fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps,1080P@25fps, 1080P@30fps CVBS: PAL, NTSC
Çevirmə müddəti	PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s-1/50000s
Şəkil	
Ekspozisiya rejimi	Dörd rejim: Qlobal (standart), BLC, HLC, WDR
Gündüz/Gecə	24/7 rəngli şəkillər
Rəqəmsal Səs-küyün Azaldılması	2D/3D
Ağ Balans	İki rejim: Avtomatik (standart), Əl ilə
WDR	120dB WDR
Çevir	180° üfüqi çevirmə, 180° şaquli çevirməni dəstəkləyir

Rəqəmsal Defog	Yoxdur
Səs	
Daxili Mikrofon	Dəstək
Kamera Səsi	CVI: 4MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@25fps, 1080P@30fps
İnterfeys	
Güc İnterfeysi	5.5 mm Güc İnterfeys
Video çıxışı	BNC, TVI/AHD/CVI/CVBS dəstəkləyir
İşləmə mühiti	
Temperatur	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Rütubət	≤95% RH (kondensasiya olunmayan)
Gərginlikdən qorunma	Güc üçün 4kV və 4kV üçün video çıxış interfeysləri
Ümumi	
Güc	DC12V 25%
Güc istehlakı	MAKS. 6.8W
Mərkəz	Künc Montajı və Dirək Montajı
Ölçülər	206mm*73mm*73mm (U*E*H)
Material	Qrafen + Metal
Çəki	463 q(1.02 funt)