

UAC-T115-F28-W

UAC-T115-F28-W Rəng Ovçusu 5MP 2.8mm

- 5MP yüksək keyfiyyətli şəkil
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- Ağ işıq işıqlandırmasını, 24/7 rəngli şəkilləri dəstəkləyir
- 180°C; üfüqi çevirməni, 180°C; şaquli çevirməni dəstəkləyir
- OSD konfigurasiya menyusu, istifadəsi asandır
- IP67 suya və toz keçirməyən dizayn, yüksək etibarlılıq
- 11 dildə OSD konfigurasiya menyusu
- 3 oxlu

Növ	Analoq
Meqapiksel	5 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	LED
İşıqlandırma məsafəsi	20 m
Müdafiə	IP67
Material	Plastik



Ətraflı

Model	UAC-T115-F28-W
Sensor	
Piksel	5MP
Ölçü	1/2.7"
Minimum işıqlandırma	0.02lüks(F1.6, AGC ON) 0lüks (ağ işıq) on)
Linza	

Linza	2.8mm
Linza montajı	M12
Görünüş bucağı	H: 110.0°V: 57.0°D: 130.0°
İşıqlandırıcı	
İşıqlandırıcı	Bir ağ işıq işıqlandırıcı
İşıqlandırma məsafəsi	20m
Ömürlük	≥60,000 saat
Video	
Çözünürlük	5MP@25fps: 2880(H)×1620(V); 5MP@20fps: 2592(H)×1944(V); 5MP@12.5fps: 2592(H)×1944(V) 4MP: 2560(H)×1440(V) 1080P: 1920(H)×1080(V)
Kadr tezliyi	TVI: 5MP@20fps, 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL, NTSC
Çevirmə müddəti	PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s-1/50000s
Şəkil	
Ekspozisiya rejimi	4 rejim: Qlobal (standart), BLC, HLC, DWDR
Gecə/Gündüz	24/7 rəng şəkillər
Rəqəmsal səs-küyün azaldılması	2D
Ağ balans	İki rejim: Avtomatik (standart), Əl ilə
WDR	DWDR
Çevirmə	180° üfüqi çevirmə, 180° şaquli çevirməni dəstəkləyir.
İnterfeys	
Güc	5.5 mm güc interfeysi

Video çıxış	BNC, TVI/AHD/CVI/CVBS dəstəkləyir
İşləmə mühiti	
Temperatur	-30°C - 60°C(-22°F - 140°F)
Rütubət	≤95% (RH, kondensasiya olunmayan)
Gərginlikdən qorunma	4KV
Daxildən qorunma	IP67
Ümumi	
Güc	DC12V (0.25%), əks qütblükdən qorunma və gərginlikdən qorunma ilə, Maksimum 2.4W
Montaj	Səth montajı (standart), isteğe bağlı arxa qutu, divara montaj mötərizəsi
Ölçülər	118mm*96mm (diametr*hündürlük)
Material	Plastik
Çəki	205 q(0.452 funt)
Sertifikat	CB, CE, FCC