

## UAC-T125-AF40M-W

Kamera UAC-T125-AF40M-W Rəng Ovçusu 5 MP 4mm

- 5MP yüksək keyfiyyətli görüntüləmə
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- Ağ işıq işıqlandırmasını, 24/7 rəngli görüntüləri dəstəkləyir
- 180° üfüqi çevirməni, 180° şaquli çevirməni dəstəkləyir
- OSD konfigurasiya menyusu, istifadəsi asandır
- IP67 suya və toz keçirməyən dizayn, yüksək etibarlılıq
- 11 dildə OSD konfigurasiya menyusu
- Koaksial kabellər vasitəsilə yüksək keyfiyyətli səs ötürülməsi üçün quraşdırılmış mikrofon
- Metal ön üz və korpus
- 3 oxlu

Növ	Analoq
Məqapiksel	5 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	4 mm
İşıqlandırma	LED
İşıqlandırma məsafəsi	40 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Plastik



## Ətraflı

<b>Model</b>	<b>UAC-T125-AF40M-W</b>
<b>Sensor</b>	
Piksel	5MP
Ölçü	1/2.7"
Minimum işıqlandırma	0.005lüks (F1.4, AGC ON) 0 lüks (ağ işıq on)
<b>Linza</b>	

Linza	4.0mm
Linza montajı	M12
Görünüş bucağı	H: 89.6°V: 48.3°D: 106.4°
<b>İşıqlandırıcı</b>	
İşıqlandırıcı	İki ağ işıq işıqlandırıcılar
İşıqlandırma məsafəsi	40m
Ömürlük	≥60,000 saat
<b>Video</b>	
Çözünürlük	5MP@25fps: 2880(H)×1620(V); 5MP@20fps: 2592(H)×1944(V); 5MP@12.5fps: 2592(H)×1944(V) 4MP: 2560(H)×1440(V) 1080P: 1920(H)×1080(V)
Kadr tezliyi	TVI: 5MP@20fps (standart), 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL, NTSC
Çevirmə müddəti	PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s-1/50000s
<b>Şəkil</b>	
Ekspozisiya rejimi	Dörd rejim: Qlobal (standart), BLC, HLC, DWDR
Gecə/Gündüz	24/7 rəng şəkillər
Rəqəmsal səs-küyün azaldılması	2D
Ağ balans	İki rejim: Avtomatik (standart), Əl ilə
WDR	DWDR
Çevir	180° üfüqi çevirmə, 180° şaquli çevirməni dəstəkləyir
<b>Səs</b>	

Mikrofon	Daxili Mikrofon
Kamera audio	TVI: 5MP@20fps, 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps
<b>İnterfeys</b>	
Güc	5.5 mm güc interfeysi
Video çıxışı	BNC, TVI/AHD/CVI/CVBS dəstəkləyir
<b>İşləmə mühiti</b>	
Temperatur	-30°C ilə 60°C (-22°F ilə 140°F)
Rütubət	≤95% (RH, kondensasiya olunmayan)
Gərginlikdən qorunma	4kV
Girişdən qorunma	IP67
<b>Ümumi</b>	
Güc	DC12V (0.25%), əks polyarlıq qorunması ilə. Maksimum 3.28W
Montaj	Səth montajı (standart), isteğe bağlı qovşaq qutusu və divar montaj mötərizəsi
Ölçülər	Φ111mm*96mm (diametr*hündürlük)
Material	Metal və plastik
Çəki	356 q (0.79 funt)
Sertifikatlaşdırma	CB, CE, FCC, UL