

UAC-T125-AF40LM

UAC-T125-AF40LM 5MP LightHunter HD IR Sabit Turret Analox Kamera 4mm

- 5MP qətnamə ilə yüksək keyfiyyətli görüntüləmə
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- 180° üfüqi çevirmə, 180° şaquli çevirməni dəstəkləyir
- OSD konfigurasiya menyusu, istifadəsi asandır
- IP67 suya və toz keçirməyən dizayn, yüksək etibarlılıq
- 11 dildə OSD konfigurasiya menyusu
- Koaksial kabellər vasitəsilə yüksək keyfiyyətli səs ötürülməsi üçün quraşdırılmış mikrofon
- 3 oxlu

Növ	Analoq
Meqapiksel	5 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	4 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	40 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Plastik



Ətraflı

Model	UAC-T125-AF40LM
Sensor	
Piksel	5MP
Ölçü	1/2.7"
Minimum işıqlandırma	0.005 lüks (F1.6, AGC ON) 0 lüks (IR) on)
Linza	

Linza	4.0mm
Linza montajı	M12
Görünüş bucağı	H: 91.3°V: 46.1°D: 109.6°
İşıqlandırıcı	
İşıqlandırıcı	İki İQ ışıqlandırıcılar
İşıqlandırma məsafəsi	40m
Ömürlük	≥60,000 saat
Video	
Çözünürlük	5MP@25fps: 2880(H)×1620(V); 5MP@20fps: 2592(H)×1944(V); 5MP@12.5fps: 2592(H)×1944(V) 4MP: 2560(H)×1440(V) 1080P: 1920(H)×1080(V)
Kadr tezliyi	TVI: 5MP@20fps (standart), 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL, NTSC
Çevirmə müddəti	PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s-1/50000s
Şəkil	
Ekspozisiya rejimi	Dörd rejim: Qlobal (standart), BLC, HLC, DWDR
Gecə/Gündüz	Üç rejim: Avtomatik (standart), Gündüz, Gecə
Rəqəmsal səs-küyün azaldılması	2D
Ağ balans	İki rejim: Avtomatik (standart), Əl ilə
WDR	DWDR
Ağıllı IR	Dəstək
Çevir	180° üfüqi çevirmə, 180° şaquli çevirməni dəstəkləyir

Səs	
Mikrofon	Daxili Mikrofon
Kamera səsi	TVI: 5MP@20fps, 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps
İnterfeys	
Güc	5.5 mm güc İnterfeys
Video çıxışı	BNC, TVI/AHD/CVI/CVBS dəstəkləyir
İşləmə mühiti	
Temperatur	-30°C ilə 60°C (-22°F ilə 140°F)
Rütubət	≤95% (RH, kondensasiya olunmayan)
Giriş qoruma	IP67
Ümumi	
Güc	DC 12V (0.25%), əks polyarlıq qorunması ilə, Maksimum 3.4W
Montaj	Səth montajı (standart), istəyə bağlı arxa qutu, divar montaj mötərizəsi
Ölçülər	Φ111mm*98mm (diametr*hündürlük)
Material	Metal+Plastik
Çəki	334 q (0.74 funt)
Sertifikat	CE, FCC, UL