

IPC2122LB-ASF28K-A

IPC2122LB-ASF28K-A 2MP Sabit İQ Güllə Şəbəkə Kamerası

- 2MP, 1/2.9" CMOS sensoru ilə yüksək keyfiyyətli görüntü
- 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps
- Ultra H.265, H.265, H.264
- Daxili Mikrofon
- Ağıllı İQ, 30 m-ə qədər (98 fut) İQ məsafəsi
- Gündüz/gecə funksionallığı
- 2D/3D DNR (Rəqəmsal Səs-küyün Azaldılması)
- Micro SD kartı dəstəkləyir
- DC12V və ya PoE (IEEE 802.3af) enerji təchizatı
- IP67 qorunması
- 3 oxlu

Növ	IP
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Plastik



Ətraflı

Model	IPC2122LB-ASF28K-A
Kamera	
Maksimum Çözünürlük	2MP
Sensor	1/2.9" CMOS
Minimum İşıqlandırma	Rəng: 0.01 lüks (F2.0, AGC AÇIQ) İQ aktiv olduqda 0 lüks

Gecə/Gündüz	Avtomatik açarlı İQ kəsimli filtr (ICR)
Pərdə	Avtomatik/Əl ilə, 1 ~ 1/100000s
Tənzimləmə Bucağı	Pan: 0°C; ~ 360°C;; Əymə: 0°C; ~ 90°C;; Dönmə: 0°C; ~ 360°C;
S/N	>52dB
WDR	DWDR
Linza	
Fokus Məsafəsi	2.8 mm
Qüze Qırıq Növü	Sabit
Qüze Qırıq	F2.0
Görünüş Sahəsi (H)	101.1°
Görünüş Sahəsi (V)	55.0°
Görünüş Sahəsi (D)	111.0°
DORI	
DORI Məsafəsi (Lens)	2.8mm
DORI Məsafəsi (Aşkarlama)	45.0m(147.6ft)
DORI Məsafəsi (Müşahidə Edin)	18.0m(59.1ft)
DORI Məsafəsi (Tanıyın)	9.0m(29.5ft)
DORI Məsafəsi (Müəyyənləşdirin)	4.5m(14.8ft)
İşıqlandırıcı	
Əlavə İşıq	IR
İşıqlandırma Məsafəsi (IR)	30 m (98.4 ft)
Dalğa Uzunluğu	850 nm

IR Açma/Söndürmə İdarəetməsi	Avtomatik/Əl ilə
Video	
Video Sıxılma	Ultra 265, H.265, H.264
H.264 Kodu Profil	Əsas profil, Əsas profil, Yüksək profil
Kadr Tezliyi	Əsas Axın: 2MP (1920*1080), Maksimum 30 kadr/s; 720P (1280*720), Maksimum 30 kadr/s; Alt Axın: D1 (720*576), Maksimum 30 kadr/s; 640*360, Maksimum 30 kadr/s; 2CIF(704*288), Maksimum 30 kadr/s; CIF(352*288), Maksimum 30 kadr/s
Video Bit Tezliyi	128 Kbps ~ 6144 Kbps
U-kod	Dəstək (Əsas axın)
OSD	4-ə qədər OSD
Məxfilik Maskası	4 sahəyə qədər
ROI	Dəstək
Video Axını	İkili Axın
Şəkil	
Ağ Balans	Avtomatik, Açıq Hava, İncə Sazlama, Natrium Lampa, Kilidli, Avtomatik2
Rəqəmsal Səs-küyün Azaldılması	2D/3D DNR
Ağıllı IR	Dəstək
Çevir	Normal, Şaquli Çevir, Üfüqi Çevir, 180°;
Dewping	Yox
HLC	Dəstək
BLC	Dəstək
Duman Aradan Qaldırma	Rəqəmsal Aradan Qaldırma
Hadisələr	

Əsas Aşkarlama	Hərəkət Aşkarlanması, Səs Aşkarlanması
Ümumi Funksiya	Su nişanı, IP Ünvan Filtirləməsi, Giriş Siyasəti, ARP Mühafizəsi, RTSP Doğrulama, İstifadəçi Doğrulama, HTTP Doğrulama
Səs	
Səs Sıxılması	G.711U□G.711A
Səs Bitreyti	64 Kbps
İkitərəfli Səs	Yoxdur
Bağırılma	Dəstək
Nümunə götürmə sürəti	8 KHz
Yaddaş	
Kənar Yaddaş	Micro SD, 512 GB-a qədər
Şəbəkə	
Protokollar	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS, SSL/TLS
Uyğun İnteqrasiya	ONVIF (S Profili, G Profili, T Profili), API, SDK
İstifadəçi/Host	32 istifadəçiyə qədər, 2 istifadəçi səviyyəsi: administrator və ümumi istifadəçi
Təhlükəsizlik	Şifrə Qorunması, Güclü Şifrə, HTTPS Şifrələmə, İxrac Əməliyyatı Qeydləri, RTSP üçün Əsas və Digest Doğrulama, HTTP üçün Digest Doğrulama, ONVIF üçün WSSE və Digest Doğrulama
Müştəri	UNV-Link, UNV-Link Pro, EZStation
Veb Brauzer	Plugin tələb olunan canlı görüntü: IE 10 və daha yuxarı, Chrome 45 və daha yuxarı, Firefox 52 və daha yuxarı, Edge 79 və daha yuxarı, Plugin pulsuz canlı görüntü: Chrome 57.0 və daha yuxarı, Firefox 58.0 və daha yuxarı, Edge 16 və daha yuxarı
İnterfeys	
Səs Giriş/Çıxışı	Yoxdur

Signal Giriş/Çıxışı	Yoxdur
Serial Port	Yoxdur
Daxili Mikrofon	Dəstək
Daxili Dinamik	Yoxdur
WIFI	N/A
Şəbəkə	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Video Çıxışı	N/A
Sertifikatlaşdırma	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR hissə15 B)
Təhlükəsizlik	CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1)
Ətraf mühit	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)
Mühafizə	IP67 (IEC 60529)
Ümumi	
Güc	DC 12V 25%, PoE (IEEE 802.3af)
Güc İnterfeysi	5.5 mm koaksial elektrik fişi
Ölçülər	161 x 62 x 62 x 63 mm (6.3" dəfə 2.5" dəfə 2.5") (U x E x H)
Çəki	0.21 kq (0.46 funt)
Material	Qrafen + Plastik
İş mühiti	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F), Rütubət: 95% RH (kondensasiya olunmur)
Saxlama Ətraf mühit	-30 ±C ~ 60 ±C (-22 ±F ~ 140 ±F), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmayan)
Gərginlikdən qorunma	4KV
Sıfırlama Düyməsi	Yox

Veb Müştəri Dili	1 Dil İngilis dili
------------------	-----------------------

Daytech.Az