

IPC3612LB-SBF28-A

IPC3612LB-SBF28-A 2MP Sabit İQ Turret Şəbəkə Kamerası

- 2MP, 1/2.8"CMOS sensoru ilə yüksək keyfiyyətli görüntü
- 2MP (1920*1080) @ 30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps
- Ultra 265, H.265, H.264
- Ağıllı İQ, 30 m-ə qədər (98 fut) İQ məsafəsi
- Gündüz/gecə funksionallığı
- 2D/3D DNR (Rəqəmsal Səs-küyün Azaldılması)
- IP67 qorunması
- PoE enerji təchizatını dəstəkləyir
- 3 oxlu

Növ	IP
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Müdafiə	IP67
Material	Metal



Ətraflı

<tdcolspan="4">Yoxdur

Model	IPC3612LB-SF28-A
Kamera	
Maksimum Çözünürlük	2MP
Sensor	1/2.8" CMOS
Minimum İşıqlandırma	Rəng: 0.01 lüks (F2.0, AGC AÇIQ) İQ aktiv olduqda 0 lüks

Gecə/Gündüz	Avtomatik açarlı İQ kəsimli filtr (ICR)
Pərdə	Avtomatik/Əl ilə, 1 ~ 1/100000s
Tənzimləmə Bucağı	Pan: 0° ~ 360°, Əymə: 0° ~ 80°, Dönmə: 0° ~ 360°
S/N	>52dB
WDR	DWDR
Linza	
Fokus Məsafəsi	2.8 mm
Qüze Qırığ Növü	Sabit
Qüze Qırığ	F2.0
Görünüş Sahəsi (H)	106.7°
Görünüş Sahəsi (V)	57.1°
Görünüş Sahəsi (D)	115.7°
DORI	
DORI Məsafəsi (Lens)	2.8mm
DORI Məsafəsi (Aşkarlama)	43.4m(142.4ft)
DORI Məsafəsi (Müşahidə Edin)	17.4m(57.1ft)
DORI Məsafəsi (Tanıyın)	8.7m(28.5ft)
DORI Məsafəsi (Müəyyənləşdirin)	4.3m(14.1ft)
İşıqlandırıcı	
Əlavə Işıq	IR
İşıqlandırma Məsafəsi (IR)	30 m (98.4 ft)
Dalğa Uzunluğu	850 nm

IR Açma/Söndürmə İdarəetməsi	Avtomatik/Əl ilə
Video	
Video Sıxılma	Ultra 265, H.265, H.264
H.264 Kodu Profil	Əsas profil, Əsas profil, Yüksək profil
Kadr Tezliyi	Əsas Axın: 1080P (1920*1080), Maksimum 30 kadr/s; 720P (1280*720), Maksimum 30 kadr/s; Alt Axın: D1 (720*576), Maksimum 30 kadr/s; 640*360, Maksimum 30 kadr/s; 2CIF(704*288), Maksimum 30 kadr/s; CIF(352*288), Maksimum 30 kadr/s
Video Bit Tezliyi	128 Kbps ~ 6144 Kbps
U-kod	Dəstək (Əsas axın)
OSD	4-ə qədər OSD
Məxfilik Maskası	4 sahəyə qədər
ROI	Dəstək
Video Axını	İkili Axın
Şəkil	
Ağ Balans	Avtomatik, Açıq Hava, İncə Sazlama, Natrium Lampa, Kilidli, Avtomatik2
Rəqəmsal Səs-küyün Azaldılması	2D/3D DNR
Ağıllı IR	Dəstək
Çevir	Normal, Şaquli Çevir, Üfüqi Çevir, 180°;
Dewping	Yox
HLC	Dəstək
BLC	Dəstək
Duman Aradan Qaldırma	Rəqəmsal Aradan Qaldırma
Hadisələr	

Əsas Aşkarlama	Hərəkət Aşkarlama
Ümumi Funksiya	Su nişanı, IP Ünvan Filtrləməsi, Giriş Siyasəti, ARP Mühafizəsi, RTSP Doğrulama, İstifadəçi Doğrulama, HTTP Doğrulama
Şəbəkə	
Protokollar	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP
Uyğun İnteqrasiya	ONVIF (Profil S, Profil T) , API, SDK
İstifadəçi/Host	32 istifadəçiyə qədər, 2 istifadəçi səviyyəsi: administrator və adi istifadəçi
Təhlükəsizlik	Şifrə Qoruması, Güclü Şifrə, HTTPS Şifrələmə, İxrac Əməliyyatı RTSP üçün Qeydlər, Əsas və Digest Doğrulama, HTTP üçün Digest Doğrulama, WSSE və ONVIF üçün Digest Doğrulama
Müştəri	EZStation, EZView, EZLive
Veb Brauzer	Pulsuz canlı görüntü: Chrome 57.0 və daha yuxarı, Firefox 58.0 və daha yuxarı, Edge 16 və daha yuxarı
İnterfeys	
Audio Giriş/Çıxış	
Signal Giriş/Çıxışı	Yoxdur
Serial Port	Yoxdur
Daxili Mikrofon	Yoxdur
Daxili Dinamik	Yoxdur
WIFI	Yoxdur
Şəbəkə	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Video Çıxışı	N/A
Sertifikatlaşdırma	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR hissə15 B)

Təhlükəsizlik	CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC) 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 № 62368-1)
Ətraf mühit	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)
Mühafizə	IP67 (IEC 60529)
Ümumi	
Güc	DC 12V 25%, PoE (IEEE 802.3af)
Güc interfeysi	Ø 5.5 mm koaksial elektrik fişi
Ölçülər	Ø118 x 95mm (Ø4.6" x 3.8") (Ø x H)
Çəki	0.29kq (0.64lb)
Material	Metal + Plastik
İş mühiti	-30 °C ~ 60 °C (-22 °C ~ 140 °C), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmur)
Saxlama mühiti	-30 °C ~ 60 °C (-22 °C ~ 140 °C), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmur)
Gərginlikdən qorunma	4KV
Sıfırlama Düyməsi	Yox
Veb Müştəri Dili	1 Dil İngilis dili
Digər	
Program təminatı versiyası	IPC_D1219