

IPC322LB-DSF28K-G

Kamera IPC322LB-DSF28K-G 2MP

- 2MP, 1/2.7"CMOS sensoru ilə yüksək keyfiyyətli görüntü
- 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 120dB əsl WDR texnologiyası güclü işıq səhnəsində aydın görüntü təmin edir
- 9:16 Dəhliz Rejimini dəstəkləyir
- Ağıllı İQ, 30 m-ə (98 fut) qədər İQ məsafəsi
- 128G Micro SD kartı dəstəkləyir
- IK10 vandalizmdən qorunur
- IP67 qorunması
- PoE enerji təchizatını dəstəkləyir
- 3 oxlu

Növ	IP
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Müdafiə	IP67
Material	Metal

**Ətraflı**

Model	IPC322LB-DSF28K-G		
Kamera			
Sensor	1/2.7", 2.0 meqapiksel, progressiv skan, CMOS		
Linza	2.8mm@F2.0		
DORI Məsafəsi	Linza (mm)	Aşkar et (m)	Müşahidə edin (m)
	2.8	42	16.8
Görmə Bucağı (H)	112.9°		

Görmə Bucağı (V)	59.1°	
Görmə Bucağı (O)	121.2°	
Tənzimləmə bucağı	Pan: 3° ~ 360°	Əyilmə: 0° ~ 68°
Pərdə	Avtomatik/Əl ilə, 1 ~ 1/100000s	
Minimum İşıqlandırma	Rəng: 0.01Lux (F2.0, AGC AÇIQ) IR ilə 0Lux	
Gecə/Gündüz	Avtomatik açarlı (ICR) IR kəsmə filtri	
Rəqəmsal səs-küyün azaldılması	2D/3D DNR	
S/N	>52dB	
IR Diapazonu	30 m-ə qədər (98 fut) IR diapazonu	
Dalğa Uzunluğu	850nm	
IR Açma/Söndürmə İdarəetməsi	Avtomatik/Əl ilə	
Dumansızlıq	Rəqəmsal Defog	
WDR	120dB	
Video		
Video Sıxılma	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	
H.264 kod profili	Əsas profil, Əsas profil, Yüksək profil	
Kadr Tezliyi	Əsas Axın: 1080P (1920*1080), Maksimum 30 kadr/s; 720P (1280*720), Maksimum 30 kadr/s Alt Axın: 720P (1280*720), Maksimum 30 kadr/s; D1 (720*576), Maksimum 30 kadr/s; 640*360, Maksimum 30 kadr/s; 2CIF(704*288), Maksimum 30 kadr/s; CIF(352*288), Maksimum 30 kadr/s;	
Video Bit Sürəti	128 Kbps~16 Mbps	
OSD	4 OSD-yə qədər	
Məxfilik Maskası	4 sahəyə qədər	
ROI	8 sahə	
Hərəkət Aşkarlanması	4 sahəyə qədər	

Şəkil	
Ağ Balans	Avtomatik/Açıq/İncə Sazlama/Natrium Lampa/Kilidli/Avtomatik2
Rəqəmsal səs-küyün azaldılması	2D/3D DNR
Ağıllı IR	Dəstəklənir
Çevir	Normal/Şaquli/Üfüqi/180°C;
Dewarping	Yox
HLC	Dəstəklənir
BLC	Dəstəklənir
Şəbəkə	
Protokollar	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL, SNMP
Uyğun İnteqrasiya	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API
Müştəri	EZStation EZView EZLive
Yaddaş	
Kənar Yaddaş	Mikro SD, 128GB-a qədər
Şəbəkə Yaddaşı	ANR,NAS(NFS)
İnterfeys	
Şəbəkə	10/100M Base-TX Ethernet
Sertifikatlar	
Sertifikatlar	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Hissə 15
Ümumi	
Güc	DC 12V 25%, PoE (IEEE) 802.3af)
	Enerji sərfiyyatı: Maksimum 5.0W
Ölçülər (Ø x H)	Φ108.7 x 81mm (Ø4.3" x 3.2")

Çəki	0.36kq (0.79lb)
Material	Metal + plastik
İş mühiti	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmur)

Daytech.Az