

IPC3612LE-ADF28KC-WL

IPC3612LE-ADF28KC-WL 2MP HD ColorHunter IR Sabit Göz Kölgəsi Şəbəkə Kamerası 2.8mm

- 2MP, 1/2.8"CMOS sensoru ilə yüksək keyfiyyətli görüntü
- 2MP (1920*1080) @30/25fps; 720P (1280*720) @30/25fps;
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 120dB əsl WDR texnologiyası güclü işıq səhnəsində aydın görüntü təmin edir
- 9:16 Dəhliz Rejimini dəstəkləyir
- Daxili Mikrofon və Dinamik
- Ağıllı IR, 30 m-ə qədər (98 fut) IR məsafəsi
- Ağ işıq, 30 m-ə qədər (98 fut) ağ işıq məsafəsi
- 128G Micro SD kartı dəstəkləyir
- IP67 qorunması
- PoE enerji təchizatını dəstəkləyir
- 3 oxlu

Növ	IP
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Metal



Ətraflı

Model	IPC3612LE-ADF28KC-WL		
Kamera			
Sensor	1/2.8", 2.0 meqapiksel, progressiv skan, CMOS		
Minimum işıqlandırma	Rəng: 0.003 lüks (F1.6, AGC ON) 0Lüks IR ilə		
Gecə/Gündüz	Avtomatik açarlı (ICR) IR kəsmə filtri		
Pərdə	Avtomatik/Əl ilə, 1 ~ 1/100000s		

Tənzimləmə bucağı	Pan: 0°C; ~ 360° C;	Əymə: 0°C; ~ 80°C;			Fırlat : 0°C; ~ 360° C;
S/N	>52dB				
WDR	120dB				
Linza					
Linza Növü	2.8mm@F1.6				
Qüze	Sabit				
Görünüş Sahəsi (H)	106.7°				
Görünüş Sahəsi (V)	57.1°				
Görünüş Sahəsi (D)	115.7°				
DORI					
DORI Məsafəsi		Aşka r et (m)	Müşahidə et (m)	Tanı (m)	
		43.4	17.4	8.7	
İşıqlandırıcı					
İQ Aralığı	30 m-ə qədər (98 fut) İQ diapazonu				
Dalğa uzunluğu	850nm				
IR Açma/Söndürmə İdarəetməsi	Avtomatik/Əl ilə				
Video					
Video Sıxılma	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 Kod Profili	Əsas profil, Əsas profil, Yüksək profil				
Kadr Tezliyi	Əsas Axın: 1080P (1920*1080), Maksimum 30 kadr/s; 720P (1280*720), Maksimum 30 kadr/s; Alt axın: 720P (1280*720), Maksimum 30				

	kadr/s; D1 (720*576), Maksimum 30 kadr/s; 640*360, Maksimum 30 kadr/s; 2CIF(704*288), Maksimum 30 kadr/s; CIF(352*288), Maksimum 30 kadr/s;
Video Bit Sürəti	128 Kbps~6 Mbps
U-kod	Dəstək
OSD	4 OSD-yə qədər
Məxfilik Maskası	4 sahəyə qədər
ROI	8 sahəyə qədər
Video axını	İkili axın
Şəkil	
Ağ Balans	Avtomatik/Açıq hava/İncə tənzimləmə/Natrium Lampa/Kilidli/Avtomatik2
Rəqəmsal səs-küyün azaldılması	2D/3D DNR
Ağıllı IR	Dəstəklənir
Çevir	Normal/Şaquli/Üfüqi/180°/90°;Saat əqrəbi istiqamətində/90°;Saat əqrəbinin əksinə
Dewping	Yox
HLC	Dəstəklənir
BLC	Dəstəklənir
Duman Təmizləmə	Rəqəmsal Təmizləmə
Hadisələr	
Əsas Aşkarlama	Xətt kəsişməsi, müdaxilə (insan bədəninin aşkarlanmasına əsaslanır), hərəkət aşkarlanması, müdaxilə signalı, səs aşkarlanması
Ümumi Funksiya	Su nişanı, IP ünvanının filtrlənməsi, giriş siyasəti, ARP qorunması, RTSP identifikasiyası, istifadəçi identifikasiyası, HTTP identifikasiya
Səs	
Səs Sıxılması	G.711U, G.711A

Səs Bitreyti	64 Kbps
İkitərəfli Səs	Dəstək
Bağırılma	Dəstək
Nümunə götürmə sürəti	8KHZ
Yaddaş	
Kənar Yaddaş	Micro SD, 128 GB-a qədər
Şəbəkə Yaddaşı	ANR,NAS(NFS)
Şəbəkə	
Protokollar	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP
Uyğun İnteqrasiya	ONVIF (S Profili, G Profili, T Profili), API, SDK
İstifadəçi/Host	32 istifadəçiyə qədər. 2 istifadəçi səviyyəsi: administrator və adi istifadəçi
Təhlükəsizlik	Şifrə qorunması, Güclü parol, HTTPS şifrələməsi, Əməliyyat qeydlərini ixrac etmək, RTSP üçün əsas və daycest identifikasiyası, HTTP üçün daycest identifikasiyası, TLS 1.2, ONVIF üçün WSSE və daycest identifikasiyası
Müştəri	EZStation EZView EZLive
Veb Brauzer	Plugin tələb olunan canlı görüntü: IE 10 və daha yuxarı, Chrome 45 və daha yuxarı, Firefox 52 və daha yuxarı, Edge 79 və daha yuxarı
	Pulsuz canlı görüntü: Chrome 57.0 və daha yuxarı versiyaları, Firefox 58.0 və daha yuxarı versiyaları, Edge 16 və daha yuxarı versiyaları
İnterfeys	
Audio Giriş/Çıxışı	Yox
Siqnal Giriş/Çıxışı	Yox
RS485	Yox

Daxili Mikrofon	Dəstək
Daxili Dinamik	Dəstək
WIFI	Yox
Şəbəkə	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Video Çıxışı	Yox
Sertifikatlaşdırma	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 hissə15 B, ANSI C63.4-2014)
Təhlükəsizlik	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2-ci Nəşr, Buraxılış Tarixi: 2014-12-01)
Ətraf Mühit	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Əhatə dairəsi (Tənzimləmə (EC) № 1907/2006)
Mühafizə	IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)
Ümumi	
Güc	DC 12V 25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Güc istehlakı: Maksimum 8.0W
Güc İnterfeys	Ø 5.5 mm koaksial elektrik fişi
Ölçülər (Ø x H)	Φ118 x 95 mm (Φ4.6" x 3.8")
Çəki	0.30 kq (0.66 funt)
İş mühiti	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmayan)
Saxlama mühiti	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmayan)
Gərginlikdən qorunma	4KV
Sıfırlama Düyməsi	Yoxdur

