

IPC2322LB-ADZK-G

IPC2322LB-ADZK-G 2MP HD IR VF Güllə Şəbəkə Kamerası 2.8-12mm

- 2MP, 1/2.7"CMOS sensoru ilə yüksək keyfiyyətli görüntü
- 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 120dB əsl WDR texnologiyası güclü işıq səhnəsində aydın görüntü təmin edir
- 9:16 Dəhliz Rejimini dəstəkləyir
- Daxili Mikrofon
- Ağıllı IR, 50 m-ə (164 fut) qədər IR məsafəsi
- 128G Micro SD kartı dəstəkləyir
- IP67 qorunması
- PoE enerji təchizatını dəstəkləyir
- 3 oxlu

Növ	IP
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Motorlu
Fokus	2.8-12 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	50 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Metal



Ətraflı

Model	IPC2322LB-ADZK-G
Kamera	
Sensor	1/2.7", 2.0 meqapiksel, proqressiv skan, CMOS
Minimum İşıqlandırma	Rəng: 0.005Lux (F1.6, AGC AÇIQ) 0Lux IR açıq
Gecə/Gündüz	avtomatik açar (ICR) ilə infraqırmızı kəsikli filtr
Pərdə	Avtomatik/Əl ilə, 1 ~ 1/100000s
Tənzimləmə	Panlama: 0°C-dən 360°C-yə qədər, Əymə: 0°C-dən 90°C-yə qədər, Dönmə: 0°C-dən 360°C-yə qədər

bucağı					
S/N	>52dB				
WDR	120dB				
Linza					
Linza Növü	2.8 ~ 12 mm, AF avtomatik fokuslama və motorlu böyütmə linzası				
Linza Montajı	Φ14				
Görünüş Bucağı (H)	108.05°~ 32.59°				
Görünüş Bucağı (V)	56.81°~ 18.36°				
Görmə Bucağı (O)	111.91°~36.53°				
DORI					
DORI Məsafəsi	Linza (mm)	Aşkar et (m)	Müşahidə et (m)	Tanı (m)	Müəyyən et (m)
	2.8	42	16.8	8.4	4.2
	12	180	72	36	18
İşıqlandırıcı					
İQ Aralığı	50 m-ə qədər (164 fut) İQ diapazonu				
Dalğa uzunluğu	850nm				
IR Açma/Söndürmə İdarəetməsi	Avtomatik/Əl ilə				
Video					
Video Sıxılma	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 kod profili	Əsas profil, Əsas profil, Yüksək profil, MJPEG				
Kadr Tezliyi	Əsas Axın: 1080P (1920*1080), Maks 30fps; 720P (1280*720), Maksimum 30fps Alt Axın: 720P (1280*720), Maksimum 30fps; D1 (720*576), Maksimum 30fps; 640*360, Maksimum 30fps; 2CIF(704*288), Maksimum 30fps; CIF(352*288), Maksimum 30fps;				
Video Bit Sürəti	128 Kbps~6144 kbps				

U-kod	Dəstəklənir
9:16 Dəhliz Rejimi	Dəstəklənir
OSD	4 OSD-yə qədər
Məxfilik Maskası	4 sahəyə qədər
ROI	8 sahəyə qədər
Hərəkət Aşkarlanması	4 sahəyə qədər
Şəkil	
Ağ Balans	Avtomatik/Açıq Hava/İncə Sazlama/Natrium Lampa/Kilidli/Avtomatik2
Şəkil Parametri	Şəkil fırlanması, parlaqlıq, doyma, kontrast, kəskinlik, veb brauzer tərəfindən tənzimlənən gücləndirmə
Rəqəmsal Səs-küy Azaldılması	2D/3D DNR
Ağıllı IR	Dəstəklənir
Çevir	Normal/Şaquli/Üfüqi/180°/90°;Saat əqrəbi istiqamətində/90°;Saat əqrəbinin əksinə
Əyrilik	Yoxdur
HLC	Dəstəklənir
BLC	Dəstəklənir
Dumansızlaşdırma	Rəqəmsal Defog
Səs	
Səs Sıxılması	G.711
Bağırılma	Dəstəklənir
Nümunə götürmə sürəti	8KHZ
Yaddaş	
Kənar Yaddaş	Micro SD, 128GB-a qədər
Şəbəkə Yaddaşı	ANR,NAS(NFS)

Şəbəkə	
Protokollar	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, SNMP
Uyğun İnteqrasiya	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API, SDK
İstifadəçi/Host	32 istifadəçiyə qədər. 2 istifadəçi səviyyəsi: administrator və adi istifadəçi
Təhlükəsizlik	Şifrə qorunması, Güclü parol, HTTPS şifrələməsi, Əməliyyat qeydlərini ixrac etmək, RTSP üçün əsas və daycest identifikasiyası, HTTP üçün daycest identifikasiyası, TLS 1.2, ONVIF üçün WSSE və daycest identifikasiyası
Müştəri	EZStation EZView EZLive
Veb Brauzer	Plugin tələb olunur canlı vbaxış: IE9+, Chrome 41 və aşağı versiyaları, Firefox 52 və aşağı versiyaları
	Pulsuz canlı görüntü: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+
İnterfeys	
Şəbəkə	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Daxili Mikrofon	Dəstəklənir
Sertifikatlaşdırma	
EMC	FCC: FCC Hissə 15
Təhlükəsizlik	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 IEC 60950-1
Ümumi	
Güc	DC 12V 25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Güc istehlakı: Maks. 8.5W
Güc İnterfeysi	Ø 5.5 mm koaksial elektrik fişi
Ölçülər (Uzunluq × W × H)	206 × 74 × 74 mm (8.1" dəfə 2.9" dəfə 2.9")
Çəki	0.54 kq (1.19 funt)
Material	metal

İş mühiti	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Rütubət: 95% RH (kondensasiya olunmayan)
Saxlama mühiti	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmayan)
Gərginlikdən qorunma	6KV
Sıfırlama Düyməsi	Dəstəklənir
Daxildən qorunma	Daxildən qorunma: IP67