

Kamera IPC322SB-DF40K-I0

IPC322SB-DF40K-I0 2MP HD Ağıllı LightHunter İQ Sabit Günbəz Şəbəkə Kamerası 4mm

- 2MP, 1/2.8"CMOS sensoru ilə yüksək keyfiyyətli görüntüləmə
- 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Kəsişmə xətti, müdaxilə, giriş sahəsi, çıxış sahəsi aşkarlanması da daxil olmaqla ağıllı müdaxilənin qarşısının alınması
- Hədəf təsnifatına əsasən, ağıllı müdaxilənin qarşısının alınması yarpaqlar, quşlar və işıqlar və s. tərəfindən yaranan yalançı həyəcanı əhəmiyyətli dərəcədə azaldır, insan və motorlu nəqliyyat vasitələrinə və motorsuz nəqliyyat vasitələrinə dəqiq fokuslanır
- LightHunter texnologiyası aşağı işıqlandırma mühitində ultra yüksək görüntü keyfiyyətini təmin edir
- 120dB əsl WDR texnologiyası güclü işıq səhnəsində aydın görüntü təmin edir
- 9:16 Dəhliz Rejimini Dəstəkləyir
- Siqnalizasiya: 1 giriş/1 çıxış, Səs: 1 giriş/1 çıxış
- Ağıllı İQ, 30 m-ə qədər (98 fut) İQ məsafəsi
- 256G Micro SD kartı dəstəkləyir
- IK10 vandal davamlı
- IP67 qorunması
- PoE enerji təchizatını dəstəkləyir

Növ	IP
Məqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	4 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Müdafiə	IP67
Material	Metal



Ətraflı

Model	IPC3632SB-ADZK-I0
Kamera	
Maksimum Çözünürlük	2MP
Sensor	1/2.8" CMOS
Minimum İşıqlandırma	Rəng: 0.001 lüks (F1.2, AGC AÇIQ) İQ ilə 0 lüks

Gecə/Gündüz	Avtomatik açarlı İQ kəsimli filtr (ICR)
Pərdə	Avtomatik/Əl ilə, 1 ~ 1/100000s
Tənzimləmə Bucağı	Pan: 0°C; ~ 360°C;, Əymə: 0°C; ~ 75°C;, Dönmə: 0°C; ~ 360°C;
S/N	>52dB
WDR	120dB
Linza	
Fokus Məsafəsi	2.7 ~ 13.5 mm
Qüze Qırısı Növü	Sabit
Qüze Qırısı	F1.2
Görünüş Sahəsi (H)	107.4°~ 29.2°
Görünüş Sahəsi (V)	54.2°~ 16.3°
Görünüş Sahəsi (D)	111.0°~33.1°
Linza Növü	Motorlu
DORI	
DORI Məsafəsi (Linza)	2.7mm, 13.5mm
DORI Məsafəsi (Aşkarla)	41.9m(137.47ft)□209.5m(687.34ft)
DORI Məsafəsi (Müşahidə Et)	16.8m(55.12ft)□83.8m(274.93ft)
DORI Məsafəsi (Tanı)	8.4m(27.56ft)□41.9m(137.47ft)
DORI Məsafəsi (Müəyyənləşdirin)	4.2m(13.78ft)□20.9m(68.57ft)
İşıqlandırıcı	
Əlavə Işıq	IR
İşıqlandırma Məsafəsi (IR)	40 m (131.2ft)
IR Açma/Söndürmə İdarəetməsi	Avtomatik/Əl ilə
Dalğa Uzunluğu	850 nm

Video	
Video Sıxılma	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
H.264 Kod Profili	Əsas profil, Əsas profil, Yüksək profil
Kadr Tezliyi	Əsas Axın: 2MP (1920*1080), Maksimum 30 kadr/s; 720P (1280*720), Maksimum 30 kadr/s; Alt Axın: 720P (1280*720), Maks 30fps; D1 (720*576), Maksimum 30fps; 640*360, Maksimum 30fps; Üçüncü Axın: D1 (720*576), Maksimum 30fps; 640*360, Maksimum 30fps; 2CIF(704*288), Maksimum 30fps; CIF(352*288), Maksimum 30fps
Video Bit Sürəti	128 Kbps ~ 16 Mbps
U-kod	Dəstək
OSD	8-ə qədər OSD-lər
Məxfilik Maskası	4 sahəyə qədər
ROI	Dəstək
Video Axını	Üçlü Axın
Şəkil	
Ağıllı IR	Dəstək
Ağ Balans	Avtomatik, Açıq Hava, İncə Sazlama, Natrium Lampa, Kilidli, Auto2
Rəqəmsal Səs-küyün Azaldılması	2D/3D DNR
Çevir	Normal, Şaquli Çevir, Üfüqi Çevir, 180°, 90°;Saat əqrəbi istiqamətində, 90°;Saat əqrəbinin əksinə
Dewaping	Yox
HLC	Dəstək
BLC	Dəstək
Duman Təmizləmə	Rəqəmsal Təmizləmə
Ağıllı	
Ağıllı Müdaxilənin Qarşısının Alınması	Xətt kəsişməsinin aşkarlanması, Müdaxilənin aşkarlanması, Giriş sahəsinin aşkarlanması, Çıxış sahəsinin aşkarlanması (yalançı siqnalizasiya filtrasiyasını və insan, qeyri-motorlu nəqliyyat vasitəsi və nəqliyyat vasitəsinin təsnifatını dəstəkləyir)
Statistik Təhlil	Yox

İnsan Sayımı	İnsan Axınının Sayılmasını və İzdiham Sıxlığını Dəstəkləyin Monitoring
Hadisələr	
Əsas Aşkarlama	Hərəkət Aşkarlanması, Ultra Hərəkət Aşkarlanması, Müdaxilə Sıqnalı, Səs Aşkarlanması
Ümumi Funksiya	Su Nişanı, IP Ünvan Filtrləməsi, Giriş Siyasəti, ARP Mühafizəsi, RTSP Doğrulama, İstifadəçi Doğrulama, HTTP Doğrulama
Səs	
Səs Sıxılması	G.711U, G.711A
Səs Bitreyti	64 Kbps
İkitərəfli Səs	Dəstək
Bağırılma	Dəstək
Nümunə götürmə sürəti	8 KHz
Saxlama	
Kənar Yaddaş	Mikro SD, 512-yə qədər GB
Şəbəkə Yaddaşı	ANR, NAS (NFS)
Şəbəkə	
Protokollar	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH
Uyğun İnteqrasiya	ONVIF (S Profili, G Profili, T Profili, Profil M), API, SDK
İstifadəçi/Host	32 istifadəçiyə qədər. 3 istifadəçi səviyyəsi: administrator, adi istifadəçi və operator
Təhlükəsizlik	Şifrə Qorunması, Güclü Şifrə, HTTPS Şifrələmə, Əməliyyat Qeydlərini İxrac Etmək, RTSP üçün Əsas və Digest Doğrulama, HTTP üçün Digest Doğrulama, TLS 1.2, ONVIF üçün WSSE və Digest Doğrulama
Müştəri	UNV-Link, UNV-Link Pro, EZStation
Veb Brauzer	Plugin tələb olunan canlı görüntü: IE 10 və daha yuxarı, Chrome 45 və daha yuxarı, Firefox 52 və daha yuxarı, Edge 79 və daha yuxarı, Plugin pulsuz canlı görüntü: Chrome 57.0 və daha yuxarı, Firefox 58.0 və daha yuxarı, Edge 16 və yuxarıda
İnterfeys	
Səs Giriş/Çıxışı	Yoxdur

Signal Giriş/Çıxışı	Yoxdur
Serial Port	Yoxdur
Daxili Mikrofon	Dəstək
Daxili Dinamik	Yoxdur
WIFI	Yoxdur
Şəbəkə	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Video Çıxışı	Yoxdur
Sertifikatlaşdırma	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR hissə15 B)
Təhlükəsizlik	CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 № 62368-1)
Ətraf mühit	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)
Mühafizə	IP67 (IEC 60529) IK10 (IEC 62262)
Ümumi	
Güc	DC 12V 25%, PoE (IEEE 802.3af)
Güc interfeysi	Ø 5.5 mm koaksial elektrik fişi
Ölçülər	Ø129 x 110mm (Ø5.1" x 4.3") (Ø x H)
Çəki	0.69kq (1.52lb)
Material	Metal
İş mühiti	-30 °C ~ 60 °C (-22 °C ~ 140 °C), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmur)
Saxlama mühiti	-30 °C ~ 60 °C (-22 °C ~ 140 °C), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmur)
Gərginlikdən qorunma	6KV
Sıfırlama Düyməsi	Dəstək
Veb Müştəri Dili	20 Dil Ənənəvi Çin, İngilis, Sadələşdirilmiş Çin, Polyak, Alman, Rus, Fransız, Koreya, Holland,

	Çex, Portuqal (Avropa), Portuqal (Braziliya), Yapon, Tayland, Türk, İspan (Latin Amerikası), İspan (Avropa), Macar, İtalyan, Vyetnam
--	--