

IPC2124LB-SF28KM-G

IPC2124LB-SF28KM-G 4MP Mini Sabit Güllə Şəbəkə Kamerası

- 4MP, 1/3" CMOS sensorlu yüksək keyfiyyətli görüntü
- 4MP (2560*1440)@25/20fps; 3MP (2304*1296)@30/25fps; 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Ağıllı İQ, 30 m-ə (98 fut) qədər İQ məsafəsi
- 128G Micro SD kartı dəstəkləyir
- PoE enerji təchizatını dəstəkləyir
- 3 oxlu

Növ	IP
Meqapiksel	4 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Müdafiə	IP67
Material	Metal



Model	IPC2124LB-SF28KM-G
Kamera	
Sensor	1/3", 4.0 meqapiksel, proqressiv skan, CMOS
Minimum İşıqlandırma	Rəng: 0.01Lux (F2.0, AGC AÇIQ) İQ açıq 0Lux
Gecə/Gündüz	avtomatik açarlı (ICR) infraqırmızı kəsikli filtr
Pərdə	Avtomatik/Əl ilə, 1 ~ 1/100000s
Tənzimləmə bucağı	Panlama: 0°C-dən 360°C-yə qədər, Əymə: 0°C-dən 90°C-yə qədər, Dönmə: 0°C-dən 360°C-yə qədər
S/N	>56dB

WDR	DWDR				
Linza					
Linza Növü	2.8mm @2.0, Sabit fokuslu				
Linza Montajı	M12				
Görünüş Bucağı (H)	97.0°				
Görünüş Bucağı (V)	52.2°				
Görünüş Bucağı (O)	107.5°				
DORI					
DORI Məsafəsi	Linza (mm)	Aşkarla (m)	Müşahidə et (m)	Tanı (m)	Müəyyən et (m)
	2.8	63.0	25.2	12.6	6.3
İşıqlandırıcı					
İQ Aralığı	30 m-ə qədər (98 fut) İQ diapazonu				
Dalğa Uzunluğu	850nm				
İQ Açma/Sön dürmə İdarəetməsi	Avtomatik/Əl ilə				
Video					
Video Sıxılma	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 kod profili	Əsas profil, Əsas profil, Yüksək profil				
Kadr Tezliyi	Əsas Axın: 4MP (2560*1440), Maksimum 25 kadr/s; 3MP (2304*1296), Maksimum 30 kadr/s; 1080P (1920*1080), Maksimum 30 kadr/s; 720P (1280*720), Maksimum 30 kadr/s Alt Axın: 4CIF (704*576), Maksimum 30 kadr/s; 640*360, Maksimum 30 kadr/s; 2CIF(704*288), Maksimum 30 kadr/s; CIF(352*288), Maksimum 30fps;				
Video Bit Sürəti	128 Kbps~6144 kbps				
U-kod	Dəstəklənir				

OSD	4 OSD-yə qədər
Məxfilik Maskası	4 sahəyə qədər
ROI	8 sahəyə qədər
Hərəkət Aşkarlanması	4 sahəyə qədər
Şəkil	
Ağ Balans	Avtomatik/Açıq/İncə Sazlama/Natrium Lampa/Kilidli/Avtomatik2
Şəkil Parametri	Şəkil fırlanması, parlaqlıq, doyma, kontrast, kəskinlik, veb brauzer tərəfindən tənzimlənən gücləndirmə
Rəqəmsal səs-küyün azaldılması	2D/3D DNR
Ağıllı IR	Dəstəklənir
Çevir	Normal/Şaquli/Üfüqi/180°
Defragment	NA
HLC	Dəstəklənir
BLC	Dəstəklənir
Dumansızlıq	Rəqəmsal Defog
Yaddaş	
Kənar Yaddaş	Micro SD, 128GB-a qədər
Şəbəkə Yaddaşı	ANR, NAS(NFS)
Şəbəkə	
Protokollar	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP
Uyğun İnteqrasiya	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API, SDK
İstifadəçi/Host	32 istifadəçiyə qədər. 2 istifadəçi səviyyəsi: administrator və adi istifadəçi

Təhlükəsizlik	Şifrə qorunması, Güclü parol, HTTPS şifrələməsi, Əməliyyat qeydlərini ixrac etmək, RTSP üçün əsas və daycest identifikasiyası, HTTP üçün daycest identifikasiyası, TLS 1.2, ONVIF üçün WSSE və daycest identifikasiyası
Müştəri	EZStation EZView EZLive
Veb Brauzer	Plugin tələb olunan canlı görüntü: IE9+, Chrome 41 və aşağı versiyaları, Firefox 52 və aşağı versiyaları
	Pulsuz canlı görüntü: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+
İnterfeys	
Şəbəkə	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Sertifikatlaşdırma	
EMC	FCC: FCC Hissə 15
Təhlükəsizlik	CE:EN 60950-1 UL: UL60950-1 IEC 60950-1
Ümumi	
Güc	DC 12V ±25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Güc istehlakı: Maksimum 5.5W
Güc İnterfeysi	Ø 5.5 mm koaksial elektrik ştəpsel
Ölçülər (Uzunluq × E × H)	165 × 63 × 62 mm (6.5" dəfə 2.5" dəfə 2.5")
Çəki	0.39 kq (0.86 funt)
Material	Metal
İş mühiti	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Rütubət: 95% RH (kondensasiya olunmayan)
Saxlama mühiti	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmayan)
Gərginlikdən qorunma	4KV
Sıfırlama Düyməsi	Yox
Daxildən	Daxildən qorunma

qorunma	
---------	--
