

IPC324LB-ADF40K-H

IPC324LB-ADF40K-H 4MP Sabit İQ Gnbz Şbk Kamerası 4mm

- 4MP, 1/3.0" CMOS sensoru il yksk keyfiyytli grnt
- 4MP (2560*1440)@25/20fps; 3MP (2304*1296)@30/25fps; 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Ađıllı İQ, 30 m- qdr (98 fut) İQ msafsi
- 512G Micro SD kartı dstklyir
- PoE enerji tchizatını dstklyir
- 3 oxlu

Nv	IP
Meqapiksel	4 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	4 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma msafsi	30 m
Mdafie	IP67
Material	Metal



traflı

Model	IPC324LB-ADF40K-H
Kamera	
Maksimum Çznrlk	4MP
Sensor	1/3.0" CMOS
Minimum İşıqlandırma	Rng: 0.01 lks (F2.0, AGC AÇIQ) İQ il 0 lks
Gec/Gndz	Avtomatik aarlı (ICR) İQ ksimli filtr
Prd	Avtomatik/l il, 1 ~ 1/100000s

Tənzimləmə Bucağı	Pan: 8° ~ 360°, Əyilmə: 0° ~ 68°, Dönmə: 10° ~ 360°
S/N	>52dB
WDR	120dB
Linza	
Fokus Məsafəsi	4.0 mm
Qüze Qırıq Növü	Sabit
Qüze Qırıq	F2.0
Görünüş Sahəsi (H)	84.1°
Görünüş Sahəsi (V)	45.1°
Görünüş Sahəsi (D)	89.5°
DORI	
DORI Məsafəsi (Lens)	4.0mm
DORI Məsafəsi (Aşkarlama)	90.0m(295.3ft)
DORI Məsafəsi (Müşahidə Edin)	36.0m(118.1ft)
DORI Məsafəsi (Tanıyın)	18.0m(59.1ft)
DORI Məsafəsi (Müəyyənləşdirin)	9.0m(29.5ft)
İşıqlandırıcı	
Əlavə İşıq	IR
İşıqlandırma Məsafəsi (IR)	30 m (98.4 ft)
Dalğa Uzunluğu	850 nm
IR Açma/Söndürmə İdarəetməsi	Avtomatik/Əl ilə
Video	

Video Sıxılma	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
H.264 Kod Profili	Əsas profil, Əsas profil, Yüksək profil
Kadr Tezliyi	Əsas Axın: 4MP (2560*1440), Maksimum 25 kadr/s; 3MP (2304*1296), Maksimum 30 kadr/s; 1080P (1920*1080), Maksimum 30 kadr/s; 720P (1280*720), Maksimum 30 kadr/s Alt Axın: D1 (720*576), Maksimum 30 kadr/s; 640*360, Maksimum 30 kadr/s; 2CIF(704*288), Maksimum 30 kadr/s; CIF(352*288), Maksimum 30fps
Video Bit Sürəti	128 Kbps ~ 6144 Kbps
U-kod	Dəstək
OSD	4 OSD-yə qədər
Məxfilik Maskası	4 sahəyə qədər
ROI	Dəstək
Video Axını	İkili Axınlar
Şəkil	
Ağ Balans	Avtomatik, Açıq Hava, İncə Sazlama, Natrium Lampa, Kilidli, Avtomatik2
Rəqəmsal Səs-küyün Azaldılması	2D/3D DNR
Ağıllı IR	Dəstək
Çevir	Normal, Şaquli Çevir, Üfüqi Çevir, 180°, 90°;Saat əqrəbi istiqamətində, 90°;Saat əqrəbinin əksinə
Dewaping	Yox
HLC	Dəstək
BLC	Dəstək
Duman Təmizləmə	Rəqəmsal Təmizləmə
Hadisələr	
Əsas Aşkarlama	Hərəkət Aşkarlama, Ultra Hərəkət Aşkarlama, Təhrif Sıqnalı, Səs Aşkarlama, Xətt Çarpaz (əsaslı) İnsan Bədəninin Aşkarlanması), Müdaxilə (İnsan Bədəninin Aşkarlanmasına

	əsaslanaraq)
Ümumi Funksiya	Su nişanı, IP Ünvanının Filtrlənməsi, Giriş Siyasəti, ARP Mühafizəsi, RTSP Doğrulama, İstifadəçi Doğrulama
Səs	
Səs Sıxılması	G.711U, G.711A
Səs Bitreyti	64 Kbps
İkitərəfli Səs	Yoxdur
Bağırılma	Dəstək
Nümunə götürmə tezliyi	8 KHz
Yaddaş	
Kənar Yaddaş	Micro SD, 512 GB-a qədər
Şəbəkə Yaddaşı	ANR, NAS (NFS)
Şəbəkə	
Protokollar	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP
Uyğun İnteqrasiya	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API, SDK
İstifadəçi/Host	32 istifadəçiyə qədər, 2 istifadəçi səviyyəsi: administrator və adi istifadəçi
Təhlükəsizlik	Şifrə Qorunması, Güclü Şifrə, HTTPS Şifrələmə, Əməliyyat Qeydlərini İxrac Etmək, RTSP üçün Əsas və Digest Doğrulama, HTTP üçün Digest Doğrulama, TLS 1.2, WSSE və Digest Doğrulama ONVIF
Müştəri	UNV-Link, UNV-Link Pro, EZStation
Veb Brauzer	Plugin tələb olunan canlı görüntü: IE 10 və daha yuxarı, Chrome 45 və daha yuxarı, Firefox 52 və daha yuxarı, Edge 79 və daha yuxarı, Plugin pulsuz canlı görüntü: Chrome 57.0 və daha yuxarı, Firefox 58.0 və daha yuxarı, Edge 16 və daha yuxarı
İnterfeys	

Səs Giriş/Çıxış	Yoxdur
Signal Giriş/Çıxış	Yoxdur
Serial Port	Yoxdur
Daxili Mikrofon	Dəstək
Daxili Dinamik	Yoxdur
WIFI	Yoxdur
Şəbəkə	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Video Çıxış	N/A
Sertifikatlaşdırma	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR hissə 15 B)
Təhlükəsizlik	CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 № 62368-1)
Ətraf mühit	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)
Mühafizə	IP67 (IEC 60529) IK10 (IEC 62262)
Ümumi	
Güc	DC 12V 25%, PoE (IEEE 802.3af)
Güc İnterfeysi	Ø 5.5 mm koaksial elektrik fişi
Ölçülər	Ø109 x 83mm (Ø4.3" x 3.3") (Ø x H)
Çəki	0.36kq (0.79lb)
Material	Metal + Plastik
İş mühiti	-30 °C ~ 60 °C (-22 °C ~ 140 °C), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmur)
Saxlama mühiti	-30 °C ~ 60 °C (-22 °C ~ 140 °C), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmur)

Gərginlikdən qorunma	4KV
Sıfırlama Düyməsi	Yox
Veb Müştəri Dili	4 Dil İngilis, Rus, İspan, Vyetnam

Daytech.Az