

Kamera IPC324LB-SF28K-G

IPC324LB-SF28K-G 4MP Vandallara davamlı Şəbəkə IQ Sabit Günbəz Kamerası

- 4MP, 1/3" CMOS sensoru ilə yüksək keyfiyyətli görüntü
- 4MP (2560*1440)@25/20fps; 3MP (2304*1296)@30/25fps; 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Ağıllı IQ, 30 m-ə qədər (98 fut) IQ məsafəsi
- 128G Micro SD kartı dəstəkləyir
- PoE enerji təchizatını dəstəkləyir
- 3 oxlu

Növ	IP
Meqapiksel	4 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Müdafiə	IP67
Material	Metal



Model	IPC324LB-SF28K-G
Kamera	
Sensor	1/3", mütərəqqi skan, 4.0 meqapiksel, CMOS
Minimum İşıqlandırma	Rəng: 0.01 lüks (F2.0, AGC ON) 0 lüks ilə IR
Gecə/Gündüz	Avtomatik açarlı (ICR) IR kəsmə filtri
Pərdə	Avtomatik/Əl ilə, 1 ~ 1/100000s
Tənzimləmə bucağı	8°-dən 360°-yə qədər fırladın, əyilmə: 0°-dən 68°-yə qədər, fırlatma: 10°-dən 360°-yə qədər

S/N	>56dB				
WDR	DWDR				
Linza					
Linza Növü	2.8mm @F2.0				
Qüze	Sabit				
Görünüş Sahəsi (H)	97.0°				
Görünüş Sahəsi (V)	52.2°				
Görünüş Sahəsi (D)	107.5°				
DORI					
DORI Məsafəsi	L i n z a (	A ş k a r l a (	Müşahidə et (m)	T a n ı (	
	2 . 8	6 3 . 0	25.2	1 2 . 6	6 . 3
İşıqlandırıcı					
İQ Aralığı	30 m-ə qədər (98 fut) İQ diapazonu				
Dalğa uzunluğu	850nm				
İQ Açma/Söndürmə İdarəetməsi	Avtomatik/Əl ilə				
Video					
Video Sıxılma	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 kod profili	Əsas profil, Əsas profil, Yüksək profil				
Kadr Tezliyi	Əsas Axın: 4MP (2560*1440), Maksimum 25 kadr/s; 3MP (2304*1296), Maksimum 30 kadr/s; 1080P (1920*1080), Maks 30fps; 720P (1280*720), Maksimum 30fps				

	Alt Axın: D1 (720*576), Maksimum 30fps; 640*360, Maksimum 30fps; 2CIF(704*288), Maksimum 30fps; CIF(352*288), Maksimum 30fps;
Video Bit Sürəti	128 Kbps~6144 kbps
U-kod	Dəstək
OSD	4-ə qədər OSD
Məxfilik Maska	4 sahəyə qədər
ROI	8 sahəyə qədər
Video axını	İkili axın
Şəkil	
Ağ Balans	Avtomatik/Açıq/İncə Sazlama/Natrium Lampa/Kilidli/Avtomatik2
Rəqəmsal səs-küyün azaldılması	2D/3D DNR
Ağıllı IR	Dəstək
Çevir	Normal/Şaquli/Üfüqi/180°
Dewarping	Yox
HLC	Dəstək
BLC	Dəstək
Dumansızlıq	Rəqəmsal Defog
Hadisələr	
Davranış Aşkarlanması	Xətt kəsişməsi, müdaxilə (insan bədəninin aşkarlanmasına əsaslanır)
	Hərəkət aşkarlanması, müdaxilə siqnalı
Ümumi Funksiya	Su nişanı, IP ünvanının filtrlənməsi, giriş siyasəti, ARP qorunması, RTSP identifikasiyası, istifadəçi identifikasiyası
Saxlama	
Kənar Yaddaş	Mikro SD, qədər 128GB

Şəbəkə Yaddaşı	ANR, NAS(NFS)
Şəbəkə	
Protokollar	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP
Uyğun İnteqrasiya	ONVIF (S Profili, G Profili, T Profili), API , SDK
İstifadəçi/Host	32 istifadəçiyə qədər. 2 istifadəçi səviyyəsi: administrator və adi istifadəçi
Təhlükəsizlik	Parol qorunması, Güclü parol, HTTPS şifrələməsi, Əməliyyat qeydlərini ixrac etmək, RTSP üçün əsas və daycest identifikasiyası, HTTP üçün daycest identifikasiyası, TLS 1.2, ONVIF üçün WSSE və daycest identifikasiyası
Müştəri	EZStation EZView EZLive
Veb Brauzerlərər	Plugin tələb olunan canlı görüntü: IE 10 və daha yuxarı, Chrome 45 və daha yuxarı, Firefox 52 və daha yuxarı, Edge 79 və daha yuxarı
	Pulsuz canlı görüntü: Chrome 57.0 və daha yuxarı, Firefox 58.0 və daha yuxarı, Edge 16 və daha yuxarı
İnterfeys	
Səs Giriş/Çıxışı	Yox
Siqnal Giriş/Çıxışı	Yox
Serial Port	Yoxdur
Daxili Mikrofon	Yoxdur
Daxili Dinamik	Yoxdur
WIFI	Yoxdur
Şəbəkə	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Video Çıxışı	Yoxdur
Sertifikatlaşdırma	

EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 hissə15 B, ANSI C63.4-2014)
Təhlükəsizlik	CE LVD (EN) 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2-ci Nəşr, Buraxılış Tarixi: 2014-12-01)
Ətraf Mühit	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Əhatə dairəsi (Tənzimləmə (EC) № 1907/2006)
Mühafizə	IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002)
Ümumi	
Güc	DC 12V 25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Güc istehlakı: Maks. 4.0W
Güc İnterfeysi	Ø 5.5 mm koaksial elektrik fişi
Ölçülər (Ø x H)	Ø109 x 81mm (Ø4.3" x 3.2")
Çəki	0.36 kq (0.79 funt)
Material	Metal + Plastik
İş mühiti	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmur)
Saxlama mühiti	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmur)
Gərginlikdən qorunma	4KV
Sıfırlama Düyməsi	Yox