

Kamera IPC3614LE-ADF28KC-WL

IPC3614LE-ADF28KC-WL 4MP ColorHunter Sabit İkiqat Işıqlı Turret Şəbəkə Kamerası

- 4MP, 1/3" CMOS sensoru ilə yüksək keyfiyyətli görüntü
- 4MP (2688*1520) @ 25/20fps; 4MP (2560*1440) @ 25/20fps; 3MP (2304*1296) @30/25fps; 2MP (1920*1080) @30/25fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 120dB əsl WDR texnologiyası güclü işıq səhnəsində aydın görüntü təmin edir
- 9:16 Dəhliz Rejimini dəstəkləyir
- Daxili Mikrofon və Dinamik
- Ağıllı İQ, 30 m-ə qədər (98 fut) İQ məsafəsi
- Ağ Işıq, 30 m-ə qədər (98 fut) ağ işıq məsafəsi
- 512G Micro SD kartı dəstəkləyir
- IP67 qorunması
- PoE enerji təchizatını dəstəkləyir
- 3 oxlu

Növ	IP
Meqapiksel	4 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	LED
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Metal



Ətraflı

Model	IPC3614LE-ADF28KC-WL
Kamera	
Maksimum Çözünürlük	4MP
Sensor	1/3.0" CMOS
Minimum İşıqlandırma	Rəng: 0.003 lüks (F1.6, AGC ON) 0 Lüks işıqla
Gecə/Gündüz	Avtomatik açarlı (ICR) infraqırmızı kəsikli filtr

Pərdə	Avtomatik/Əl ilə, 1 ~ 1/100000s
Tənzimləmə Bucağı	Pan: 0° ~ 360°, Əymə: 0° ~ 80°, Dönmə: 0° ~ 360°
S/N	>52dB
WDR	120dB
Linza	
Fokus Məsafəsi	2.8 mm
Qüze Qırığının Növü	Sabit
Qüze Qırığ	F1.6
Görünüş Sahəsi (H)	112.9°
Görünüş Sahəsi (V)	59.1°
Görünüş Sahəsi (D)	121.2°
DORI	
DORI Məsafəsi (Lens)	2.8mm
DORI Məsafəsi (Aşkarlama)	63.0m(206.7ft)
DORI Məsafəsi (Müşahidə Edin)	25.2m(82.7ft)
DORI Məsafəsi (Tanıyın)	12.6m(41.3ft)
DORI Məsafəsi (Müəyyənləşdirin)	6.3m(20.7ft)
İşıqlandırıcı	
Əlavə Işıq	İkiqat Işıq
İşıqlandırma Məsafəsi (İİ)	30 m (98.4 ft)
İşıqlandırma Məsafəsi (İsti Işıq)	30 m (98.4 ft)
Dalğa Uzunluğu	850 nm

İşıq Yandırma/Söndürmə İdarəetməsi	Avtomatik/Əl ilə
Video	
Video Sıxılma	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
H.264 Kod Profili	Əsas profil, Əsas profil, Yüksək profil
Kadr Tezliyi	Əsas Axın: 4MP (2688*1520), Maksimum 25 kadr/s; 4MP (2560*1440), Maksimum 25 kadr/s; 3MP (2304*1296), Maksimum 30 kadr/s; 1080P (1920*1080), Maksimum 30 kadr/s; 720P (1280*720), Maksimum 30 kadr/s; Alt Axın: 720P (1280*720), Maks 30fps; D1 (720*576), Maksimum 30fps; 640*360, Maksimum 30fps
Video Bit Sürəti	128 Kbps ~ 16 Mbps
U-kod	Dəstək
OSD	4-ə qədər OSD
Məxfilik Maskası	4 sahəyə qədər
ROI	Dəstək
Video Axını	İkili Axın
Şəkil	
Ağ Balans	Avtomatik, Açıq Hava, İncə Sazlama, Natrium Lampa, Kilidli, Avtomatik2
Rəqəmsal Səs-küyün Azaldılması	2D/3D DNR
Ağıllı IR	Dəstək
Çevir	Normal, Şaquli Çevir, Çevir Üfüqi, 180°, 90°;Saat əqrəbi istiqamətində, 90°;Saat əqrəbinin əksinə
Dewarping	Yox
HLC	Dəstək
BLC	Dəstək
Dumansızlıq	Rəqəmsal Defog

Hadisələr	
Əsas Aşkarlama	Hərəkət Aşkarlanması, Ultra Hərəkət Aşkarlanması, Müdaxilə Sıqnalı, Səs Aşkarlanması, Xətt Çarpazlığı (İnsan Bədəni Aşkarlanmasına əsaslanır), Müdaxilə (İnsan Bədəni Aşkarlanmasına əsaslanır)
Ümumi Funksiya	Su Nişanı, IP Ünvanı Filtrlənməsi, Giriş Siyasəti, ARP Mühafizəsi, RTSP Doğrulama, İstifadəçi Doğrulama, HTTP Doğrulama
Səs	
Səs Sıxılması	G.711U, G.711A
Səs Bitreyti	64 Kbps
İkitərəfli Səs	Dəstək
Bağırılma	Dəstək
Nümunə götürmə tezliyi	8 KHz
Yaddaş	
Kənar Yaddaş	Mikro SD, 512 GB-a qədər
Şəbəkə Yaddaşı	ANR, NAS (NFS)
Şəbəkə	
Protokollar	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP, PPPoE
Uyğun İnteqrasiya	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API, SDK
İstifadəçi/Host	32 istifadəçiyə qədər. 3 istifadəçi səviyyəsi: administrator, adi istifadəçi və operator
Təhlükəsizlik	Şifrə Qorunması, Güclü Şifrə, HTTPS Şifrələmə, Əməliyyat Qeydlərini İxrac Etmək, RTSP üçün Əsas və Digest Doğrulama, HTTP üçün Digest Doğrulama, TLS 1.2, ONVIF üçün WSSE və Digest Doğrulama
Müştəri	UNV-Link, UNV-Link Pro, EZStation
Veb Brauzer	Plugin tələb olunan canlı görüntü: IE 10 və daha yuxarı, Chrome 45 və daha yuxarı,

	Firefox 52 və daha yuxarı, Edge 79 və daha yuxarı, Plugin pulsuz canlı görüntü: Chrome 57.0 və daha yuxarı, Firefox 58.0 və daha yuxarı, Edge 16 və yuxarıda
İnterfeys	
Səs Giriş/Çıxışı	Yoxdur
Signal Giriş/Çıxışı	Yoxdur
Serial Port	Yoxdur
Daxili Mikrofon	Dəstək
Daxili Dinamik	Dəstək
WIFI	Yoxdur
Şəbəkə	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Video Çıxışı	Yoxdur
Sertifikatlaşdırma	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR hissə15 B)
Təhlükəsizlik	CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 № 62368-1)
Ətraf mühit	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)
Mühafizə	IP67 (IEC 60529)
Ümumi	
Güc	DC 12V 25%, PoE (IEEE 802.3af)
Güc İnterfeysi	Ø 5.5 mm koaksial elektrik fişi
Ölçülər	Ø118 x 96mm (Ø4.6” x 3.8”) (Ø x H)
Çəki	0.30kq (0.66lb)
Material	Metal + Plastik
İş mühiti	-30 °C ~ 60 °C (-22 °C ~ 140 °C), Rütubət:

	≤95% RH (kondensasiya olunmur)
Saxlama mühiti	-30 °C ~ 60 °C (-22 °C ~ 140 °C), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmur)
Gərginlikdən qorunma	4KV
Sıfırlama Düyməsi	Yox
Veb Müştəri Dili	13 Dil İngilis, Sadələşdirilmiş Çin, Polyak, Alman, Rus, Fransız, Koreya, Holland, Çex, Portuqal, İspan, İspan (Avropa), İtalyan