

IPC2124LR5-DUPF28M-F

IPC2124LR5-DUPF28M-F 4MP EasyStar Mini Sabit Güllə Şəbəkə Kamerası

- Gecə/gündüz funksionallığı
- 50 m-ə qədər (164 fut) IR məsafəsi olan ağıllı IR
- Daha yüksək işıq keçiriciliyinə malik optik şüşə pəncərə
- İnfraqırmızı keçiriciliyi artırmaq üçün IR əks etdirmə pəncərəsi
- 2D/3D DNR (Rəqəmsal Səs-küyün Azaldılması)
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- ROI (Maraq Bölgəsi)
- Geniş temperatur diapazonu: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
- Geniş gərginlik diapazonu ±25%
- IP67

Növ	IP
Meqapiksel	4 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	50 m
Müdafiə	IP67
Material	Metal

**Ətraflı**

Model	IPC2124LR5-DUPF28M-F		
Kamera			
Sensor	1/3", 4.0 meqapiksel, progressiv skan, CMOS		
Linza	2.8mm@F1.6		
DORI Məsafəsi	Linza (mm)	Aşkar et (m)	Müşahidə edin (m)
	2.8	63	25.2
Görünüş Bucağı (H)	105.3°		

Görünüş Bucağı (V)	57°	
Görünüş Bucağı (O)	136.9°	
Tənzimləmə Bucağı	Pan: 0° ~ 360°	Əyilmə: 0° ~ 90°
Pərdə	Avtomatik/Əl ilə, 1 ~ 1/100000s	
Minimum İşıqlandırma	Rəng: 0.005Lux (F1.6, AGC AÇIQ) IR ilə 0Lux	
Gecə/Gündüz	Avtomatik açarlı (ICR) IR kəsimli filtr	
Rəqəmsal Səs-küy Azaldılması	2D/3D DNR	
S/N	>52dB	
IR Diapazonu	50 m-ə qədər (164 fut) IR diapazonu	
Dalğa Uzunluğu	850nm	
IR Açma/Söndürmə İdarəetməsi	Avtomatik/Əl ilə	
Dumansızlıq	Rəqəmsal Defog	
WDR	120db	
Video		
Video Sıxılması	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	
H.264 Kod Profili	Əsas profil, Əsas profil, Yüksək profil	
Kadr Tezliyi	Əsas Axın: 4MP (2688*1520), Maksimum 25fps; Alt Axın: 720P (1280*720), Maksimum 25fps	
Video Bit Sürəti	128 Kbps~16 Mbps	
OSD	4 OSD-yə qədər	
Məxfilik Maskası	4 sahəyə qədər	
ROI	4 sahəyə qədər	
Hərəkət Aşkarlanması	4 sahəyə qədər	
Şəkil		

Ağ Balans	Avtomatik/Açıq/İncə Sazlama/Natrium Lampa/Kilidli/Avtomatik2
Rəqəmsal səs-küyün azaldılması	2D/3D DNR
Ağıllı IR	Dəstək
Çevir	Normal/Şaquli/Üfüqi/180°;
Dewaping	Dəstək
HLC	Dəstəklənən
BLC	Dəstəklənən
Şəbəkə	
Protokollar	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL
Uyğun İnteqrasiya	ONVIF (S Profili, T Profili), API
Müştəri	EZStation EZView EZLive
Veb Brauzer	Plugin tələb olunan canlı görüntü: IE9+, Chrome 41 və aşağı versiyaları, Firefox 52 və aşağı versiyaları
	Pulsuz canlı görüntü: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+
İnterfeys	
Şəbəkə	10/100M Base-TX Ethernet
Sertifikatlar	
Sertifikatlar	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Hissə 15
Ümumi	
Güc	DC 12V 25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Güc istehlakı: Maks 6W
Ölçülər (Uzunluq × E × Hündürlük)	191.3 × 72.6 × 70.9 mm (7.5 × 2.9 × 2.8)
Xalis Çəki	0.5 kq (1.1 funt)

Material	Metal
İş mühiti	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmayan)
Saxlama mühiti	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmayan)
Gərginlikdən qorunma	2KV
Daxildən qorunma	IP67