

IPC2324LB-ADZK-G

IPC2324LB-ADZK-G 4MP HD IR Güllə Şəbəkə Kamerası

- 4MP, 1/3" CMOS sensoru ilə yüksək keyfiyyətli görüntü
- 4MP (2688*1520) @ 25/20fps; 4MP (2560*1440) @ 25/20fps; 3MP (2304*1296)@30/25fps;2MP (1920*1080)@30/25fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 120dB əsl WDR texnologiyası güclü işıq səhnəsində aydın görüntü təmin edir
- 9:16 Dəhliz Rejimini dəstəkləyir
- Daxili Mikrofon
- Ağıllı IR, 50 m-ə qədər (164 fut) IR məsafəsi
- 256G Micro SD kartı dəstəkləyir
- IP67 qorunması
- PoE enerji təchizatını dəstəkləyir
- 3 oxlu

Növ	IP
Meqapiksel	4 MP
Obyektiv	Motorlu
Fokus	2.8-12 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	50 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Metal



Model	IPC2324LB-ADZK-G
Kamera	
Sensor	1/3", 4.0 meqapiksel, proqressiv skan, CMOS
Minimum İşıqlandırm a	Rəng: 0.003Lux (F1.6, AGC AÇIQ) İQ açıq 0Lux
Gecə/Günd üz	avtomatik açarlı (ICR) infraqırmızı kəsikli filtr
Pərdə	Avtomatik/Əl ilə, 1 ~ 1/100000s

Tənzimləmə ə bucağı	Pan: 0°C; ~ 360°C;	Əymə: 0°C; ~ 90°C;			Döndürmə: 0°C; ~ 360°C;
S/N	>56dB				
WDR	120dB				
Linza					
Linza Növü	2.8 ~ 12 mm, AF avtomatik fokuslama və motorlu böyütmə linzası				
Linza Montajı	Φ14				
Görünüş Bucağı (H)	102.79°~ 30.86°				
Görmə Bucağı (V)	54.50°~ 17.49°				
Görmə Bucağı (O)	106.94°~35.49°				
DORI					
DORI Məsafəsi	Linza (mm)	Aşkar et (m)	Müşahidə et (m)	Tanın (m)	(m)-i müəyyən edin
	2.8	63.0	25.2	12.6	6.3
	12	270.0	108.0	54.0	27.0
İşıqlandırıcı					
İQ Diapazonu	50 m-ə qədər (164 fut) İQ diapazonu				
Dalğa uzunluğu	850nm				
İQ Açma/S öndürmə İdarəetmə si	Avtomatik/Əl ilə				
Video					
Video Sıxılma	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 kod profili	Əsas profil, Əsas profil, Yüksək profil				

Kadr Tezliyi	Əsas Axın: 4MP (2688*1520), Maksimum 25fps; 4MP (2560*1440), Maksimum 25fps; 3MP (2304*1296), Maksimum 30fps; 1080P (1920*1080), Maksimum 30fps; Alt Axın: 720P (1280*720), Maksimum 30fps; D1 (720*576), Maksimum 30fps; 640*360, Maksimum 30fps; 2CIF(704*288), Maksimum 30fps; CIF(352*288), Maksimum 30fps;
Video Bit Sürət	128 Kbps~16 Mbps
U-kod	Dəstəklənir
9:16 Dəhliz Rejimi	Dəstəklənir
OSD	4 OSD-yə qədər
Məxfilik Maskası	4 sahəyə qədər
ROI	8 sahəyə qədər
Hərəkət Aşkarlanması	4 sahəyə qədər
Şəkil	
Ağ Balans	Avtomatik/Açıq/İncə Sazlama/Natrium Lampa/Kilidli/Avtomatik2
Şəkil Parametri	Şəkil fırlanması, parlaqlıq, doyma, kontrast, kəskinlik, veb brauzer tərəfindən tənzimlənən gücləndirmə
Rəqəmsal səs-küyün azaldılması	2D/3D DNR
Ağıllı IR	Dəstəklənir
Çevir	Normal/Şaquli/Üfüqi/180°/90°;Saat əqrəbi istiqamətində/90°;Saat əqrəbinin əksinə
Defragment	Yox
HLC	Dəstəklənir
BLC	Dəstəklənir
Dumansızlıq	Rəqəmsal Defog
Səs	
Səs Sıxılması	G.711

Bağırılma	Dəstəklənir
Nümunə götürmə sürəti	8KHZ
Yaddaş	
Kənar Yaddaş	Micro SD, 256GB-a qədər
Şəbəkə Yaddaşı	ANR,NAS(NFS)
Şəbəkə	
Protokollar	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, 802.1x, SNMP
Uyğun İnteqrasiya	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API , SDK
İstifadəçi/H ost	Ən çox 32 istifadəçi. 2 istifadəçi səviyyəsi: administrator və adi istifadəçi
Təhlükəsizl ik	Şifrə qorunması, Güclü parol, HTTPS şifrələməsi, Əməliyyat qeydlərini ixrac etmək, RTSP üçün əsas və daycest identifikasiyası, HTTP, TLS 1.2, WSSE və digə üçün daycest identifikasiyasıONVIF üçün st identifikasiyası
Müştəri	EZStation EZView EZLive
Veb Brauzer	Plug-in tələb olunan canlı görüntü: IE9+, Chrome 41 və aşağı versiyaları, Firefox 52 və aşağı versiyaları
	Pulsuz canlı görüntü: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+
İnterfeys	
Şəbəkə	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Daxili Mikrofon	Dəstəklənir
Sertifikatlaşdırma	
EMC	FCC: FCC Hissə 15
Təhlükəsizl ik	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 IEC 60950-1
Ümumi	

Güc	DC 12V ±25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Güc istehlakı: Maksimum 8.5W
Güc İnterfeysi	5.5 mm koaksial elektrik fişi
Ölçülər (Uzunluq ± Vt ± H)	206 ± 74 ± 74 mm (8.1" dəfə 2.9" dəfə 2.9")
Çəki	0.55 kq (1.2 funt)
Material	metal
İş mühiti	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmayan)
Saxlama mühiti	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmayan)
Gərginlikd ən qorunma	6KV
Sıfırlama Düyməsi	Dəstəklənir
Daxildən qorunma	Daxildən qorunma: IP67