

Kamera IPC2124SS-ADF28KM-I0

IPC2124SS-ADF28KM-I0 4MP LightHunter Ağıllı Mini Sabit Güllə Şəbəkə Kamerası

- 1/2.7 düym, lighthunter ilə təchiz olunub
- SmartIR, 50 m-ə qədər (164 fut) IR məsafəsi
- 120 dB-ə qədər Optik WDR (Geniş Dinamik Diapazon)
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Üçlü axınlar
- Əsas axında 2688*1520@30fps
- ROI (Maraq Bölgəsi)
- Daxili MIC
- DC12V və ya PoE enerji təchizatı
- DC-də ±25% geniş gərginlik diapazonu
- Micro SD, 256 GB-a qədər
- IP67 girişdən qorunma

Növ	IP
Meqapiksel	4 MP
Obyektiv	Motorlu
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	50 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Metal



Ətraflı

Model	IPC2124SS-ADF28KM-I0				
Kamera					
Sensor	1/2.7", 4.0 meqapiksel, mütərəqqi skan, CMOS				
Linza	2.8mm@F1.6				
Qüze	Sabit diafraqma				
DORI Məsafəsi	Linza (mm)	Aşkarlama	Müşahidə etmə (m)	Tanıma (m)	Müəyyənləşdirmə (m)

	)	(m)		)	
	2. 8	6 3. 0(2 0 6. 7f t)	25.2(82.7 ft)	1 2. 6(4 1. 3f t)	6.3(20.7ft)
Görünüş Sahəsi (H)	95.8°				
Görünüş Sahəsi (V)	51.5°				
Görünüş Sahəsi (D)	124.5°				
Pərdə	Avtomatik/Əl ilə, 1 ~ 1/100000s				
Minimum İşıqlandırma	Rəng: 0.002 lüks (F1.6, AGC AÇIQ) IR ilə 0 lüks				
WDR	120dB				
Gecə/Gündüz	Avtomatik açarlı (ICR) IR kəsimli filtr				
S/N	>55dB				
IR Aralığı	50 m-ə qədər (164 fut) IR diapazonu				
Dalğa uzunluğu	850nm				
IR Açma/Söndürmə İdarəetməsi	Avtomatik/Əl ilə				
Dumansızlaşdırma	Rəqəmsal Defog				
Video					
Video Sıxılma	Ultra 265,H.265,H.264,MJPEG				
Kadr Tezliyi	Əsas Axın: 4MP(2688*1520),Maksimum 30fps; 4MP(2560*1440),Maksimum 30fps; 3MP(2304*1296),Maksimum 30fps; 2MP(1920*1080),Maksimum 30fps; Alt Axın: 2MP (1920*1080),Maksimum 30fps; Üçüncü Axın: D1 (720*576),Maksimum 30fps				
Video Bit Sürəti	128 Kbps~16 Mbps				
ROI	Dəstəklənir				

Video axın	Üçlü axın
OSD	8-ə qədər OSD
Məxfilik Maskası	8 sahəyə qədər (8 qara/8 mozaika)
Şəkil	
Ağ Balans	Avtomatik/Açıq/İncə Sazlama/Natrium Lampa/Kilidli/Avtomatik2
Rəqəmsal səs-küyün azaldılması	2D/3D DNR
Ağıllı IR	Dəstək
Çevir	Normal/Şaquli Çevir/Üfüqi Çevir/180°/90°;Saat əqrəbi istiqamətində/90°;Saat əqrəbinin əksinə
HLC	Dəstək
BLC	Dəstək
Ağıllı	
Ağıllı müdaxilənin qarşısının alınması	Yalan siqnalizasiya filtrasiyasını dəstəkləyir: Xəttlərin kəsişməsinin aşkarlanması, Müdaxilə aşkarlanması, Daxil olma sahəsinin aşkarlanması, Sahəni tərk etmə aşkarlanması
Statistik təhlil	İnsanların sayımı, insanların axınının sayılmasını və izdiham sıxlığının monitorinqini dəstəkləyir
Hadisələr	
İstisnaların aşkarlanması və statistikasi	Obyekt silindi, Obyekt geridə qaldı
Əsas aşkarlama	Hərəkət aşkarlanması, Səs aşkarlanması, Müdaxilə siqnalizasiyası
Ümumi funksiya	Su nişanı, IP ünvanının filtrlənməsi, Giriş siyasəti, ARP qorunması, RTSP identifikasiyası, İstifadəçi identifikasiyası
Səs	
Səs sıxılması	G.711U,G.711A
Bağırılma	Dəstəklənir

Nümunə götürmə sürəti	8KHZ
Saxlama	
Kənar Yaddaş	Micro SD, 256 GB-a qədər
Şəbəkə Yaddaşı	ANR,NAS(NFS)
Şəbəkə	
Protokollar	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP
Uyğun İnteqrasiya	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API
Müştəri	EZStation Ezview EZLive
Veb Brauzer	Plugin tələb olunan canlı görüntü: IE 10 və daha yuxarı, Chrome 45 və daha yuxarı, Firefox 52 və daha yuxarı, Edge 79 və daha yuxarı
İnterfeys	
Audio	Daxili Mikrofon
Şəbəkə	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Sertifikatlar	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 hissə15 B, ANSI C63.4-2014)
Təhlükəsizlik	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2-ci nəşr, Buraxılış tarixi: 2014-12-01)
Ətraf mühit	CE-RoHS (2011/65/EU;(Aİ)2015/863); WEEE (2012/19/Aİ); Əhatə dairəsi (Tənzimləmə (EC) № 1907/2006)
Mühafizə	IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)
Ümumi	

Güc	DC12V(±25%), PoE(IEEE802.3af)
	Güc istehlakı: Maks. 5W
Ölçülər (Ø x H)	Φ155.9x63.1x62.7mm(Φ6.1’’x2.5’x2.5’)
Xalis Çəki	0.4kq(0.88lb)
Material	Metal
İş mühiti	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmur)
Saxlama mühiti	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmur)
Gərginlikdən qorunma	2KV