

IPC2314SB-ADF40KM-I0

IPC2314SB-ADF40KM-I0 4MP LightHunter Sabit İQ Güllə Şəbəkə Kamerası

- 4MP, 1/2.7" CMOS sensoru ilə yüksək keyfiyyətli görüntü
- 4MP (2688*1520) @ 30/25fps; 4MP (2560*1440) @ 30/25fps; 3MP (2304*1296) @30/25fps; 2MP (1920*1080) @30/25fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Kəsişmə xətti, müdaxilə, giriş sahəsi, çıxma sahəsi aşkarlanması da daxil olmaqla ağıllı müdaxilənin qarşısının alınması
- Hədəf təsnifatına əsasən, ağıllı müdaxilənin qarşısının alınması yarpaqlar, quşlar və işıqlar və s. tərəfindən yaranan yalan signalı əhəmiyyətli dərəcədə azaldır, insan və motorlu nəqliyyat vasitələrinə və motorsuz nəqliyyat vasitələrinə dəqiq fokuslanır
- Ağıllı
- 120dB əsl WDR texnologiyası aydın görüntünü güclü işıqda təmin edir səhnə
- 9:16 Dəhliz Rejimini dəstəkləyir
- Daxili 2 Mikrofon
- Ağıllı İQ, 80 m-ə (262 fut) qədər İQ məsafəsi
- 512G Micro SD kartı dəstəkləyir
- IP67 qorunması

Növ	IP
Meqapiksel	4 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	4 mm
İşıqlandırma	LED
İşıqlandırma məsafəsi	80 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Metal



Ətraflı

Model	IPC2314SB-ADF40KM-I0
Kamera	
Sensor	1/2.7" CMOS
Minimum İşıqlandırma	Rəng: 0.002 lüks (F1.6, AGC ON) 0 lüks ilə işıq
Gecə/Gündüz	Avtomatik açarlı (ICR) infraqırmızı kəsikli filtr
Pərdə	Avtomatik/Əl ilə, 1 ~ 1/100000s

Tənzimləmə Bucağı	Pan: 0° ~ 360°, Əyilmə: 0° ~ 90°, Dönmə: 0° ~ 360°
S/N	>52dB
WDR	120dB
Linza	
Fokus Məsafəsi	4.0 mm
Qüze	F1.6
Görünüş Sahəsi (H)	83.7°
Görünüş Sahəsi (V)	44.9°
Görünüş Sahəsi (D)	89.2°
Linza Növü	Sabit
DORI	
DORI Məsafəsi (Linza)	4.0mm
DORI Məsafəsi (Aşkarlama)	90.0m(295.2ft)
DORI Məsafəsi (Müşahidə edin)	36.0m(118.1ft)
DORI Məsafəsi (Tanımaq)	18.0m(59.1ft)
DORI Məsafəsi (Müəyyənləşdirin)	9.0m(29.5ft)
İşıqlandırıcı	
Əlavə İşıq	IR
İşıqlandırma Məsafəsi (IR)	80 m (262 ft)
İşıq Yandırma/Söndürmə İdarəetməsi	Avtomatik/Əl ilə
Dalğa Uzunluğu	850 nm

Video	
Video Sıxılma	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
H.264 Kod Profili	Əsas profil, Əsas profil, Yüksək profil
Çərçivə Sürət	Əsas Axın: 4MP (2688*1520), Maksimum 30fps; 4MP (2560*1440), Maksimum 30fps; 3MP (2304*1296), Maksimum 30fps; 1080P (1920*1080), Maksimum 30fps; Alt Axın: 720P (1280*720), Maksimum 30fps; D1 (720*576), Maksimum 30fps; 640*360, Maksimum 30fps; Üçüncü Axın: D1 (720*576), Maksimum 30fps; 640*360, Maksimum 30fps; 2CIF(704*288), Maksimum 30fps; CIF(352*288), Maks 30fps
Video Bit Sürəti	128 Kbps ~ 16 Mbps
U-kod	Dəstək
OSD	8 OSD-yə qədər
Məxfilik Maskası	4 sahəyə qədər
ROI	Dəstək
Video Axını	Üçqat Axınlar
Şəkil	
Ağ Balans	Avtomatik, Açıq Hava, İncə Sazlama, Natrium Lampa, Kilidli, Avtomatik2
Rəqəmsal Səs-küyün Azaldılması	2D/3D DNR
Ağıllı IR	Dəstək
Çevir	Normal, Şaquli Çevir, Üfüqi Çevir, 180°, 90°;Saat əqrəbi istiqamətində, 90°;Saat əqrəbinin əksinə
Defragment	Yox
HLC	Dəstək
BLC	Dəstək
Duman Aradan Qaldırma	Rəqəmsal Aradan Qaldırma
Ağıllı	

Ağıllı Müdaxilənin Qarşısının Alınması	Xətt Aradan Qaldırma, Müdaxilənin Aşkarlanması, Giriş Sahəsinin Aşkarlanması, Çıxış Sahəsinin Aşkarlanması (yalnı signalizasiya filtrasiyasını və insan, qeyri-motorlu nəqliyyat vasitəsi və nəqliyyat vasitəsinin təsnifatını dəstəkləyir)
Statistik Analiz	Yox
İnsan Sayımı	İnsan Axınının Sayılmasını və İzdiham Sıxlığının Monitorinqini Dəstəkləyir
Hadisələr	
Əsas Aşkarlama	Hərəkət Aşkarlanması, Ultra Hərəkət Aşkarlanması, Müdaxilə Sıqnalı, Səs Aşkarlanması
Ümumi Funksiya	Su nişanı, IP Ünvanı Filtrlənməsi, Giriş Siyasəti, ARP Mühafizəsi, RTSP Doğrulama, İstifadəçi Doğrulama, HTTP Doğrulama
Səs	
Səs Sıxılması	G.711U, G.711A
Səs Bitreyti	64 Kbps
İkitərəfli Səs	Dəstək
Bağırılma	Dəstək
Nümunə götürmə sürəti	8 KHz
Yaddaş	
Kənar Yaddaş	Micro SD, 512 GB-a qədər
Şəbəkə Yaddaşı	ANR, NAS (NFS)
Şəbəkə	
Protokollar	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP, PPPoE
Uyğun İnteqrasiya	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T, Profil M), API, SDK
İstifadəçi/Host	32 istifadəçiyə qədər. 3 istifadəçi səviyyəsi: administrator, adi istifadəçi və operator

Təhlükəsizlik	Şifrə Qorunması, Güclü Şifrə, HTTPS Şifrələmə, Əməliyyat Qeydlərini İxrac Etmək, RTSP üçün Əsas və Digest Doğrulama, HTTP üçün Digest Doğrulama, TLS 1.2, ONVIF üçün WSSE və Digest Doğrulama
Müştəri	UNV-Link, UNV-Link Pro, EZStation
Veb Brauzer	Plugin tələb olunan canlı görüntü: IE 10 və daha yuxarı, Chrome 45 və daha yuxarı, Firefox 52 və daha yuxarı, Edge 79 və daha yuxarı, Plugin pulsuz canlı görüntü: Chrome 57.0 və daha yuxarı, Firefox 58.0 və daha yuxarı, Edge 16 və yuxarıda
İnterfeys	
Səs Giriş/Çıxışı	Yoxdur
Siqnal Giriş/Çıxışı	1/1
Serial Port	Yoxdur
Daxili Mikrofon	Daxili iki mikrofon
Daxili Dinamik	Yoxdur
WIFI	Yoxdur
Şəbəkə	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Video Çıxışı	Yoxdur
Sertifikatlaşdırma	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR hissə15 B)
Təhlükəsizlik	CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 № 62368-1)
Ətraf mühit	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)
Mühafizə	IP67 (IEC 60529)
Ümumi	
Güc	DC 12V 25%, PoE (IEEE 802.3af)

Güc İnterfeysi	5.5 mm koaksial elektrik fişi
Ölçülər	206 x 74 x 74 x 8 74 mm (8.1" dəfə 2.9" dəfə 2.9") (U x E x H)
Çəki	0.51 kq (1.12 funt)
Material	Metal
İş mühiti	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F), Rütubət: 95% RH (kondensasiya olunmayan)
Saxlama mühiti	-30 ±C ~ 60 ±C (-22 ±F ~ 140 ±F), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmur)
Gərginlikdən qorunma	4KV
Sıfırlama Düyməsi	Dəstək
Veb Müştəri Dili	20 Dil Ənənəvi Çin, İngilis, Sadələşdirilmiş Çin, Polyak, Alman, Rus, Fransız, Koreya, Holland, Çex, Portuqal (Avropa), Portuqal (Braziliya), Yapon, Tay, Türk, İspan (Latin Amerikası), İspan (Avropa), Macar, İtalyan, Vyetnam