

Kamera IPC542SE-HDK-I0

IPC3612LE-ADF28KC-WL 2MP HD ColorHunter IR Sabit Göz Kölgəsi Şəbəkə Kamerası 2.8mm

- 2MP, yüksək keyfiyyətli görüntüyə malik 1/2.8"CMOS sensoru
- 2MP (1920*1080) @30/25fps; 720P (1280*720) @30/25fps;
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 120dB əsl WDR texnologiyası güclü işıq səhnəsində aydın görüntü təmin edir
- 9:16 Dəhliz Rejimini dəstəkləyir
- Daxili Mikrofon və Dinamik
- Ağıllı IR, 30 m-ə qədər (98 fut) IR məsafəsi
- Ağ işıq, 30 m-ə qədər (98 fut) ağ işıq məsafəsi
- 128G Micro SD kartı dəstəkləyir
- IP67 qorunması
- PoE enerji təchizatını dəstəkləyir
- 3 oxlu

Növ	IP
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
İşıqlandırma	İR
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Metal



Ətraflı

Model	IPC542SE-HDK-I0
Kamera	
Sensor	1/2.8" CMOS
Minimum İşıqlandırma	Rəng:0.0005lux (F1.2, AGC AÇIQ) Qaranlıq: 0.0001Lux(F1.2, AGC AÇIQ)
Gecə/Gündüz	Avtomatik açarlı (ICR) infraqırmızı kəsik filtri
Pərdə	Avtomatik/Əl ilə, 1 ~ 1/100000s

WDR	120dB
S/N	>52dB
Linza	
ABF	Yoxdur
Linza Montajı	C/CS
Qüze	F1.2
Video	
Video Sıxılması	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Kadr Tezliyi - Əsas Axın	2MP (1920*1080), Maks 60fps
Video Bit Sürəti	128 Kbps ~ 16 Mbps
U-kod	Dəstək
Kadr Sürəti-Sub Axını	720P (1280*720), Maksimum 60fps
ROI	Dəstək
Video Axını	Üçlü Axın
OSD	8 OSD-yə qədər
Məxfilik Maskası	4 sahəyə qədər
Kadr Tezliyi - Üçüncü Axın	D1 (720*576), Maksimum 60 kadr / saniyə
Şəkil	
Ağ Balans	Avtomatik, Açıq Hava, İncə Sazlama, Natrium Lampa, Kilidli, Avtomatik 2
Rəqəmsal Səs-küyün Azaldılması	2D/3D DNR
Çevir	Normal, Şaquli Çevir, Üfüqi Çevir, 180°, 90°;Saat əqrəbi istiqamətində, 90°;Saat əqrəbinin əksinə
HLC	Dəstək
BLC	Dəstək
Dumansızlıq	Rəqəmsal Defog

İstilik Dalğasının Azaldılması	Yox
Ağıllı	
Ağıllı Müdaxilənin Qarşısının Alınması	Xətt kəsişməsinin aşkarlanması, Müdaxilənin aşkarlanması, Giriş sahəsinin aşkarlanması, Çıxış sahəsinin aşkarlanması (yalançı siqnalizasiya filtrasiyasını və insan, qeyri-motorlu nəqliyyat vasitəsi və nəqliyyat vasitəsinin təsnifatını dəstəkləyir)
İnsanların Sayılması	İnsan Axınının Sayılmasını və İzdiham Sıxlığının Monitorinqini Dəstəkləyir
İstisna Aşkarlanması	Obyekt Silindi, Arxada Qalan Obyekt, Səhnə Dəyişdirilməsi
Hadisələr	
Əsas Aşkarlama	Hərəkət Aşkarlanması, Müdaxilə Siqnalı, Səs Aşkarlanması, Silinmiş Obyekt, Arxada Qalan Obyekt, Səhnə Dəyişməsi
Ümumi Funksiya	Su Nişanı, IP Ünvan Filtrləməsi, Giriş Siyasəti, ARP Mühafizəsi, RTSP Doğrulama, İstifadəçi Doğrulama, HTTP Doğrulama, Siqnal Girişi, Siqnal Çıxışı
Səs	
Səs Sıxılması	G.711U, G.711A
Səs Bitreyti	128 Kbps
İkitərəfli Səs	Dəstək
Bağırılma	Dəstək
Nümunə götürmə sürəti	16KHZ
Yaddaş	
Kənar Yaddaş	Mikro SD, 512 GB-a qədər
Şəbəkə Yaddaşı	ANR, NAS (NFS)
Şəbəkə	
Protokollar	SSH, IGMP, RTP, RTCP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS
Uyğun İnteqrasiya	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API, SDK
İstifadəçi/Host	32 istifadəçiyə qədər. 3 istifadəçi səviyyəsi: administrator, ümumi istifadəçi və operator
Təhlükəsizlik	TLS1.3, Şifrə Mühafizəsi, Güclü Şifrə, HTTPS Şifrələmə, Əməliyyat Qeydlərini İxrac Etmək, RTSP üçün Əsas və Digest Doğrulama, HTTP üçün Digest Doğrulama, TLS 1.2,

	ONVIF üçün WSSE və Digest Doğrulama
Müştəri	EZStation, UNV-Link, UNV-Link Pro
Veb Brauzer	Plugin tələb olunur canlı görünüş: IE 10 və daha yuxarı, Chrome 45 və daha yuxarı, Firefox 52 və daha yuxarı, Edge 79 və daha yuxarı e, Plug-in pulsuz canlı görüntü: Chrome 57.0 və daha yuxarı, Firefox 58.0 və daha yuxarı, Edge 16 və daha yuxarı
İnterfeys	
Audio Giriş/Çıxış	1 Giriş: impedans 1kΩ amplituda 2.5V [p-p], 1 Çıxış: impedans 600Ω; amplituda 2.5V [p-p]
Signal Giriş/Çıxış	2/1
Serial Port	1 kanallı RS485 interfeysi
Şəbəkə	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Video Çıxışı	1 BNC (Sızdırmazlıq üçün)
Sertifikatlaşdırma	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 525012020) />FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014)
Təhlükəsizlik	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) UL (UL 62368-1, 2-ci Nəşr, Buraxılış Tarixi: 2014-12-01)
Ətraf mühit	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Əhatə dairəsi (Tənzimləmə (EC) № 1907/2006)
Ümumi	
Güc	DC12V(±25%), AC24V(±25%), PoE(IEEE 802.3af)
Güc sərfiyyatı	Maksimum 7W
Güc interfeysi	İki nüvəli terminal bloku
Ölçülər	152 x 71 x 65 mm (6.0" x 2.8" x 2.6") (U x E x H) (linza xaric)
Çəki	0.38kq (0.84lb)
Saxlama mühiti	-40 °C ~ 70 °C (-40 °C ~ 158 °C), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmur)
İş mühiti	-20 °C ~ 50 °C (-4 °C ~ 122 °C), Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmayan)
Gərginlikdən qorunma	6KV

Sıfırlama Düyməsi	Dəstək
Veb Müştəri Dili	22 Dil Ənənəvi Çin, İngilis, Sadələşdirilmiş Çin, Polyak, Alman, Rus, Fransız, Koreya, Holland, Çex, Portuqal (Avropa), Portuqal (Braziliya), Yapon, Tay, Türk, İspan (Latın Amerikası), İspan (Avropa), Macar, İtalyan, Vyetnam, Ərəb, Slovak
