

IPC9312LFW-AF28-2X4

IPC9312LFW-AF28-2X4 2*2MP Lighthunter İkiqat linzalı Şəbəkə PTZ Kamerası

- Sabit kamera və PTZ kamera inteqrasiyası, bir IP ilə ikili kanal, ümumi vəziyyətə baxmaq və eyni zamanda detalları nəzərə almaq
- 2MP, 1/2.8 düymlük CMOS sensoru ilə yüksək keyfiyyətli görüntü
- Əsas axında 1920*1080@25fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- PTZ kanalının 4X optik böyütməsi obyektlərin daha yaxından izlənməsinə imkan verir
- Lighthunter texnologiyası aşağı işıqlandırma mühitində ultra yüksək görüntü keyfiyyətini təmin edir
- 120 dB-yə qədər Optik WDR (Geniş Dinamik Diapazon)
- Daxili 2*mikrofon və yüksək güclü dinamik, iki tərəfli səsi dəstəkləyir, daha yaxşı səs performansına malikdir
- Tavan və divar montajını dəstəkləyir

Növ	IP
Məqapiksel	2 MP
Obyektiv	PTZ
Fokus	2.8-12 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	10 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Plastik



Ətraflı

Model	IPC9312LFW-AF28-2X4	
Kamera	Panorama	Ətraflı
Sensor	1/2.8", 2MP, CMOS	
Minimum İşıqlandırma	Rəng:0.002 lüks (F1.6, AGC AÇIQ) İQ ilə 0 lüks	Rəng:0.002 lüks (F1.6, AGC AÇIQ) İQ/İsti işıq ilə 0 lüks
Gecə/Gündüz	Avtomatik açarlı (ICR) İQ kəsimli filtr	

Pərdə	Avtomatik/Əl ilə, 1 ~ 1/100000s				
WDR	120dB	DWDR			
S/N	□52dB				
Linza					
Linza növü	2.8mm@F1.6	2.8~12mm@F1.6, AF avtomatik fokuslama və motorlu zum linzası			
Optik zum	Yox	4X			
Qüzeç	Sabit diafraqma				
Görünüş Sahəsi (H)	102.4°	106.6° ~ 30.6°			
Görünüş Sahəsi (V)	54.9°	56.5° ~ 17.4°			
Görünüş Sahəsi (D)	133.1°	138.6° ~ 37.6°			
DORI					
DORI Məsafəsi	Linza (mm)	Aşkarlam a (m)	Müşahidə etmə (m)	Tanıma (m)	Müəyyən ləşdirmə (m)
	2.8(Panor ama)	43.4(142. 5ft)	17.4(57.0ft)	8.7(28.5ft)	4.3(14.3ft)
	2.8(Ətraflı)	43.4(142. 5ft)	17.4(57.0ft)	8.7(28.5ft)	4.3(14.3ft)
	12(Ətraflı)	162.9(53 4.6ft)	65.2(213.8ft)	32.6(106. 9ft)	16.3(53.5 ft)
İşıqlandırıcı					
İQ Aralığı	10 m-ə qədər (32.8 ft)		50 m-ə qədər (164.0 ft)		
İsti İşıq Aralığı	10 m-ə qədər (32.8 ft)				
Dalğa uzunluğu	850nm (IR)				
İşıq Yandırma/Söndürmə İdarəetməsi	Avtomatik/Əl ilə				
Video					
Video Sıxılma	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				

Kadr Tezliyi	Əsas Axın: 1080P (1920*1080),Maksimum 25fps Alt Axın: 720P (1280*720), Maksimum 25fps
Video Bit Sürəti	128 Kbps~16 Mbps
U-kod	Dəstək (Əsas axın)
ROI	8 sahəyə qədər
Video axını	İkili axın
OSD	4 OSD-yə qədər
Məxfilik Maskası	24 sahə, hər səhnə üçün 4 sahəyə qədər
Şəkil	
Ağ Balans	Avtomatik/Açıq/İncə Sazlama/Natrium Lampa/Kilidli/Avtomatik2
Rəqəmsal səs-küyün azaldılması	2D/3D DNR
Ağıllı IR	Dəstək
Çevir	Normal/Çevir Şaquli/Çevir Üfüqi/180°C;
HLC	Dəstək
BLC	Dəstək
Dumansızlaşdırma	Rəqəmsal defog
Hadisələr	
Əsas Aşkarlama	Hərəkət aşkarlanması, Səs aşkarlanması
Ümumi Funksiya	Su nişanı, IP ünvanının filtrlənməsi, Giriş siyasəti, ARP qorunması, RTSP identifikasiyası, İstifadəçi Doğrulama
Səs	
Səs Sıxılması	G.711U, G.711A
Səs Bitreyti	64 Kbps
İkitərəfli Səs	Dəstək
Bağırılma	Dəstək
Nümunə götürmə sürəti	8 kHz

Yaddaş		
Kənar Yaddaş	Micro SD, 256 GB-a qədər	
Şəbəkə Yaddaşı	ANR	
Şəbəkə		
Protokollar	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS	
Uyğun İnteqrasiya	ONVIF (Profil S, Profil G), API, SDK	
İstifadəçi/Host	32 istifadəçiyə qədər. 3 istifadəçi səviyyəsi: administrator, operator və ümumi istifadəçi	
Təhlükəsizlik	Şifrə qorunması, güclü parol, HTTPS şifrələməsi, Əməliyyat qeydlərini ixrac etmək, RTSP üçün əsas və daycest identifikasiyası, HTTP, TLS 1.2 üçün daycest identifikasiyası, ONVIF üçün WSSE və daycest identifikasiyası	
Müştəri	EZStation EZLive EZView	
Veb Brauzer	Plugin tələb olunan canlı görüntü: IE 10 və daha yuxarı, Chrome 45 və daha yuxarı, Firefox 52 və daha yuxarı, Edge 79 və daha yuxarı	
Pan & Əyilmə		
Əyilmə Aralığı	Yox	0° ~ 345°
Əyilmə Sürəti	Yox	1°/s ~ 40°/s
	Əvvəlcədən təyin edilmiş sürət: Yox	Əvvəlcədən təyin edilmiş sürət: 40°/s
Əyilmə Aralığı	18° 5°C;	-10°C; ~ 100°C;
Əyilmə Sürəti	Yox	1°C ~ 50°C/C
	Əvvəlcədən təyin edilmiş sürət: Yox	Əvvəlcədən təyin edilmiş sürət: 50°C/C
Əvvəlcədən təyin edilmiş parametrlərin sayı	256	
Əvvəlcədən təyin edilmiş patrul	16 patrul marşrutu, hər marşrut üçün 64-ə qədər əvvəlcədən təyin edilmiş parametr	
Patrul Qalma Müddəti	1000s~1800s	
Əvvəlcədən Təsvir Dondurulması	Yoxdur	
Ev Mövqeyi	Dəstək	

İnterfeys	
Səs Giriş/Çıxışı	Yoxdur
Signal Giriş/Çıxışı	Yoxdur
Serial Port	Yoxdur
Daxili Mikrofon	Dəstək (Mikrofon*2)
Daxili Dinamik	Dəstək
Wi-Fi	Yoxdur
Şəbəkə	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Video Çıxışı	Yoxdur
Sertifikatlaşdırma	
EMC	CE-EMC (EN55032:2015; EN55024:2010+A1:2015; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013) FCC (FCC CFR 47 hissə15 B, ANSI C63.4-2014)
Təhlükəsizlik	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 62368-1:2014) CB (IEC) 62368-1:2014 UL (UL 62368-1, 2-ci Nəşr, Buraxılış Tarixi: 2014-12-01)
Ətraf Mühit	CE-ROHS (2011/65/EU)
Qoruma	IP66 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)
Ümumi	
Güc	DC12V, PoE+(IEEE 802.3at)
	Enerji sərfiyyatı: MAKSİMUM 16W
Enerji İnterfeysi	Ø 5.5 mm koaksial elektrik fişi
Ölçülər (Ø x H)	Divara bərkidilməsi: 134 x 192 x 302 mm (5.3 x 7.6 x 11.9) Tavan bərkidilməsi: 134 x 154 x 363 mm (5.3 x 6.1 x 14.3)
Çəki	1.03 kq (2.27 funt)
İş mühiti	-20°C ~ 60°C(-4°F ~ 140°F) □Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmur)
Saxlama mühiti	-30°C ~ 70°C(-22°F ~ 158°F) □Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmur)
Gərginlikdən qorunma	2KV

Sıfırlama düyməsi	Dəstək
-------------------	--------

Daytech.Az