

IPC6612SR-X33-VG

IPC6612SR-X33-VG 2MP 33x Lighthunter Şəbəkə PTZ Günbəz Kamerası

- 2MP, 1/2.8" CMOS sensoru ilə yüksək keyfiyyətli görüntü
- Əsas axında 1920*1080@30fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 33X optik zum obyektlərin daha yaxından izlənməsinə imkan verir
- Ağıllı müdaxilənin qarşısının alınması, yalançı siqnalizasiya filtrasiyasını dəstəkləyir, Xaç Xətti, Müdaxiləni, Giriş Sahəsini, Çıxış Sahəsini aşkarlamağı əhatə edir
- LightHunter texnologiyası aşağı işıqlandırma mühitində ultra yüksək görüntü keyfiyyətini təmin edir
- 120 dB-yə qədər Optik WDR (Geniş Dinamik Diapazon)
- DC12V və ya PoE+ (IEEE 802.3at) enerji təchizatı
- Audio 1 giriş və 1 çıxış, Siqnalizasiya 2 giriş və 1 çıxış
- Micro SD, 256GB-a qədər
- Ağıllı IR, 150 m-ə qədər (492 fut) IR məsafəsi
- IP66 girişdən qorunma

Növ	IP
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	5 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	150 m
Müdafiə	IP66
Material	Plastik



Ətraflı

Model	IPC6612SR-X33-VG
Kamera	
Sensor	1/2.8", 2.0 meqapiksel, proqressiv skan, CMOS
Minimum işıqlandırma	Rəng: 0.001 Lux (F1.5, AGC ON) 0 Lux ilə IR

Gecə/Gündüz	Avtomatik açarlı IR kəsmə filtri (ICR)				
Pərdə	Avtomatik, 1 ~ 1/100000s				
WDR	120dB				
S/N	>52dB				
Linza					
Linza növü	4.5~ 148.5mm, AF avtomatik fokuslama və motorlu zum linzası				
Optik zum	33				
Süsən	Avtol; F1.5 ~ F4.0				
Görünüş Sahəsi (H)	56.23° ~ 2.57°				
Görünüş Sahəsi (V)	33.46° ~ 1.44°				
Görünüş Sahəsi (D)	69.16° ~ 3.03°				
DORI					
DORI Məsafəsi	Linza (mm)	Aşkar et (m)	Müşahidə et (m)	Tanı (m)	Müəyyən et (m)
	4.5	72.9(239.3ft)	29.2(95.7ft)	14.6(47.9ft)	7.3(23.9ft)
	148.5	2187.9(7178.3ft)	875.2(2871.3ft)	437.6(1435.7ft)	218.8(717.8ft)
İşıqlandırıcı					
İQ Aralığı	150 m-ə qədər (492 fut) İQ diapazonu				
Dalğa Uzunluğu	850nm				
İQ Açma/Söndürmə İdarəetməsi	Avtomatik/Əl ilə				
Video					
Video Sıxılma	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Kadr Tezliyi	Əsas Axın: 2MP(1920*1080), Maksimum 30fps; Alt Axın: 720P (1280*720), Maksimum 30fps; Üçüncü Axın: D1 (720*576), Maksimum 30fps;				
Video Bit Tezliyi	128 Kbps~16 Mbps				

U-kod	Dəstək
ROI	8-ə qədər sahələr
Video axını	Üçlü axın
OSD	8 OSD-yə qədər
Məxfilik Maskası	24 sahə, hər səhnə üçün 4 sahəyə qədər
Şəkil	
Ağ Balans	Avtomatik/Açıq/İncə Sazlama/Natrium Lampa/Kilidli/Avtomatik2
Rəqəmsal səs-küyün azaldılması	2D/3D DNR
Ağıllı IR	Dəstək
Çevir	Normal/Şaquli Çevir/Üfüqi Çevir/180°/90°;Saat əqrəbi istiqamətində/90°;Saat əqrəbinin əksinə
HLC	Dəstək
BLC	Dəstək
Dumansızlıq	Rəqəmsal Defog
Dumansızlıq	Rəqəmsal Defog
Ağıllı	
Ağıllı Müdaxilənin Qarşısının Alınması	Yalan siqnalizasiya filtrasiyasını dəstəkləyin: Xəttlərin kəsişməsinin aşkarlanması, Müdaxilənin aşkarlanması, Giriş Sahəsinin aşkarlanması, Sahəni tərk etmənin aşkarlanması
Hadisələr	
Əsas Aşkarlama	Hərəkət aşkarlanması, Səs aşkarlanması, Müdaxilə Siqnalı
Avtomatik izləmə	Dəstək
Ümumi Funksiya	Su nişanı, IP ünvanının filtrlənməsi, Siqnal girişi, Siqnal çıxışı, Giriş Siyasəti, ARP Qoruma, RTSP Doğrulama, İstifadəçi Doğrulama
Səs	
Səs Sıxılması	G.711U,G.711A
Səs Bitreyti	64 Kbps

İkitərəfli Səs	Dəstək
Bağırma	Dəstək
Nümunə götürmə sürəti	8KHZ
Yaddaş	
Kənar Yaddaş	Micro SD, 256 GB-a qədər
Şəbəkə Yaddaşı	ANR,NAS(NFS)
Şəbəkə	
Protokollar	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS
Uyğun İnteqrasiya	ONVIF (Profil S, Pprofile G, Profil T), API,SDK
İstifadəçi/Host	32 istifadəçiyə qədər. 3 istifadəçi səviyyəsi: administrator, operator və ümumi istifadəçi
Təhlükəsizlik	Şifrə qorunması, güclü parol, HTTPS şifrələməsi, Əməliyyat qeydlərini ixrac etmək, RTSP üçün əsas və daycest identifikasiyası, HTTP, TLS 1.2 üçün daycest identifikasiyası, WSSE və ONVIF üçün daycest identifikasiyası
Müştəri	EZStation EZLive EZView
Veb Brauzer	Pulsuz canlı görüntüləmə: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+
	Tələb olunan canlı görüntüləmə: IE 10 və daha yuxarı, Chrome 45 və daha yuxarı, Firefox 52 və daha yuxarı, Edge 79 və daha yuxarı
Pan və əymə	
Pan Aralığı	360°C (sonsuz)
Pan Sürəti	2°C ~ 75°C
	Əvvəlcədən təyin edilmiş sürət: 180°C/C
Əymə Aralığı	-15°C ~ 90°C; (avtomatik geriyə)
Əyilmə Sürəti	2°C ~ 75°C
	Əvvəlcədən təyin edilmiş sürət: 80°C
Əvvəlcədən təyin edilmişlərin sayı	1024

Əvvəlcədən təyin edilmiş patrul	16 patrul, hər patrul üçün 64-ə qədər əvvəlcədən təyin edilmiş
Marşrut patrul	16 patrul, hər biri üçün 32 hərəkətə qədər patrul
Qeyd olunmuş Patrul	16 patrul, hər patrul üçün 128 hərəkətə qədər
Patrulda Qalma Müddəti	15s~1800s
Əvvəlcədən Təsvir Dondurulması	Dəstək
Ev Mövqeyi	Dəstək
İnterfeys	
Səs Giriş/Çıxışı	1/1
Signal Giriş/Çıxış	2/1
Serial Port	1 RS485
Daxili Mikrofon	Yox
Daxili Dinamik	Yox
WIFI	Yox
Şəbəkə	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Video Çıxışı	Yoxdur
Sertifikatlaşdırma	
EMC	CE-EMC (EN 55032:2015+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 hissə15 B, ANSI C63.4-2014)
Təhlükəsizlik	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1-14, 2-ci nəşr, Buraxılış tarixi: 2014-12-01)
Ətraf mühit	CE-ROHS (2011/65/EU;(EU)2015/863)
Mühafizə	IP66 (IEC) 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)
Ümumi	
Güc	DC12V 10% , PoE+ (IEEE802.3 at)
	Güc istehlakı: Maksimum 25W

Güc İnterfeysi	Ø 5.5 mm koaksial elektrik fişi
Ölçülər (Ø x H)	Ø220 x 370mm (Ø8.7" x 14.6")
Çəki	3.4 kq(7.48 funt)
İş mühiti	-40°C~65°C(-40°F ~ 149°F) , Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmayan)
Saxlama mühiti	-40°C~70°C(-40°F ~ 158°F) , Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmur)
Gərginlikdən qorunma	6KV
Sıfırlama düyməsi	Dəstək