

Uho-S2E

Wi-Fi Kamera SMART UNV Uho-S2E 2mp

- 2MP, 1/3" CMOS sensoru ilə yüksək keyfiyyətli görüntü
- 3MP (2304*1296)@25/20fps; 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25/fps
- Ultra 265, H.265, H.264
- Daxili Mikrofon və Dinamik, iki tərəfli səsi dəstəkləyir, daha yaxşı qarşılıqlı əlaqə təklif edir
- 10 m-ə qədər IR gecə görmə qabiliyyəti, IR məsafəsi
- 256G Micro SD kartı dəstəkləyir
- Wi-Fi bağlantısı və asan quraşdırma

Meqapiksel	2 MP
Gecə görmə məsafəsi	10 M
Səs	İkitərəfli səs
Micro SD	256 GB



Model	Uho-S2E
Şəkil	
Şəkil sensoru	2MP, 1/3" CMOS sensoru
Linza	4.0mm@F2.0
FOV	H (üfüqi) 86°; V (şaquli) 46°; D (diaqonal) 104°;

Minimum işıqlandırma	0.01Lux
İşıqlandırma diapazon	IR 10m
Səs	
Giriş/çıxış	İki tərəfli audio (daxili mikrofon və dinamik)
Götürmə diapazonu	7m
Səs Sıxılma	G711A, G711U
Video	
Video sıxılma	H.264,H.265
Axın	Əsas/alt axınlar
Kadr tezliyi	25fps
Şəbəkə	
İnterfeys	RJ45*1
Wi-Fi	2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), quraşdırılmış antenna
Uyğun İnteqrasiya	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API
İnterfeys	
SD kart	Mikro SD kart yuvası
Sıfırla düymə	Dəstəklənir
Yaddaş	
SD kart yaddaşı	256 GB-a qədər
Aşkarlama funksiyası	
Hərəkət aşkarlanması	Dəstəklənir
Avtomatik izləmə	Dəstəklənir
Səs aşkarlanması	Dəstəklənir

İnsan bədəninin aşkarlanması	Dəstəklənir
Ümumi	
Güc	DC 5V/1A
Mərkəzləşdirmə üsulu	Asma/masaüstü montaj
Ölçülər (Ø x H)	ø80*121mm
Çəki	Təxminən 185 q(0.41 funt)
İşləmə mühiti	-10°C ilə 55°C (14°F ilə 131°F); <95% rütubət, kondensasiya olunmur
Pan/əyilmə diapazonu	Pan 360°C, əyilmə 105°;
LED göstərici	1, qırmızı/mavi
Sertifikatlaşdırma	CE CB FCC