

Kamera Uho-S2E-M3

Wi-Fi Kamera SMART UNV Uho-S2E-M3 3mp

- 3MP, 1/3" CMOS sensoru ilə yüksək keyfiyyətli görüntü
- 3MP (2304*1296)@25/20fps; 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25/fps
- Ultra 265, H.265, H.264
- Daxili Mikrofon və Dinamik, iki tərəfli səsi dəstəkləyir, daha yaxşı qarşılıqlı əlaqə təklif edir
- 10 m-ə qədər IR gecə görmə qabiliyyəti, IR məsafəsi
- 256G Micro SD kartı dəstəkləyir
- Wi-Fi bağlantısı və asan quraşdırma

Meqapiksel	3 MP
Gecə görmə məsafəsi	10 M
Səs	İkitərəfli səs
Micro SD	256 GB



Ətraflı

Model	Uho-S2-M3
Kamera	
Sensor	1/3", 3.0 meqapiksel, proqressiv skan, CMOS
Minimum işıqlandırma	Rəng: 0.02 lüks (F2.0, AGC AÇIQ) IR açıq 0 lüks

Gecə/Gündüz	Avtomatik açarlı IR kəsmə filtri (ICR)
Pərdə	Avtomatik/Əl ilə, 1/4 ~ 1/100000s
WDR	DWDR
S/N	>52dB
Linza	
Linza Növü	4.0mm @F2.0
Qüze	Sabit
Görünüş Bucağı (H)	78.2°
Görünüş Bucağı (V)	41.8°
Görünüş Bucağı (O)	84.4°
İşıqlandırıcı	
İQ Aralığı	10 m-ə qədər (33 fut)
Dalğa Uzunluğu	850nm
İQ Yandır/Söndür İdarəetmə	Avtomatik/Əl ilə
Video	
Video Sıxılma	Ultra 265, H.265, H.264
Kadr Tezliyi	Əsas Axın: 3MP (2304*1296), Maksimum 25 kadr/s; 2MP (1920*1080), Maksimum 30 kadr/s; 720P (1280*720), Maksimum 30 kadr/s; Alt Axın: 640*360, Maksimum 25 kadr/s; 2CIF(704*288), Maksimum 25 kadr/s; CIF(352*288), Maksimum 25fps;;
Video Bit Sürəti	128 Kbps~6144 Kbps
ROI	8 sahəyə qədər
Video Axını	İkili axın
OSD	2 OSD-yə qədər
Məxfilik Maskası	4 sahəyə qədər
Şəkil	

Ağ Balans	Avtomatik/Açıq/İncə Sazlama/Natrium Lampa/Kilidli/Avtomatik2
Rəqəmsal Səs-küyün Azaldılması	2D/3D DNR
Ağıllı IR	Dəstək
Çevir	Normal/Şaquli Çevir/Üfüqi Çevir/180°;
HLC	Yox
BLC	Yox
Dumansızlaşdırma	Rəqəmsal Defog
Hadisələr	
Əsas Aşkarlama	İnsan bədəninin aşkarlanması, Hərəkət aşkarlanması, Səs aşkarlanması
Avtomatik izləmə	Dəstək
Ümumi Funksiya	IP ünvanının filtrlənməsi, Giriş siyasəti, ARP qorunması, RTSP identifikasiyası, İstifadəçi identifikasiyası, HTTP identifikasiyası
Səs	
Səs Sıxılma	G.711U,G.711A
Səs Bitreyti	64 Kbps
İkitərəfli Səs	Dəstək
Bağırılma	Dəstək
Nümunə götürmə sürəti	8 kHz
Yaddaş	
Kənar Yaddaş	Micro SD, 256GB-a qədər
Şəbəkə Yaddaş	ANR
Şəbəkə	
Wi-Fi	2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), quraşdırılmış antenna
Protokollar	IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, HTTP

Uyğun İnteqrasiya	API
Müştəri	Uniarch Müştərisi Uniarch Tətbiqi
Veb Brauzer	Plugin tələb olunan canlı görüntü: IE 10 və daha yuxarı, Chrome 45 və daha yuxarı, Firefox 52 və daha yuxarı, Edge 79 və daha yuxarı
	Pulsuz canlı görüntü: Chrome 57.0 və daha yuxarı, Firefox 58.0 və daha yuxarı, Edge 16 və daha yuxarı
Pan və əymə	
Pan Aralığı	0° ~ 340°
Pan Sürəti	17°/s ~ 50°/s
	Əvvəlcədən təyin edilmiş sürət: 50°/s
Əyilmə diapazonu	-5° ~ 55°
Əyilmə sürəti	17°/s ~ 50°/s
	Əvvəlcədən təyin edilmiş sürət: 50°/s
Əvvəlcədən təyin edilmiş parametrlərin sayı	20
Ev mövqeyi	Dəstək
İnterfeys	
Daxili Mikrofon	Dəstək
Daxili Dinamik	Dəstək
WIFI	Dəstək
Şəbəkə	Yox
Sertifikatlar	
EMC	CE EMC (EN 55032,EN 61000-3-3,EN IEC 61000-3-2,EN 55035) FCC (FCC 47 CFR hissə 15 B)
RF	FCC ID (FCC CFR 47 hissə 15 C) CE QIRMIZI (EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 62311)

Təhlükəsizlik	CE LVD (EN 62368-1)
Ətraf mühit	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)
Ümumi	
Güc	DC 5V/1.5A
	Micro USB interfeysi
Ölçülər (Ø x H)	Φ80 x 120mm (Ø3.1" x 4.8")
Çəki	0.18kq(0.40lb)
İş mühiti	-10°C~55°C(-14°F ~ 131°F)□Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmayan)
Saxlama mühiti	-10°C~55°C(-14°F ~ 131°F)□Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmayan)
Gərginlikdən qorunma	Yox
Sıfırlama düyməsi	Dəstək
LED göstəricisi	1, qırmızı/mavi