

Uho-B1R-M2F3

Wi-Fi Kamera SMART Uho-B1R-M2F3 2MP HD Xarici Güllə

- 2MP, 1/2.9" CMOS sensoru ilə yüksək keyfiyyətli görüntü
- 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Daxili Mikrofon
- Ağillı İQ, 30 m-ə (98 fut) qədər İQ məsafəsi
- 128G Micro SD kartı dəstəkləyir
- IP67 qorunması
- 3 oxlu

Meqapiksel	2 MP
Gecə görmə məsafəsi	30 M
Səs	Mikrofon
Micro SD	128 GB



Ətraflı

Model	Uho-B1R-M2F3
Kamera	
Sensor	1/2.9", 2.0 meqapiksel, progressiv skan, CMOS
Minimum işıqlandırma	Rəng: 0.01 lüks (F2.1 AGC AÇIQ) İQ açıq 0 lüks

Gecə/Gündüz	Avtomatik açarlı (ICR) infraqırmızı kəsikli filtr			
Pərdə	Avtomatik/Əl ilə, 1 ~ 1/100000s			
Tənzimləmə bucağı	Pan: 0°~360°	Əymə: 0°~90°		Fırlanma: 0°~360°
S/N	>52dB			
WDR	DWDR			
Linza				
Linza Növü	2.8mm@F2.1			
Qüze	Sabit			
Görünüş Sahəsi (H)	101.1°			
Görünüş Sahəsi (V)	55.0°			
Görünüş Sahəsi (D)	111.0°			
DORI				
DORI Məsafəsi	Linza	Aşkar et(m)	Müşahidə et(m)	Müəyyən et(m)
	2.8mm	45.0	18.0	4.5
	4.0mm	64.3	25.7	6.4
İşıqlandırıcı				
İQ Aralığı	30 m-ə qədər (98 fut) İQ diapazonu			
Dalğa uzunluğu	850nm			
İQ Açma/Söndürmə İdarəetməsi	Avtomatik/Əl ilə			
Video				
Video Sıxılma	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG			
H.264 kod profili	Əsas profil, Əsas profil, Yüksək profil			

Kadr Tezliyi	Əsas Axın: 1080P (1920*1080), Maksimum 30 kadr/s; 720P (1280*720), Maksimum 30 kadr/s; Alt Axın: 720P (1280*720), Maksimum 30 kadr/s; D1 (720*576), Maksimum 30 kadr/s; 640*360, Maksimum 30 kadr/s; 2CIF(704*288), Maksimum 30fps; CIF(352*288), Maksimum 30fps;
Video Bit Sürəti	128 Kbps~6 Mbps
U-kod	Dəstək
OSD	4-ə qədər OSD
Məxfilik Maskası	4-ə qədər sahə
ROI	8-ə qədər sahələr
Video axını	İkili axın
Şəkil	
Ağ Balans	Avtomatik/Açıq/İncə Sazlama/Natrium Lampa/Kilidli/Avtomatik2
Rəqəmsal Səs-küyün Azaldılması	2D/3D DNR
Ağıllı IR	Dəstək
Çevir	Normal/Şaquli/Üfüqi/180°
Defragment	Yox
HLC	Dəstək
BLC	Dəstək
Dumansızlıq	Rəqəmsal Defragment
Hadisələr	
Əsas Aşkarlama	İnsan bədəninin aşkarlanması, Hərəkət aşkarlanması, Səs aşkarlanması, Müdaxilə siqnalizasiya
Ümumi Funksiya	IP ünvanının filtrlənməsi, Giriş siyasəti, ARP qorunması, RTSP identifikasiyası, İstifadəçi identifikasiyası, HTTP identifikasiyası
Səs	
Səs Sıxılması	G.711U, G.711A
Səs Bitreyti	64 Kbps
İkitərəfli Səs	Yoxdur

Bağırılma	Dəstək
Nümunə götürmə sürəti	8KHZ
Yaddaş	
Kənar Yaddaş	128GB-a qədər Mikro SD
Şəbəkə Yaddaşı	ANR,NAS(NFS)
Şəbəkə	
Protokollar	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP
Uyğun İnteqrasiya	API, SDK
İstifadəçi/Host	6 istifadəçiyə qədər. 2 istifadəçi səviyyəsi: administrator və adi istifadəçi
Müştəri	Uniarch Müştərisi Uniarch Tətbiqi
Veb Brauzer	Plugin tələb olunan canlı görüntü: IE 10 və daha yuxarı, Chrome 45 və daha yuxarı, Firefox 52 və daha yuxarı, Edge 79 və yuxarı
	Pulsuz canlı görüntü üçün plug-in: Chrome 57.0 və yuxarı, Firefox 58.0 və daha yuxarı, Edge 16 və daha yuxarı
Wi-Fi	
Simsiz Standartlar	IEEE802.11b/g/n
Tezlik Aralığı	2.4GHz~2.4835GHz
Kanal Bant Genişliyi	20 MHz Dəstək
Modulyasiya Rejimi	802.11b:CCK,QPSK,BPSK 802.11g/n:OFDM/HT
Təhlükəsizlik	64/128-bit WEP,WPA-PSK/WPA2-PSK
Ötürmə Gücü	802.11b:171.5dBm @11Mbps 802.11g:141.5dBm@54Mbps 802.11n:12.51.5dBm @150Mbps
Qəbul Həssaslığı	802.11b:-90dBm@11Mbps(Tipik) 802.11g:-75dBm@54Mbps(Tipik) 802.11n:-74dBm@150Mbps (Tipik)

Ötürmə Sürəti	802.11b:-11Mbps 802.11g:-54Mbps 802.11n: 150Mbps-ə qədər
İnterfeys	
Səs Giriş/Çıxışı	Yox
Signal Giriş/Çıxışı	Yox
Daxili Mikrofon	Dəstək
Daxili Dinamik	Yox
WIFI	Dəstək
Şəbəkə	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Video Çıxışı	Yox
Sertifikatlar	
EMC	CE EMC (EN 55032,EN 61000-3-3,EN IEC 61000-3-2,EN 55035) FCC (FCC 47 CFR hissə 15 B)
RF	FCC ID (FCC CFR 47 hissə15 C) CE QIRMIZI (EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 62311)
Təhlükəsizlik	CE LVD (EN 62368-1)
Ətraf mühit	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/AB)
Mühafizə	IP67 (IEC 60529)
Ümumi	
Güc	DC 12V 25%
	Güc istehlakı: Maksimum 3.6W
Güc İnterfeysi	Ø 5.5 mm koaksial elektrik ştəpsel
Ölçülər (U x E x H)	168 dəfə; 88 dəfə;72 mm (6.6 dəfə; 3.5 dəfə; 2.8 dəfə)
Çəki	0.28 kq (0.62 funt)
Material	Metal + Plastik

İş mühiti	-30°C~60°C(-22°F ~ 140°F)□Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmayan)
Saxlama mühiti	-30°C~60°C(-22°F ~ 140°F)□Rütubət: ≤95% RH (kondensasiya olunmur)
Gərginlikdən qorunma	4KV
Sıfırlama Düyməsi	Dəstək
LED göstəricisi	1, qırmızı/yaşıl