

Uho-P1A-M3F4D

Wi-Fi Kamera Uho-P1A-M3F4D 3mp

- 3MP, 1/2.8"CMOS sensoru ilə yüksək keyfiyyətli görüntü
- Əsas axında 2304*1296@20fps
- Ultra 265, H.265, H.264
- Rəqəmsal WDR (Geniş Dinamik Diapazon) dəstəkləyir
- Daxili Mikrofon və Dinamik, iki tərəfli audio dəstəkləyir, daha yaxşı qarşılıqlı əlaqə təklif edir
- Səs və işıq xəbərdarlığını dəstəkləyir, xəbərdarlıq və həyəcan signalını daha nəzərə çarpan edir
- Ağıllı İQ, 30 m (98 fut) İQ-yə və 10 m (33 fut) isti işıq məsafəsinə qədər, daha çox səhnə üçün uyğundur
- Öz-özünə işləyən mötərizə, iki növ montajı dəstəkləyir
- 256 GB Micro SD kartı dəstəkləyir
- Wi-Fi bağlantısı və asan quraşdırma
- IP66 girişdən qorunma
- Ön üz daha yaxşı istilik yayılması və daha çox ətraf mühitin qorunmasına malik qrafemdən hazırlanmışdır

Meqapiksel	3 MP
Gecə görmə məsafəsi	10 M
Səs	İkitərəfli səs
Micro SD	256 GB



Ətraflı

Kamera	Uho-P1A-M3F4D

Sensor	1/2.8" proqressiv skan, 3.0 meqapiksel, CMOS				
Minimum işıqlandırma	Rəng: 0.005 lüks (F1.6, AGC ON) 0 lüks IR ilə				
Gecə/Gündüz	Avtomatik açarlı IR kəsmə filtri (ICR)				
Panelə	Avtomatik/Əl ilə, panelə müddəti: 1s ~ 1/100000s				
WDR	Rəqəmsal				
S/N	>52 dB				
Linza					
Linza növü	4mm@F1.6				
Rəqəmsal Böyütmə	4				
Süsən	Sabit				
Görünüş Sahəsi (H)	90.5°				
Görünüş Sahəsi (V)	44.4°				
Görünüş Sahəsi (D)	111.3°				
DORI					
DORI Məsafəsi	Linza (mm)	Aşkar et (m)	Müşahidə et (m)	Tanı (m)	Müəyyən et (m)
	4mm	73.5 (241.0ft)	29.4 (96.4ft)	14.7 (48.2ft)	7.3 (24.1ft)
İşıqlandırıcı					
İQ Aralığı	30 m-ə qədər (98 fut)				
İsti Işıq Aralığı	10 m-ə qədər (33 fut)				
Dalğa Uzunluğu	850nm				
İQ Açma/Söndürmə İdarəetməsi	Avtomatik/Əl ilə				
Video					
Video Sıxılma	Ultra 265, H.265, H.264				
Kadr Tezliyi	Əsas Axın: 3MP (2304*1296), Maksimum 20 kadr/s; Gecə/Gündüz: 3MP (2304*1296), Maksimum 20 kadr/s				

	Alt Axın: 640*360, Maksimum 20 kadr/s;
Video Bit Tezliyi	128 Kbps~6144 Kbps
ROI	8 sahəyə qədər
Video Axını	İkili axınlar
OSD	2 OSD-yə qədər
Məxfilik Maskası	4 sahəyə qədər
Şəkil	
Ağ Balans	Avtomatik/Açıq/İncə Sazlama/Natrium Lampa/Kilidli/Avtomatik2
Rəqəmsal Səs-küyün Azaldılması	2D/3D DNR
Ağıllı IR	Dəstək
Çevir	Normal/Şaquli Çevir/Üfüqi Çevir/180°
HLC	Yox
BLC	Yox
Duman Aradan Qaldırma	Rəqəmsal Aradan Qaldırma
Hadisələr	
Əsas Aşkarlama	Xətt kəsişməsi, müdaxilə (əsasən) insan bədəninin aşkarlanması), İnsan bədəninin aşkarlanması, Hərəkət aşkarlanması, Səs aşkarlanması
Avtomatik izləmə	Dəstək
Ümumi Funksiya	IP ünvanının filtrlənməsi, Giriş siyasəti, ARP qorunması, RTSP identifikasiyası, İstifadəçi identifikasiyası, HTTP identifikasiyası
Səs	
Səs sıxılması	G.711U,G.711A
Səs bitreyti	64 Kbps
İkitərəfli Audio	Dəstək
Bağırılma	Dəstək
Nümunə götürmə sürəti	8 kHz

Yaddaş	
Kənar Yaddaş	Mikro SD, 256 GB-a qədər
Şəbəkə Yaddaşı	ANR
Şəbəkə	
Wi-Fi	2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), daxili antenna
Protokollar	IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, HTTP
Uyğun İnteqrasiya	API
Müştəri	Uniarch Müştərisi Uniarch Tətbiqi
Veb Brauzer	Plugin tələb olunan canlı görüntü: IE 10 və daha yuxarı, Chrome 45 və daha yuxarı, Firefox 52 və daha yuxarı, Edge 79 və daha yuxarı
	Plugin pulsuz canlı görüntü: Chrome 57.0 və daha yuxarı, Firefox 58.0 və daha yuxarı, Edge 16 və daha yuxarı
Pan və əymək	
Pan Aralığı	0° ~ 345°
Pan Sürəti	1°/s ~ 40°/s
	Əvvəlcədən təyin edilmiş sürət: 40°/s
Əyilmə diapazonu	0° ~ 90°C;
Əyilmə Sürəti	1°C ~ 30°C;/C
	Əvvəlcədən təyin edilmiş sürət: 30°C/C
Əvvəlcədən təyin edilmiş parametrlərin sayı	20°C
Ev Mövqeyi	Dəstək
İnterfeys	
Daxili Mikrofon	Dəstək
Daxili Dinamik	Dəstək
Wi-Fi	Dəstək

Şəbəkə	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Sertifikatlar	
EMC	CE EMC (EN 55032,EN 61000-3-3,EN IEC 61000-3-2,EN 50130) FCC (FCC 47 CFR hissə15 B)
RF	FCC ID (FCC CFR 47 hissə15 C) CE QIRMIZI (EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 62311)
Təhlükəsizlik	CE LVD (EN 62368-1)
Ətraf mühit	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)
Mühafizə	IP66 (IEC 60529)
Ümumi	
Güc	DC 12V +25%
	Güc istehlakı: Maksimum 10.0W
Güc interfeysi	Ø 5.5 mm koaksial elektrik fişi
Ölçülər (Ø x H)	Φ118mm*118mm*199mm (Φ4.6"x 4.6"x 7.8")
Çəki	0.53kq (1.17lb)
İş mühiti	-30°C ~ 60°C (-22°F - 140°F), Rütubət:≤95% RH(kondensasiya olunmayan)
Gərginlikdən qorunma	4KV
Sıfırlama Düyməsi	Dəstək
LED göstəricisi	1, qırmızı/yaşıl