

XVR301-04F

Video Recorder XVR301-04F 1 HDD 4-CH 1u Rəqəmsal Video Recorder

- H.265 / H.264 video formatlarını dəstəkləyin
- Koaksial kabel üzərində audio dəstəkləyin (yalnız TVi kameraları üçün)
- TVi altında unvi analoq kameraların ikili işığını idarə edin
- Koaksial kabel üzərində analoq kamera yeniləməsini dəstəkləyin
- Adaptiv girişi olan TVI, AHD, CVI, CVB, IP kameralarını dəstəkləyin
- 4/8/16 Kanal BNC Giriş
- 1-CH HDMI çıxışını dəstəkləyin, 1920-ci ilə qədər 1-CH VGA çıxışı * 1080
- HDMI və VGA eyni vaxtda çıxışı
- Koaksial kabel üzərində uzun ötürmə məsafəsi
- OnVif və RTSP protokollarının əsas kameralarını dəstəkləyin

Kanal sayı	4 kanal
Növ	XVR
Meqapiksel	6 MP
Maksimum HDD sayı	1 HDD
Max HDD həcmi	6 TB



Ətraflı

Video/AudioGiriş	Təsvir
IP Video Girişi	2-ch
Analoq Video Girişi	XVR301-04F:4-ch, BNC XVR301-16F:16-ch, BNC XVR301-08F:8-ch, BNC
Maksimum IP Video Girişi	XVR301-04F:6-ch XVR301-16F:18-ch XVR301-08F:10-ch

Dəstəklənən Analoq Kamera Növləri	AHD girişini dəstəkləyir: 1080P@30fps 720P@30fps TVI girişini dəstəkləyir: 1080P@30fps 720P@30fps CVI girişini dəstəkləyir: 1080P@30fps 720P@30fps CVBS girişini dəstəkləyir giriş
Video/Audio çıxışı	Təsvir
HDMI çıxışı	HDMI:1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
VGA çıxışı	VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Canlı Görünüş Ekranı	XVR301-04F:HDMI/VGA: 1/4/6/8/9 XVR301-16F:HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/25 XVR301-08F:HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/16
Kodlaşdırma/Dekoderləmə	Təsvir
Yazı Çözünürlüyü	1080P Lite/720P/D1
Yazı Çərçivəsi Tezliyi	XVR301-04F:Əsas axın: 1080P Lite@25fps Alt axın: D1@25fps Əsas axın: 720P@30fps Alt axın: D1@30fps XVR301-16F:Əsas axın: 1080P Lite@12fps Alt axın: D1@12fps Əsas axın: 720P@15fps Alt axın: D1@15fps XVR301-08F:Əsas axın: 1080P Lite@15fps Alt axın: D1@12fps Əsas axın: 720P@15fps Alt axın: D1@15fps
Səs nümunəsi tezliyi	8KHz, kanal başına 16 bit
Səs bit tezliyi	kanal başına 64Kbps
Dekodlaşdırma qabiliyyəti	XVR301-04F:Analoq:4 x 1080P Lite@25, 4 x 720P@30 IP: 1 x 6MP@20, 2 x 1080P@30 XVR301-16F:Analoq:16x 1080P Lite@12, 16x 720P@15 IP: 1 x 8MP@30, 2 x 4MP@30, 4 x 1080P@30, 8 x 720P@30,16 x D1@30 XVR301-08F:Analoq:8x 1080P Lite@15, 8x 720P@15 IP: 1 x 6MP@20, 2 x 1080P@30
İkitərəfli Səs	Təsvir
İkitərəfli Səs	NA
Analoq Anlıq Görüntü	Təsvir
FTP/Cədvəl/Hadisə Anlıq Görüntü	XVR301-04F:FTP/Hadisə anlıq Görüntü:4-ch anlıq Görüntü, 704*576 qətnaməyə qədər,

	Cədvəl anlıq Görüntü:dəstəklənmir XVR301-16F:FTP/Hadisə anlıq görüntüsü:16-çap anlıq görüntüsü, 704*576 qətnaməyə qədər, Anlıq görüntünü planlaşdırın:dəstəklənmir XVR301-08F:FTP/Hadisə anlıq görüntüsü:8-çap anlıq görüntüsü, 704*576 qətnaməyə qədər, Anlıq görüntünü planlaşdırın:dəstəklənmir
Şəbəkə	Təsvir
Daxil olan bant genişliyi	XVR301-04F:24Mbps (Bütün analoq kanal çevrilməsindən sonra 32Mbps-ə qədər) XVR301-16F:24Mbps (Bütün analoq kanal çevrilməsindən sonra 56Mbps-ə qədər) XVR301-08F:24Mbps (Bütün analoq kanal çevrilməsindən sonra 40Mbps-ə qədər)
Çıxış bant genişliyi	XVR301-04F:48Mbps XVR301-16F/XVR301-08F:64Mbps
Uzaqdan istifadəçilər	128
Protokollar	TCP/IP;P2P;UPnP;NTP;DHCP;HTTP;HTTPS;DNS;DDNS;SMTP
Brauzer(Plugin)	IE(IE10/11) Firefox (versiya 52.0 və yuxarıda) Chrome(versiya 45 və yuxarı) Edge(versiya 79 və yuxarı)
Ağıllı	Təsvir
XVR tərəfindən analoq;Ağıllı	Ultra Hərəkət Aşkarlanması(UMD)
VCA Axtarış	Davranış Axtarışı
XVR tərəfindən ağıllı funksiyalar	XVR301-04F:4-ch(UMD) XVR301-16F/XVR301-08F:8-ch(UMD)
Signal	Təsvir
Ümumi Signal	Hərəkət
Signal	IP Münaqişəsi;Şəbəkə Kəsilib;Disk oflayndır;Disk Anormaldır;Qanunsuz Giriş;Sərt Disk Yeri Azdır;Sərt Disk Doludur;Qeyd/Anlıq Çəkiliş Qeyri-adi
Sərt Disk	Təsvir
SATA	1 SATA interfeysi
Tutum	Hər HDD üçün 6TB-yə qədər
Xarici interfeys	Təsvir
Şəbəkə interfeysi	1 RJ45 10M/100M öz-özünə uyğunlaşa bilən Ethernet

	İnterfeys
USB	Arxa panel: 2 x USB2.0
Enerji təchizatı	DC 12V/1.5A
İş mühiti	Təsvir
İşləmə temperaturu	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F)
İşləmə rütubəti	& 90% RH (kondensasiya olunmayan)
Enerji sərfiyyatı (sərt disksiz)	& le; 10W
Ölçülər	Təsvir
Çəki(HDD olmadan)	XVR301-04F/XVR301-08F:≤0.6 Kq (1.32 funt) XVR301-16F:≤0.85 Kq (1.87 funt)
Ölçülər	XVR301-04F/XVR301-08F:190mm × 202mm × 42mm (7.5" × 7.9" × 1.6") XVR301-16F:253mm × 212mm × 42mm (10.0" × 8.4" × 1.7")
Sertifikatlaşdırma	Təsvir
Sertifikatlaşdırma	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE
CE	EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035
FCC	15-ci Hissə B Alt Hissəsi