

XVR301-08F

XVR301-08F XVR Video Recorder

- H.265 / H.264 video formatlarını dəstəkləyin
- Koaksial kabel üzərində audio dəstəkləyin (yalnız TVi kameraları üçün)
- Koaksial kabel üzərində analoq kamera yeniləməsini dəstəkləyin
- Adaptiv girişi olan TVI, AHD, CVI, CVB, IP kameraları dəstəkləyin
- 4/8-8-Kanal BNC Giriş
- 1-CH HDMI çıxışı, 1920-ci ilə qədər 1-dən 1080-ə qədər olan VGA çıxışı
- HDMI və VGA eyni vaxtda çıxdı
- Koaksial kabel üzərində uzun ötürmə məsafəsi
- OnVIF və RTSP protokollarının əsas kameralarını dəstəkləyin

Kanal sayı	8 kanal
Növ	XVR
Meqapiksel	2 MP
Maksimum HDD sayı	1 HDD
Max HDD həcmi	6 TB



Ətraflı

Model	XVR301-08F
Video/Audio Girişi	
Analoq Video Girişi	8-ch, BNC
IP Video Girişi	2-ch (yalnız 10-ch-ə qədər IP), hər kanal 6MP-yə qədər
Dəstəklənən Analoq Kamera Növləri	AHD-ni Dəstəkləyir Giriş: 1080P@30fps 720P@30fps TVI girişini dəstəkləyir: 1080P@30fps 720P@30fps CVI girişini dəstəkləyir: 1080P@30fps

	720P@30fps CVBS girişini dəstəkləyir	
Səs sıxılması	G.711U	
Video/Səs çıxışı		
VGA çıxışı	1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	
HDMI Çıxışı	1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	
Sinxron Oxutma	HD:8-ch SD:8-ch	
Canlı görüntü ekranı	HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/16	
Şəbəkə		
Daxil olan Bant Genişliyi	24Mbps (Bütün analoq kanal çevrilməsindən sonra 40Mbps-ə qədər)	
Çıxış Bant Genişliyi	64Mbps	
Uzaqdan İstifadəçilər	128	
Protokollar	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP	
Brauzer	Windows üçün IE(IE10/11) Windows üçün Firefox (52.0 və daha yuxarı versiya) Windows üçün Chrome (45 və daha yuxarı versiya) Windows üçün Edge(79 və daha yuxarı versiya)	
Kodlaşdırma		
Qeyd Çözünürlüyü	1080P Lite/720P/D1	
Yazı Kadr Tezliyi	Əsas axın	Alt axın
	1080P Lite@15fps	D1@12fps
	720P@15fps	D1@15fps
Səs Nümunə Tezliyi	8KHz, kanal başına 16 bit	
Səs Bit Tezliyi	64Kbps hər kanal	
Dekodlaşdırma		
Qabiliyyət	Analoq: 8x 1080P Lite @15, 8x 720P @15 IP: 1 x 6MP@20, 2 x 1080P@30	

Sərt Disk	
SATA	1 SATA interfeysi
Tutum	Hər HDD üçün 6TB-yə qədər
Ümumi Siqnalizasiya	
Ümumi Siqnalizasiya	Hərəkət aşkarlanması
Xəbərdarlıq Siqnalı	IP Münaqişəsi, Şəbəkə Kəsikli, Disk oflayn, Disk Qeyri-adi, Qanunsuz Giriş, Sərt Disk Yeri Az, Sərt Disk Dolu, Qeyd/Snapşot Qeyri-adi
Xarici İnterfeys	
Şəbəkə İnterfeysi	1 RJ45 10M/100M öz-özünə uyğunlaşa bilən Ethernet interfeysi
USB İnterfeysi	Arxa panel: 2 x USB2.0
Ümumi	
Enerji təchizatı	12V DC Enerji sərfiyyatı: ≤10 Vt (HDD olmadan)
İş mühiti	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), Rütubət ≤ 90% RH (kondensasiya olunmayan)
Ölçülər (W×G×H)	190mm × 202mm × 42 mm (7.5" × dəfə; 7.9" × dəfə; 1.6")
Çəki (HDD olmadan)	≤0.6 Kq (1.32 funt)
Sertifikatlaşdırma	
Sertifikatlaşdırma	UL/CE/FCC /RoHS /WEEE