

XVR301-16F

XVR301-16F Video Yazıcı

- H.265/H.264 video formatlarını dəstəkləyir
- Koaksial kabel üzərindən səs dəstəkləyir (yalnız TVI kameraları üçün)
- Koaksial kabel üzərindən analog kamera təkmilləşdirməsini dəstəkləyir
- Adaptiv girişli TVI, AHD, CVI, CVBS, IP kameralarını dəstəkləyir
- 16 kanallı BNC girişi
- 1920*1080-ə qədər 1 kanallı HDMI çıxışı, 1 kanallı VGA çıxışı dəstəkləyir
- HDMI və VGA eyni vaxtda çıxışı
- Koaksial kabel üzərindən uzun ötürmə məsafəsi
- ONVIF və RTSP protokollarının əsas kameralarını dəstəkləyir

Kanal sayı	16 kanal
Növ	XVR
Məqapiksel	2 MP
Maksimum HDD sayı	1 HDD
Max HDD həcmi	6 TB



Ətraflı

Model	XVR301-16F
Video/Audio Girişi	
Analoq Video Girişi	16-ch, BNC
IP Video Girişi	2-ch (yalnız 18ch-ə qədər IP), hər kanal 8MP-yə qədər
Dəstəklənən Analoq Kamera Növləri	AHD girişini dəstəkləyir: 1080P@30fps 720P@30fps TVI girişini dəstəkləyir: 1080P@30fps 720P@30fps CVI girişini dəstəkləyir: 1080P@30fps

	720P@30fps CVBS girişini dəstəkləyir	
Səs sıxılması	G.711U	
Video/Səs çıxışı		
VGA çıxışı	1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	
HDMI Çıxışı	1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	
Sinxron Oxutma	HD:16-ch SD:16-ch	
Canlı görüntü ekranı	HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/16/25	
Anlıq görüntü		
FTP/Cədvəl/Hadisə Anlıq görüntüsü	Cədvəl anlıq görüntüsü dəstəklənmir 16-kanal anlıq görüntü, 704*576 qətnaməyə qədər	
Şəbəkə		
Daxil olan Bant genişliyi	24Mbps (Bütün analog kanal çevrilməsindən sonra 56Mbps-ə qədər)	
Çıxış Bant genişliyi	64Mbps	
Uzaq İstifadəçilər	128	
Protokollar	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP	
Brauzer	Windows üçün IE(IE10/11) Windows üçün Firefox (52.0 və daha yuxarı versiya) Windows üçün Chrome (versiya 45 və daha yuxarı) Windows üçün Edge (versiya 79 və daha yuxarı)	
Kodlaşdırma		
Yazı Çözünürlüyü	1080P Lite/720P/D1	
Yazı Kadr Tezliyi	Əsas axın	Alt axın
	1080P Lite@12fps	D1@12fps
	720P@15fps	D1@15fps
Səs Nümunə Tezliyi	8KHz, kanal başına 16 bit	
Səs Bit Tezliyi	kanal başına 64Kbps	

Dekodlaşdırma	
Qabiliyyət	Analoq: 16x 1080P Lite@12, 16x 720P@15 IP: 1 x 8MP@30, 2 x 4MP@30, 4 x 1080P@30, 8 x 720P@30, 16 x D1@30
Sərt Disk	
SATA	1 SATA interfeysi
Tutum	Hər HDD üçün 6TB-yə qədər
Ağıllı Siqnal	
VCA Aşkarlanması	Analoq:8-ch üçün Ultra Hərəkət Aşkarlama (UMD)
VCA Axtarışı	Davranış Axtarışı
Ümumi Siqnalizasiya	
Ümumi Siqnalizasiya	Hərəkət Aşkarlama
Xəbərdarlıq Siqnalı	IP Münaqişəsi, Şəbəkə Kəsikli, Disk oflayn, Disk Qeyri-adi, Qanunsuz Giriş, Sərt Disk Yeri Az, Sərt Disk Dolu, Qeyd/Snapshot Qeyri-adi
Xarici İnterfeys	
Şəbəkə İnterfeysi	1 RJ45 10M/100M öz-özünə uyğunlaşan Ethernet İnterfeysi
USB İnterfeysi	Arxa panel: 2 x USB2.0
Ümumi	
Enerji təchizatı	12V DC Enerji sərfiyyatı: ≤ 10 Vt (HDD olmadan)
İş mühiti	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), Rütubət ≤ 90% RH (kondensasiya olunmayan)
Ölçülər (W×G×H)	253 mm × 212 mm × 42 mm (10.0" x dəfə; 8.4" x dəfə; 1.7")
Çəki (HDD olmadan)	≤0.85 Kq (1.87lb)
Sertifikatlaşdırma	
Sertifikatlaşdırma	UL/CE/FCC /RoHS /WEEE