

XVR301-08G3

XVR301-08G3 Video yazıcı

- H.265/H.264 video formatlarını dəstəkləyir
- Koaksial kabel üzərindən səs dəstəkləyir (yalnız TVI kameraları üçün)
- Adaptiv girişli TVI, AHD, CVI, CVBS, IP kameralarını dəstəkləyir
- 4/8/16 kanallı BNC girişi
- 1920*1080-ə qədər 1 kanallı HDMI çıxışı, 1 kanallı VGA çıxışı dəstəkləyir
- HDMI və VGA eyni vaxtda çıxış
- Koaksial kabel üzərindən uzun ötürmə məsafəsi
- ONVIF və RTSP protokollarının əsas kameralarını dəstəkləyir

Kanal sayı	8 kanal
Növ	XVR
Meqapiksel	5 MP
Maksimum HDD sayı	1 HDD
Max HDD həcmi	8 TB



Ətraflı

Model	XVR301-08G3
Video/Audio Girişi	
Analoq Video Girişi	8-ch, BNC
IP Video Girişi	4-ch(yalnız 8-ch-ə qədər IP), hər kanal 4MP-ə qədər
Dəstəklənən Analoq Kamera Növləri	AHD girişini dəstəkləyir:5MP@12fps 4MP@15fps 1080P@30fps 720P@30fps TVI girişini dəstəkləyir: 5MP@12fps 4MP@15fps 1080P@30fps 720P@30fps CVI girişini dəstəkləyir: 1080P@30fps 720P@30fps CVBS girişini dəstəkləyir

Səs Girişi	1-ch, RCA
Səs Sıxılması	G.711U
Video/Səs Çıxış	
VGA Çıxışı	1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
HDMI Çıxışı	1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Səs Çıxışı	1-kanal, RCA
Sinxron Oxutma	HD:4-kanal SD:8-kanal
Canlı Görünüş Ekranı	HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/16
İki Yollu Səs	1-kanal, RCA
Anlıq Görüntü	
FTP/Cədvəl/Hadisə Anlıq görüntü	Anlıq görüntülmə cədvəli dəstəklənmir 8 kanallı anlıq görüntü, 704*576 qətnaməyə qədər
Şəbəkə	
Daxil olan bant genişliyi	32Mbps (Bütün analog kanal çevrilməsindən sonra 40Mbps-ə qədər)
Çıxış bant genişliyi	64Mbps
Uzaqdan İstifadəçilər	128
Protokollar	TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP
Brauzer	Windows üçün IE(IE10/11) Windows üçün Firefox (versiya 52.0 və daha yuxarı) Windows üçün Chrome(versiya 45 və daha yuxarı) Windows üçün Edge(versiya 79 və daha yuxarı)
Kodlaşdırma	
Yazma Çözünürlüyü	5MP Lite/4MP Lite /1080P Lite/720P/CIF
Yazma Kadr Tezliyi	Sub axın:
	D1@6fps
	D1@8fps

	D1@12fps
	D1@12fps
Səs Nümunə Tezliyi	8KHz, kanal başına 16 bit
Səs Bit Tezliyi	kanal başına 64Kbps
Dekodlaşdırma	
Qabiliyyət	Analoq: 4 x 5MP Lite@6,4x 4MP Lite@8, 4x 1080P Lite@12fps IP: 1 x 4MP@30, 2 x 1080P@30
Sərt Disk	
SATA	1 SATA interfeysi
Tutum	Hər HDD üçün 8TB-yə qədər (Maksimum HDD tutumu ətraf mühitin temperaturundan asılı olaraq dəyişir)
Ağıllı Siqnal	
VCA Aşkarlanması	Ultra Hərəkət Aşkarlanması (UMD) analog:4-ch
VCA Axtarışı	Davranış Axtarışı
Ümumi Siqnal	
Ümumi Siqnal	Hərəkət aşkarlanması
Xəbərdarlıq Siqnalı	IP Münaqişəsi, Şəbəkə Kəsikli, Disk oflayn, Disk Qeyri-adi, Qanunsuz Giriş, Sərt Disk Yeri Az, Sərt Disk Dolu, Qeyd/Snapshot Qeyri-adi
Şəbəkə İnterfeysi	1 RJ45 10M/100M öz-özünə uyğunlaşa bilən Ethernet İnterfeys
USB İnterfeysi	Arxa panel: 2 x USB2.0
Ümumi	
Enerji təchizatı	12V DC Enerji sərfiyyatı: ≤8 Vt (HDD olmadan)
İş mühiti	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), Rütubət ≤ 90% RH (kondensasiya olunmayan)
Ölçülər (E&dəfə;D&dəfə;H)	260mm &dəfə;226mm&dəfə 47 mm (10.2" x 8.9" x 1.8")

Çəki (HDD olmadan)	≤1.1 Kq (2.42 funt)
Sertifikatlaşdırma	
Sertifikatlaşdırma	UL CE FCC RoHS WEEE