

XVR301-04Q3

Video yazıcı XVR301-04Q3 1 HDD 4-Ch 1U Rəqəmsal Video Yazıcı

- H.265/H.264 video formatlarını dəstəkləyir
- Adaptiv girişli TVI, AHD, CVI, CVBS, IP kameraları dəstəkləyir
- 4/8 kanallı BNC girişi
- 4K-a qədər (3840 x 2160) 1-ch CVBS çıxışını, 1-ch VGA çıxışını, 1-ch HDMI çıxışını dəstəkləyir
- HDMI və VGA eyni vaxtda çıxışı
- ONVIF və RTSP protokollarının əsas kameralarını dəstəkləyir

Kanal sayı	4 kanal
Növ	XVR
Məqapiksel	8 MP
Maksimum HDD sayı	1 HDD
Max HDD həcmi	8 TB



Ətraflı

Model	XVR301-04Q3
Video/Audio Girişi	
Analoq Video Girişi	4-ch, BNC
IP Video Girişi	2-ch (yalnız 6ch-ə qədər IP), hər kanal 4MP-ə qədər
Dəstəklənən Analoq Kamera Növləri	AHD-ni Dəstəkləyir Giriş: 8MP@15fps 5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps TVI girişini dəstəkləyir: 8MP@15fps 5MP@20fps 4MP@30fps

	1080P@30fps 720P@30fps CVI girişini dəstəkləyir: 8MP@15fps 5MP@25fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps CVBS-i dəstəkləyir giriş
Səs Girişi	1-ch, RCA
Səs Sıxılması	G.711U
Video/Səs Çıxışı	
CVBS Çıxışı	1-ch, BNC
VGA Çıxışı	1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
HDMI Çıxışı	3840 x 2160/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Səs Çıxışı	1-kanal, RCA
Sinxron Oxutma	4
Canlı görüntü ekranı	HDMI/VGA: 1/4/6/8/9
İkitərəfli Audio	1-ch, RCA
Anlıq görüntü	
FTP/Cədvəl/Hadisə Anlıq görüntüsü	4-ch anlıq görüntü, 704*576 qətnaməyə qədər
Şəbəkə	
Daxil olan Bant genişliyi	40Mbps (Bütün analog kanal çevrilməsindən sonra 48Mbps-ə qədər)
Çıxış Bant genişliyi	48Mbps
Uzaq İstifadəçilər	128
Protokollar	TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP
Brauzer	Windows üçün IE(IE10/11) Windows üçün Firefox (versiya 52.0 və daha yuxarı) Chrome(versiya) 45 və daha yuxarı) Windows üçün Edge (versiya 79 və daha yuxarı) Windows üçün
Kodlaşdırma	
Yazı Çözünürlüyü	8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P/CIF

Yazı Kadr Tezliyi	Əsas axın	Alt axın
	8MP Lite@8fps	D1@8fps
	5MP Lite @12fps	D1@12fps
	4MP Lite@15fps	D1@15fps
	1080P@15fps	D1@15fps
720p@30fps	D1@30fps	720p@30fps
Səs Nümunə Tezliyi	8KHz, kanal başına 16 bit	
Səs Bit Tezliyi	Hər kanal üçün 64Kbps	
Dekodlaşdırma		
Qabiliyyət	Analoq: 4 x 8MP Lite@8, 4x 5MP Lite@12, 4x 4MP Lite@15, 4 x 1080P@15 IP: 1 x 4MP@30, 2 x 1080P@30	
Sərt Disk		
SATA	1 SATA interfeysi	
Tutum	Hər HDD üçün 8TB-yə qədər (Maksimum HDD tutumu ətraf mühitin temperaturundan asılı olaraq dəyişir)	
Ağıllı Siqnalizasiya		
VCA Aşkarlanması	Analoq:4-ch üçün Ultra Hərəkət Aşkarlanması (UMD)	
VCA Axtarışı	Davranış Axtarışı	
Ümumi Siqnalizasiya		
Ümumi Siqnalizasiya	Hərəkət Aşkarlanması	
Xəbərdarlıq Siqnalı	IP Münaqişə, Şəbəkə Kəsikli, Disk oflayn, Disk Qeyri-adi, Qanunsuz Giriş, Sərt Disk Yeri Az, Sərt Disk Dolu, Qeyd/Səs Qeyri-adi	
Xarici İnterfeys		
Şəbəkə İnterfeysi	1 RJ45 10M/100M öz-özünə uyğunlaşa bilən Ethernet interfeysi	
USB İnterfeysi	Arxa panel: 2 x USB2.0	
RS485	1	

Signal Daxildir	4-ch
Signal Çıxışı	1-ch
Ümumi	
Enerji Təchizatı	12V DC Enerji Sərfiyyatı: ≤ 10 Vt (HDD olmadan)
İş Mühiti	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), Rütubət ≤ 90% RH (kondensasiya olunmayan)
Ölçülər (WxDxH)	260mm × 226mm × 47mm (10.2" × 8.9" × 1.8")
Çəki (HDD olmadan)	≤1.1 Kq (2.42lb)
Sertifikatlaşdırma	
Sertifikatlaşdırma	UL /CE /FCC /RoHS /WEEE