

Videoqeydiyyatçı NVR301-08LS2

Video Recorder NVR301-08LS2 8-CH 1-SATA ULTRA 265 / H.265 / H.264 NVR

- Ultra 265 / H.265 / H.264 video formatlarını dəstəkləyin
- 8 kanallı giriş
- OnVif uyğunluğu ilə dəstəklənən üçüncü tərəfli IP kameraları: profil s, profil g, profil t
- 1-CH HDMI, 1-CH VGA dəstək
- HDMI və VGA eyni vaxtda çıxışı
- 6MP-yə qədər qətnamə qeydləri
- 1 sata hdd 6 tb-ə qədər
- Bulud yeniləməsini dəstəkləyin

Kanal sayı	8 kanal
Növ	NVR
Meqapiksel	6 MP
Maksimum HDD sayı	1 HDD
Max HDD həcmi	6 TB



Ətraflı

Model	NVR301-08LS2
Video/Audio Girişi	
IP Video Girişi	8-ch
Şəbəkə	
Daxil olan Bant Genişliyi	50Mbps
Çıxış Bant genişliyi	40Mbps

Uzaqdan İstifadəçilər	128
Protokollar	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Video/Səs Çıxışı	
HDMI/VGA Çıxışı	HDMI: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Qeyd Çözünürlüyü	6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Sinxron Oxutma	8-kanal
Dəhliz Rejimi Ekran	3/4/5/7/9
Dekodlaşdırma	
Dekodlaşdırma formatı	Ultra 265/H.265/H.264
Canlı Görünüş/Oxutma	6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Qabiliyyət	1 x 6MP@20,1 x 5MP@30, 2 x 4MP@25, 2 x 3MP@30,4 x 1080p@25, 8 x 960p@25,8 x 720p@30
Sərt Disk	
SATA	1 SATA interfeysi
Tutum	hər disk üçün 6TB-yə qədər
Xarici İnterfeys	
Şəbəkə İnterfeysi	1 RJ45 10M/100M öz-özünə uyğunlaşa bilən Ethernet İnterfeysi
USB İnterfeys	Arxa panel: 2 x USB2.0
Dəstəklənən Standart	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Xarici İnterfeys	
İnterfeys	8 RJ45 10M/100M öz-özünə uyğunlaşa bilən Ethernet İnterfeysi
Maksimum Güc	Tək port üçün maksimum 30W Ümumi maksimum 75W
Dəstəklənən Standart	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af

Ümumi	
Enerji təchizatı	52V DC Enerji sərfiyyatı: ≤9 Vt (HDD olmadan)
İş mühiti	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), Rütubət ≤ 90% RH (kondensasiya olunmur)
Ölçülər (W×G×H)	270mm ≤ 204mm ≤ 45 mm (10.6"×8.1"×1.6")
Çəki (HDD olmadan)	0.8 kq (1.76 funt)