

NVR301-04S3

NVR301-04S3 Video Recorder NVR 1 HDD 4-CH 1U Şəbəkə video yazıcısı

- Ultra 265 / H.265 / H.264 video formatlarını dəstəkləyin
- 4/8/16 Kanal Giriş
- OnVif uyğunluğunun (profil s, profil g, profil t) və RTSP protokollarının əsas kameralarını dəstəkləyin
- 4K (3840x2160) qətnamə 1-ch HDMI, 1-CH VGA, HDMI-ni dəstəkləyin
- HDMI və VGA eyni vaxtda çıxışı
- 4K-yə qədər qətnamə yazısı
- Bulud yeniləməsini dəstəkləyin

Kanal sayı	4 kanal
Növ	NVR
Məqapiksel	8 MP
Maksimum HDD sayı	1 HDD
Max HDD həcmi	8 TB



Ətraflı

Model	NVR301-04S3
Dekodlaşdırma	
Dekodlaşdırma Formatı	Ultra 265, H.265, H.264
Dekodlaşdırma Qabiliyyəti	1 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25
Dekodlaşdırma Qabiliyyətinin Təsviri	*. Hər kanalın qətnaməsi uzunluğu 4000 pikseldən, eni isə 3000 pikseldən çox ola bilməz.
Səs Sıxılması	G.711A, G.711U
Şəbəkə	

Daxil olan Bant Genişliyi	64Mbps
Çıxış Bant Genişliyi	48Mbps
Uzaqdan İstifadəçilər	128
Protokollar	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, RTSP, IPv4
Brauzer(Plugin)	Windows: IE (IE10/ 11), Firefox (52.0 və daha yuxarı versiya), Chrome (45 və daha yuxarı versiya), Edge (79 və daha yuxarı versiya)
Video/Audio Girişi	
IP Video Girişi	4-ch
Video/Səs Çıxışı	
HDMI Çıxışı	4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
VGA Çıxışı	1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
3.5 mm Audio Çıxışı	1-ch
Canlı Görünüş Ekranı	1/4
Dəhliz Rejimi Ekranı	3/4
Anlıq Görüntü	
FTP/Cədvəl/Hadisə Anlıq Görüntüsü	1-kanallı anlıq görüntü, D1 qətnaməsinə qədər
Qeyd	
Qeyd Qətnaməsi	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF

Yerli Sinxron Oxutma	4-kanallı
Ağıllı	
IPC tərəfindən VCA Aşkarlanması	Üz Aşkarlanması, SIP (Müdaxilə Aşkarlanması, Kəsişmə Xətt Aşkarlanması, Giriş Sahəsi, Çıxış Sahəsi), Ultra Hərəkət Aşkarlanması (UMD)
VCA Axtarışı	Davranış Axtarışı
IPC tərəfindən Ağıllı	Ümumi 4-ch(Üz Aşkarlanması, SIP, UMD)
Snapshot Qeydlərinin Tutumu	Üz anlıq görüntüsü üçün 2 milyon qeyd
Signal	
Ümumi Signal	Avtomatik izləmə, Hərəkət Aşkarlanması, Müdaxilə, İnsan Bədəninin Aşkarlanması, Video İtkisi, Signal Girişi, Audio Aşkarlama
Xəbərdarlıq Signalı	IP Münaqişəsi, Şəbəkə Kəsikli, Disk Oflayn, Disk Qeyri-adi, Qanunsuz Giriş, Sərt Disk Yeri Az, Sərt Disk Dolu, Qeyd/Snapshot Qeyri-adi
GUI Dili	
GUI Dili	21 dil: Çin, İngilis, Vyetnam, Tay, Türk, İspan (Latın Amerikası), Portuqal (Braziliya), İspan, Portuqal, Fransız, Alman, İtalyan, Holland, Polyak, Çex, Macar, Slovak, Rus, İvrit, Ərəb, Ukrayna
Sərt Disk	
SATA	1 SATA interfeysi
Tutum	Hər HDD üçün 10TB-yə qədər (Maksimum HDD tutumu ətraf mühitin temperaturu və sərt disk ölçüsündən asılı olaraq dəyişir)
Xarici interfeys	

Şəbəkə interfeysi	1 RJ45 10M/100M öz-özünə uyğunlaşa bilən Ethernet interfeysi
USB	Arxa panel: 2 x USB2.0
RS485	Yoxdur
RS232	Yoxdur
Signal Daxildir	Yoxdur
Signal Çıxışı	Yoxdur
Enerji Təchizatı	DC 12V/2A
İşləyir Ətraf mühit	
İş temperaturu	-10 °C ~ 55 °C (14 °C ~ 131 °C)
İş rütubəti	& 90% RH (kondensasiya olunmayan)
Enerji sərfiyyatı (HDD olmadan)	& 5W
Ölçülər	
Çəki (HDD olmadan)	& 0.98Kq (2.16lb)
Ölçülər	260mm x 240mm x 46 mm (10.2"x9.4"x1.8")
Sertifikatlaşdırma	
Sertifikatlaşdırma	CE; FCC; UL; RoHS; WEEE
CE	EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035
FCC	15-ci Hissə B Alt Hissəsi