

NVR301-08LS3-P8

Video Recorder NVR301-08LS3-P8 8/6 16-CH 1-SATA ULTRA 265 / H.265 / H.264 NVR

- Ultra 265 / H.265 / H.264 video formatlarını dəstəkləyin
- 8/16 kanal giriş
- 8 müstəqil poe şəbəkə interfeysi ilə fiş və çalın
- OnVif uyğunluğu ilə dəstəklənən üçüncü tərəfli IP kameraları: profil s, profil g, profil t
- 4K (3840x2160) qətnamə 1-ch HDMI, 1-CH VGA, HDMI-ni dəstəkləyin
- HDMI və VGA eyni vaxtda çıxışı
- 8MP-yə qədər qətnamə yazısı
- 6tb-ə qədər 1 sata hdd
- Bulud yeniləməsini dəstəkləyin

Kanal sayı	8 kanal
Növ	NVR
Meqapiksel	8 MP
Maksimum HDD sayı	1 HDD
Max HDD həcmi	6 TB



Ətraflı

Model	NVR301-08LS3-P8
Video/Səs Girişi	
IP Video Girişi	8-ch
Şəbəkə	
Daxil olan Bant Genişliyi	64Mbps
Çıxış Bant Genişliyi	48Mbps

Uzaqdan İstifadəçilər	128
Protokollar	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP
Video/Səs Çıxışı	
HDMI/VGA Çıxışı	HDMI: 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Yazı Çözünürlüyü	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Səs Çıxışı	1-ch, RCA
Səs Sıxılması	G.711A, G.711U
Sinxron Oxutma	8-çizelgeli
Canlı Görünüş Ekranı	1/4/6/8/9
Dəhliz Rejimi Ekranı	3/4/5/7/9
Anlıq Görüntü	
FTP/Cədvəl/Hadisə Anlıq Görüntüsü	1-çizelgeli anlıq Görüntü, D1 qətnaməsinə qədər
Şifrələmə	
Şifrələmə format	Ultra 265/H.265/H.264
Canlı Görünüş/Oxutma	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Qabiliyyət	1 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25, 4 x 1080p@30, 8 x 720p@30
Sərt Disk	
SATA	1 SATA interfeysi
Tutum	Hər disk üçün 6TB-yə qədər
Ağıllı	
Kamera tərəfindən VCA aşkarlanması	Müdaxilə aşkarlanması, Xətt kəsişməsi aşkarlanması, Giriş sahəsi, Çıxış sahəsi, Səs aşkarlanması, Ultra Hərəkət aşkarlanması (UMD)

VCA axtarışı	Üz axtarışı, Davranış axtarışı
Ağıllı Müdaxilənin Qarşısının Alınması (SIP), Kamera tərəfindən UMD	Cəmi 4-ch
Ümumi Siqnalizasiya	
Ümumi Siqnalizasiya	Hərəkət, Müdaxilə, İnsan Bədəninin Aşkarlanması, Video İtkisi, Siqnal Girişi
Xəbərdarlıq Siqnalı	IP Münaqişəsi, Şəbəkə Kəsikli, Disk Oflayn, Disk Qeyri-adi, Qanunsuz Giriş, Sərt Disk Yeri Az, Sərt Disk Dolu, Qeyd/Snapşot Qeyri-adi
Şəbəkə İnterfeysi	1 RJ45 10M/100M özünüadaptiv Ethernet İnterfeysi
USB İnterfeys	Arxa panel: 2 x USB2.0
RS232	NA
RS485	NA
Siqnal Girişi	NA
Siqnal Çıxışı	NA
PoE	
İnterfeys	8 RJ45 10M/100M öz-özünə uyğunlaşa bilən Ethernet İnterfeysi
Maks Güc	Tək port üçün maksimum 30 Vt Cəmi maksimum 75 Vt
Dəstəklənən Standart	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Ümumi	
Enerji Təchizatı	52V DC Enerji Sərfiyyatı: ≤9 Vt (HDD olmadan)
İş Mühiti	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), Rütubət ≤ 90% RH (kondensasiya olunmayan)
Ölçülər (E×G×H)	270mm × 205mm × 46 mm (10.6"×8.1"×1.8")
Çəki (HDD olmadan)	≤0.8 kq (1.76 funt)
Sertifikatlaşdırma	
Sertifikatlaşdırma	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE

CE	EN 55032: 2015, EN 61000-3-3: 2013, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 55035: 2017
FCC	15-ci Hissə B Alt Hissəsi, ANSI C63.4
