

Videoreqistrator NVR302-32S

NVR302-32S Video Recorder 32 Kanal 2 HDD NVR

- Ultra265 / H.265 / H.264 video formatlarını dəstəkləyin
- 32 kanallı giriş
- OnVif uyğunluğunun (profil s, profil g, profil t) və RTSP protokollarının əsas kameralarını dəstəkləyin
- HDMI və VGA eyni vaxtda çıxdı
- 8 meqapikselin həlli qeydinə qədər
- Düzgün axtarış, ani səsəndirmə
- 2 SATA HDD, hər HDD üçün 8TB-a qədər
- Şəbəkə bağlıqda anbar etibarlılığını artırmaq üçün anr texnologiyası
- Bulud yeniləməsini dəstəkləyin

Kanal sayı	32 kanal
Növ	NVR
Meqapiksel	8 MP
Maksimum HDD sayı	2 HDD
Max HDD həcmi	8 TB



Ətraflı

Model	NVR302-32S
Video/Səs Girişi	
IP Video Girişi	32-ch
İki Yollu Audio Girişi	1-ch, RCA
Şəbəkə	
Daxil olan bant genişliyi	160Mbps
Çıxış bant genişliyi	64Mbps
Uzaqdan İstifadəçilər	128

Protokollar	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP
Brauzer	Windows üçün IE(IE10/11) Windows üçün Firefox (52.0 və daha yuxarı versiya) Windows üçün Chrome (45 və daha yuxarı versiya) Windows üçün Edge (79 və daha yuxarı versiya)
Video/Audio Çıxış	
HDMI/VGA Çıxışı	HDMI: 4K (3840x2160) @30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60 VGA: 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60
Səs Çıxış	1-ch, RCA
Səs Sıxılması	G.711A, G.711U
Yazı Çözünürlüyü	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/960H/D1/2CIF/CIF
Sinxron Oxutma	16-ch
Canlı Görünüş Ekranı	1/4/6/8/9/16/25/36
Dəhliz Rejimi Ekran	3/4/5/7/9/10/12/16/32
Anlıq görüntü	
FTP/Cədvəl/Hadisə Anlıq görüntüsü	4-kanallı anlıq görüntü, D1 qətnaməsinə qədər
Şifrələmə	
Şifrələmə formatı	Ultra 265/H.265/H.264
Canlı baxış/Oxutma	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/960H/720p/D1/2CIF/CIF
Qabiliyyət	2 x 4K@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080p@30, 16 x 720p@30, 32 x D1
Sərt Disk	
SATA	2 SATA interfeysi
Tutum	Yuxarı Hər disk üçün 8TB-yə qədər (Maksimum HDD tutumu ətraf mühitin temperaturundan asılı olaraq dəyişir)
Ağıllı	

Kamera tərəfindən VCA aşkarlanması	Müdaxilə aşkarlanması, Xətt kəsişməsinin aşkarlanması, Daxil olma sahəsi, Sahəni tərk etmə, Fokusdan çıxarma aşkarlanması, Səhnə dəyişikliyinə aşkarlanması, Arxada qalan obyekt, Silinmiş obyekt, Avtomatik izləmə, Ultra Hərəkət aşkarlanması (UMD)
VCA axtarışı	Davranış axtarışı
İnsanların sayılması	İnsan axınının sayılması, İzdiham sıxlığının monitorinqi
Ağıllı Müdaxilənin Qarşısının Alınması (SIP), Kamera tərəfindən UMD	Cəmi 8-ch
Ümumi Siqnalizasiya	
Ümumi Siqnalizasiya	Hərəkət, Müdaxilə, İnsan Bədəninin Aşkarlanması, Video İtkisi, Siqnal Girişi, Səs Aşkarlanması
Xəbərdarlıq Siqnalı	IP Münaqişəsi, Şəbəkə Kəsikli, Disk Oflayn, Disk Qeyri-adi, Qanunsuz Giriş, Sərt Disk Yeri Az, Sərt Disk Dolu, Yazı/Snapşot Qeyri-adi
Xarici İnterfeys	
Şəbəkə İnterfeysi	2 RJ-45 10M/100M/1000M öz-özünə uyğunlaşa bilən Ethernet İnterfeyslər
USB İnterfeysi	Arxa panel: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 Ön panel: 1 x USB2.0
RS232	NA
RS485	NA
Siqnal Girişi	NA
Siqnal Çıxışı	NA
Ümumi	
Enerji Təchizatı	12V DC Enerji Sərfiyyat: ≤15W (HDD olmadan)
İş mühiti	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), Rütubət ≤90% RH (kondensasiya olunmur)
Ölçülər (W×G×H)	380mm × 315 mm × 53 mm (15.0" × 12.4" × 2.1")
Çəki (HDD olmadan)	& 2.48 Kq (5.47 funt)
Sertifikatlaşdırma	
Sertifikatlaşdırma	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE

CE	EN 55032: 2015, EN 61000-3-3: 2013, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 55035: 2017
FCC	15-ci Hissə B Alt Hissəsi, ANSI C63.4