

NVR302-16E2

Video yazıcı NVR302-16E2 Şəbəkə Video Yazıcısı

- Ultra H.265/H.265/H.264 video formatlarını dəstəkləyir
- 9/16/32 kanallı giriş
- ONVIF uyğunluğunun əsas kameralarını (Profil S, Profil G, Profil T) və RTSP protokollarını dəstəkləyir
- 1 kanallı HDMI, 1 kanallı VGA dəstəkləyir. 4K (3840x2160) qətnaməyə qədər HDMI
- HDMI və VGA müstəqil çıxışları təmin edilir
- 12 meqapikselə qədər qətnamə qeydi
- Hər HDD üçün 2 SATA HDD, 8TB-yə qədər
- Həm veb interfeysi, həm də GUI üçün canlı görüntü və oynatma üçün müxtəlif balıq gözü deformasiya rejimləri
- Şəbəkə bağlantısı kəsildikdə yaddaş etibarlılığını artırmaq üçün ANR texnologiyası
- Bulud yeniləməsini dəstəkləyir

Kanal sayı	16 kanal
Növ	NVR
Meqapiksel	12 MP
Maksimum HDD sayı	2 HDD
Max HDD həcmi	8 TB



Ətraflı

Model	NVR302-16E2
Video/Audio Girişi	
IP Video Girişi	16-ch
İkitərəfli Audio Girişi	1-ch, RCA
Şəbəkə	
Daxil olan Bant Genişliyi	320Mbps
Çıxış Bant Genişliyi	320Mbps

Uzaq İstifadəçilər	128
Protokollar	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS
Brauzer	IE(IE10/11) Windows üçün Firefox (versiya 52.0 və daha yuxarı) Windows üçün Chrome (versiya 45 və daha yuxarı) Windows üçün Edge (versiya 79 və daha yuxarı) Windows üçün
Video/Audio Çıxışı	
HDMI/VGA Çıxışı	VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI: 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Yazı Çözünürlüyü	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Səs Çıxışı	1-ch, RCA
Səs Sıxılması	G.711A, G.711U
Sinxron Oxutma	16-ch
Canlı Görünüş Ekranı	1/4/6/8/9/16
Dəhliz Rejimi Ekranı	3/4/5/7/9/10/12/16
Anlıq Görüntü	
FTP/Cədvəl/Hadisə Anlıq Görüntüsü	16-kanallı anlıq görüntü, 1080P-yə qədər qətnamə
Dekodlaşdırma	
Dekodlaşdırma Formatı	Ultra 265, H.265, H.264
Canlı Görünüş/Oxutma	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3

	MP/1080p/960p/720p/D1/2 CIF/CIF	
Qabiliyyət	1 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 5 x 4MP@30, 9 x 1080P@30	1 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 5 x 4MP@30, 10 x 1080P@30 , 16 x 720P@30
Sərt Disk		
SATA	2 SATA interfeysi	
Tutum	Hər disk üçün 8TB-yə qədər (Maksimum HDD tutumu ətraf mühitin temperaturundan asılı olaraq dəyişir)	
eSATA	NA	
Disk Qrupu	Dəstək	
Ağıllı		
Kamera ilə VCA Aşkarlanması	Müdaxilə Aşkarlanması, Xətt Kəsişməsi Aşkarlanması, Daxil Olma Sahəsi, Çıxma Sahəsi, Fokusdan Çıxma Aşkarlanması, Səhnə Dəyişməsinə Aşkarlama, Arxada Qalan Obyekt, Silinmiş Obyekt, Avtomatik İzləmə	
VCA Axtarışı	Davranış Axtarışı, Nəqliyyat Vasitəsinin Axtarışı	
İnsanların Sayılması	İnsan Axınının Sayılması, İzdiham Sıxlığı Monitoring	
Ağıllı Müdaxilənin Qarşısının Alınması (SIP), Kamera ilə Nəqliyyat Vasitəsinin Aşkarlanması	Cəmi 8 kanallı	
Ümumi Siqnalizasiya		
Ümumi Siqnalizasiya	Hərəkət, Müdaxilə, İnsan Bədəninin Aşkarlanması, Video İtkisi, Giriş Siqnalı, Səs Aşkarlanması	

Xəbərdarlıq Sıqnalı	IP Münaqişəsi, Şəbəkə Kəsikli, Disk Oflayn, Disk Qeyri-adi, Qanunsuz Giriş, Sərt Disk Yeri Az, Sərt Disk Dolu, Qeyd/Səs Çəkilişi Qeyri-adi
Xarici İnterfeys	
Şəbəkə İnterfeysi	2 RJ45 10M/100M/1000M öz-özünə uyğunlaşa bilən Ethernet İnterfeysləri
USB İnterfeysi	Ön panel: 1 x USB2.0, Arxa panel: 1 x USB2.0 1 x USB3.0
RS232	NA
RS485	1
Sıqnal Girişi	8-ch
Sıqnal Çıxışı	2-ch
Ümumi	
Enerji Təchizatı	12VDC/3.3A Enerji Sərfiyyatı: ≤ 12 Vt (HDD olmadan)
İş Mühiti	-10°C~+ 55°C (+14°F~+131°F), Rütubət ≤ 90% RH (kondensasiya olunmayan)
Ölçülər (E×D×H)	380mm × 315mm × 53mm (15.0" × 12.4" × 2.1")
Çəki (HDD olmadan)	≤1.8Kq (3.97lb)
Sertifikatlaşdırma	
Sertifikatlaşdırma	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE
CE	EN 55032: 2015, EN 61000-3-3: 2013, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 55035: 2017
FCC	15-ci Hissə B Alt Hissəsi, ANSI C63.4

