

NVR502-32B

Video Recorder NVR502-32B Şəbəkə video yazıcısı

- Ultra 265 / H.265 / H.264 video formatları dəstəkləyin
- 9/16 / 32-Kanal Giriş
- OnVif uyğunluğunun (profil s, profil g, profil t) və RTSP protokollarının əsas kameralarını dəstəkləyin
- VGA və HDMI müstəqil çıxışı
- 16 meqapikselin həlli qeydinə qədər
- 2 SATA HDD, hər HDD üçün 8TB-a qədər
- Şəbəkə bağlıqda anbar etibarlılığını artırmaq üçün anr texnologiyası
- Bulud yeniləməsini dəstəkləyin

Kanal sayı	32 kanal
Növ	NVR
Meqapiksel	16 MP
Maksimum HDD sayı	2 HDD
Max HDD həcmi	8 TB



Ətraflı

Model	NVR502-32B
Video/Səs Girişi	
IP Video Girişi	32-ch
Səs Girişi	1-ch, RCA
Şəbəkə	
Daxil olan Bant genişliyi	320Mbps

Çıxış bant genişliyi	160Mbps
Uzaq istifadəçilər	128
Protokollar	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP
Brauzer	Windows üçün IE(IE10/11) Windows üçün Firefox (52.0 və daha yuxarı versiya) Windows üçün Chrome (45 və daha yuxarı versiya) Edge (79 və daha yuxarı versiya) Windows
Video/Səs Çıxışı	
HDMI/VGA Çıxışı	HDMI: 4K (3840x2160)@30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60 VGA: 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1280x1024@60, 1600x1200@60, 1280x720@60, 1024x768@60
Yazı Çözünürlüyü	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/ 4MP/3MP/1080p/960p/720p /D1/2CIF/CIF
Səs Çıxışı	1-ch, RCA
İki Yollu Səs	1-ch, RCA (Səs girişi və çıxışından istifadə etməklə)
Səs Sıxılması	G.711A, G.711U
Sinxron Oxutma	16-kanallı
Canlı görüntüləmə	1/4/6/8/9/16/25/32
Dəhliz Rejimi Ekranı	3/4/5/7/9/10/12/16/32
Anlıq görüntü	
FTP/Cədvəl/Hadisə Anlıq görüntüsü	4-kanallı anlıq görüntü, D1 qətnaməsinə qədər

Dekodlaşdırma	
Dekodlaşdırma formatı	Ultra 265/H.265/H.264
Canlı görüntü/Oxutma	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Qabiliyyət	Ultra 265/H.265: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25 H.264: 2 x 16MP(4800 x 2688)@30, 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 14 x 1080P@30, 30 x 720P@30, 32 x D1
Sərt Disk	
SATA	2 SATA interfeysi
Tutum	Hər biri üçün 8TB-yə qədər disk (Maksimum HDD tutumu ətraf mühitin temperaturundan asılı olaraq dəyişir)
Ağıllı	
Kamera ilə VCA Aşkarlanması	Nəqliyyat Vasitəsinin Aşkarlanması, Müdaxilə Aşkarlanması, Xətt Kəsişməsi, Giriş Sahəsi, Çıxış Sahəsi, Temperatur Aşkarlanması (Yanğın Aşkarlanması, Siqaret Aşkarlanması, Temperatur Ölçməsi, Tüstü və Yanğın Aşkarlanması), UMD (Ultra Hərəkət Aşkarlanması), Video Metadata, Trafik Monitoringi
VCA Axtarışı	Motorlu Nəqliyyat Vasitəsinin Axtarışı, Qeyri-Motorlu Nəqliyyat Vasitəsinin Axtarışı, İnsan Bədəninin Axtarışı, Ümumi Axtarış, İnsan Sayma Hesabatı
İnsan Sayma	İnsan Axınının Sayılması, İzdiham Sıxlığının Monitoringi
Ağıllı Müdaxilə Qarşısının Alınması (SIP), Nəqliyyat	Cəmi 8 kanallı

Vasitəsinin Aşkarlanması, UMD, Kamera tərəfindən Video Metaməlumatları	
Ümumi Siqnalizasiya	
Ümumi Siqnalizasiya	Fokusdan Çıxarılma, Səhnə Dəyişməsinin Aşkarlanması, Geridə Qalan Obyekt, Silinmiş Obyekt, Avtomatik izləmə, Hərəkət, Müdaxilə, İnsan Bədəninin Aşkarlanması, Video İtkisi, Siqnal Girişi, Səs Aşkarlanması
Xəbərdarlıq Siqnalı	IP Münaqişəsi, Şəbəkə Kəsikli, Disk Oflayn, Disk Qeyri-adi, Qanunsuz Giriş, Sərt Disk Yeri Az, Sərt Disk Dolu, Qeyd/Snapşot Qeyri-adi
Xarici İnterfeys	
Şəbəkə İnterfeysi	2 RJ-45 10M/100M/1000M öz-özünə uyğunlaşa bilən Ethernet İnterfeysi
USB İnterfeysi	Ön: 1 x USB2.0, Arxa panel: 1 x USB3.0, 1 x USB2.0
RS232	NA
RS485	1
Siqnal Girişi	8-ch
Siqnal Çıxış	2-ch
Ümumi	
Enerji təchizatı	12V DC/3.3A Enerji sərfiyyatı: ≤ 20W (HDD olmadan)
İş mühiti	-10°C~+ 55°C (+14°F~+131°F), Rütubət ≤ 90% RH (kondensasiya olunmayan)
Ölçülər (W×G×H)	380mm × 315 mm × 53 mm (15.0" × 12.4" × 2.1")
Çəki (HDD olmadan)	≤ 2 Kq (4.40 funt)

Sertifikatlaşdırma	
Sertifikatlaşdırma	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE
CE	EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035
FCC	15-ci Hissə B Alt Hissəsi