

NVR304-32E2

Video yazıcı NVR304-32E2

- Ultra H.265/H.265/H.264 video formatlarını dəstəkləyir
- 16/32 kanallı giriş
- ONVIF uyğunluğunun əsas kameralarını (Profil S, Profil G, Profil T) və RTSP protokollarını dəstəkləyir
- 1 kanallı HDMI, 1 kanallı VGA dəstəkləyir. 4K (3840x2160) qətnaməyə qədər HDMI
- HDMI və VGA müstəqil çıxışları təmin edilir
- 12 meqapikselə qədər qətnamə qeydi
- Hər HDD üçün 8TB-yə qədər 4 SATA HDD
- RAID 1, 5-i dəstəkləyir
- Həm veb interfeysi, həm də GUI üçün canlı görüntü və oynatma üçün müxtəlif balıq gözü deformasiya rejimləri
- Şəbəkə bağlantısı kəsildikdə yaddaşın etibarlılığını artırmaq üçün ANR texnologiyası
- Bulud yeniləməsini dəstəkləyir

Kanal sayı	32 kanal
Növ	NVR
Meqapiksel	12 MP
Maksimum HDD sayı	4 HDD
Max HDD həcmi	8 TB



Ətraflı

Model	NVR304-32E2
Video/Səs Girişi	
IP Video Girişi	32-ch
İki Yollu Səs Girişi	1-ch, RCA
Şəbəkə	
Daxil olan Bant genişliyi	320Mbps
Çıxış Bant genişliyi	320Mbps

Uzaq İstifadəçilər	128
Protokollar	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS,DNS,DDNS,SNMP,SMTP,NFS
Brauzer	Windows üçün IE(IE10/11) Windows üçün Firefox (52.0 və daha yuxarı versiya) Windows üçün Chrome (45 və daha yuxarı versiya) Edge (79 və daha yuxarı versiya) Windows
Video/Səs Çıxışı	
HDMI/VGA Çıxışı	VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz,1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI: 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Yazı Çözünürlüyü	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720 p/D1/2CIF/CIF
Səs Çıxışı	1-ch, RCA
Səs Sıxılması	G.711A, G.711U
Sinxron Oxutma	16-ch
Canlı Görünüş Ekran	1/4/6/8/9/16/25/36
Dəhliz Rejimi Ekranı	3/4/5/7/9/10/12/16/32
Anlıq görüntü	
FTP/Cədvəl/Hadisə Anlıq görüntüsü	16-kanallı anlıq görüntü, 1080P-yə qədər qətnamə
Şifrələmə	
Şifrələmə Formatı	Ultra 265, H.265, H.264
Canlı Görünüş/Oxutma	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720 p/D1/2CIF/CIF
Qabiliyyət	1 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 5 x 4MP@30, 10 x 1080P@30, 22 x 720P@30, 32 x D1
Sərt Disk	
SATA	4 SATA interfeysi

Tutum	hər HDD üçün 10TB-yə qədər
eSATA	NA
Disk Qrupu	Dəstək
RAID	RAID 1,5
Ağıllı	
Kamera tərəfindən VCA Aşkarlanması	Müdaxilə Aşkarlanması, Xətt Aradan Qaçış Aşkarlanması, Sahəyə Daxil Olun, Çıxın Sahə, Fokusdan Çıxarma, Səhnə Dəyişməsinin Aşkarlanması, Arxada Qalan Obyekt, Silinmiş Obyekt, Avtomatik izləmə
VCA Axtarışı	Davranış Axtarışı, Nəqliyyat Vasitəsinin Axtarışı
İnsan Sayımı	İnsan Axınının Sayılması, İzdiham Sıxlığının Monitoringi
Ağıllı Müdaxilənin Qarşısının Alınması (SIP), Kamera tərəfindən Nəqliyyat Vasitəsinin Aşkarlanması	Cəmi 8 kanallı
Ümumi Siqnalizasiya	
Ümumi Siqnalizasiya	Hərəkət, Müdaxilə, İnsan Bədəninin Aşkarlanması, Video İtkisi, Giriş Siqnalı, Səs Aşkarlama
Xəbərdarlıq Siqnalı	IP Münaqişəsi, Şəbəkə Kəsikli, Disk Oflayn, Disk Qeyri-adi, Qanunsuz Giriş, Sərt Disk Yeri Az, Sərt Disk Dolu, Qeyd/Snapshot Qeyri-adi
Xarici İnterfeys	
Şəbəkə İnterfeysi	1 RJ45 10M/100M/1000M öz-özünə uyğunlaşa bilən Ethernet İnterfeysləri
USB İnterfeysi	Ön panel: 1 x USB2.0, Arxa panel: 1 x USB3.0
RS232	NA
RS485	1
Siqnal Girişi	16-ch
Siqnal Çıxışı	4-ch

PoE	
İnterfeys	16 RJ-45 10M/100M öz-özünə uyğunlaşa bilən Ethernet İnterfeysi
Maksimum Güc	Maksimum Tək port üçün 30W Cəmi maksimum 150W
Dəstəklənən Standart	IEEE 802.3af/at
Ümumi	
Enerji Təchizatı	100~240V AC Enerji Sərfiyyatı: ≤ 20 W (HDD olmadan)
İş Mühiti	-10°C~+ 55°C (+14°F~+131°F), Rütubət ≤ 90% RH (kondensasiya olunmayan)
Ölçülər (W×G×H)	400mm × 363mm × 74 mm (15.7" × 14.3" × 2.9")
Çəki (HDD olmadan)	≤4Kq (8.82lb)
Sertifikatlaşdırma	
Sertifikatlaşdırma	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE
CE	EN 55032: 2015, EN 61000-3-3: 2013, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 55035: 2017
FCC	Hissə 15 B Alt Hissəsi, ANSI C63.4