

NVR304-16S

Video Qeydiyyatçı NVR304-16S 16/32 Kanal 4 HDD NVR

- Ultra265/H.265/H.264 video formatlarını dəstəkləyir
- 16/32 kanallı giriş
- ONVIF uyğunluğunun əsas kameralarını (Profil S, Profil G, Profil T) və RTSP protokollarını dəstəkləyir
- HDMI və VGA eyni vaxtda çıxış
- 8 Meqapikselə qədər qətnamə qeydi
- Dəqiq axtarış, ani oxutma
- Hər HDD üçün 8TB-yə qədər 4 SATA HDD
- Şəbəkə bağlantısı kəsildikdə yaddaş etibarlılığını artırmaq üçün ANR texnologiyası
- Bulud yeniləməsini dəstəkləyir

Kanal sayı	16 kanal
Növ	NVR
Meqapiksel	8 MP
Maksimum HDD sayı	4 HDD
Max HDD həcmi	8 TB



Ətraflı

Model	NVR304-16S
Video/Audio Girişi	
IP Video Girişi	16-ch
İkitərəfli Audio Girişi	1-ch, RCA
Şəbəkə	
Daxil olan Bant genişliyi	160Mbps
Çıxış bant genişliyi	64Mbps

Uzaq İstifadəçilər	128
Protokollar	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP
Brauzer	Windows üçün IE(IE10/11) Windows üçün Firefox (52.0 və daha yuxarı versiya) Windows üçün Chrome (45 və daha yuxarı versiya) Edge (79 və daha yuxarı versiya) Windows
Video/Səs Çıxışı	
HDMI/VGA Çıxışı	HDMI: 4K (3840x2160) @30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60 VGA: 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60
Səs Çıxışı	1-ch, RCA
Səs Sıxılması	G.711A, G.711U
Yazı Çözünürlüyü	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/960H/D1 /2CIF/CIF
Sinxron Oxutma	16ch
Canlı Görünüş ekran	1/4/6/8/9/16
Dəhliz Rejimi Ekranı	3/4/5/7/9/10/12/16
Anlıq görüntü	
FTP/Cədvəl/Hadisə Anlıq görüntüsü	4 kanallı anlıq görüntü, D1 qətnaməsinə qədər
Şifrələmə	
Şifrələmə formatı	Ultra 265/H.265/H.264
Canlı görüntü/Oxutma	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/960H/720p/D1 /2CIF/CIF
Qabiliyyət	2 x 4K@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080p@30, 16 x 720p@30
Sərt Disk	
SATA	4 SATA interfeysləri

Tutum	Hər disk üçün 8TB-yə qədər (Maksimum HDD tutumu ətraf mühitin temperaturundan asılı olaraq dəyişir)
Ağıllı	
Kamera ilə VCA Aşkarlanması	Müdaxilə Aşkarlanması, Xətt Kəsişməsi Aşkarlanması, Daxil Olma Sahəsi, Sahəni Çıxma, Fokusdan Çıxma Aşkarlanması, Səhnə Dəyişməsini Aşkarlama, Arxada Qalan Obyekt, Silinmiş Obyekt, Avtomatik izləmə, Ultra Hərəkət Aşkarlanması (UMD)
VCA Axtarışı	Davranış Axtarışı
İnsanların Sayılması	İnsan Axınının Sayılması, İzdiham Sıxlığı Monitoring
Ağıllı Müdaxilənin Qarşısının Alınması (SIP), Kamera tərəfindən UMD	Cəmi 8 kanallı
Ümumi Siqnalizasiya	
Ümumi Siqnalizasiya	Hərəkət, Müdaxilə, İnsan Bədəninin Aşkarlanması, Video İtkisi, Siqnal Girişi, Səs Aşkarlanması
Xəbərdarlıq Siqnalı	IP Münaqişəsi, Şəbəkə Kəsikli, Disk Oflayn, Disk Qeyri-adi, Qanunsuz Giriş, Sərt Disk Yeri Az, Sərt Disk Dolu, Yazı/Snapşot Qeyri-adi
Şəbəkə İnterfeys	2 RJ-45 10M/100M/1000M öz-özünə uyğunlaşa bilən Ethernet İnterfeysləri
USB İnterfeysi	Arxa panel: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 Ön panel: 1 x USB2.0
RS232	NA
RS485	NA
Siqnal Girişi	NA
Siqnal Çıxışı	NA
Ümumi	
Enerji təchizatı	12V DC Enerji sərfiyyatı: ≤ 15W (HDD olmadan)
İş mühiti	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), Rütubət ≤ 90% RH (kondensasiya olunmayan)

Ölçülər (W×G×H)	440mm × 344 mm × 50 mm (17.3" × 13.5" × 2.0")
Çəki (HDD olmadan)	& 3.15 Kq (6.94 funt)
Sertifikatlaşdırma	
Sertifikatlaşdırma	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE
CE	EN 55032: 2015, EN 61000-3-3: 2013, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 55035: 2017
FCC	15-ci Hissə B Alt Hissəsi, ANSI C63.4