

NVR302-32E2-IQ

Video yazıcı NVR302-32E2-IQ Şəbəkə Video Yazıcısı

- Ultra H.265/H.265/H.264 video formatlarını dəstəkləyir
- 32 kanallı giriş
- ONVIF uyğunluğunun əsas kameralarını (Profil S, Profil G, Profil T) və RTSP protokollarını dəstəkləyir
- 1 kanallı HDMI, 1 kanallı VGA dəstəkləyir. 4K (3840x2160) qətnaməyə qədər HDMI
- HDMI və VGA eyni vaxtda çıxışı dəstəkləyir
- 12 meqapikselə qədər qətnamə qeydi
- Hər HDD üçün 2 SATA HDD, 8TB-yə qədər
- Həm veb interfeysi, həm də GUI üçün canlı görüntü və oynatma üçün müxtəlif balıq gözü deformasiya rejimləri
- Şəbəkə bağlantısı kəsildikdə yaddaş etibarlılığını artırmaq üçün ANR texnologiyası
- Bulud yeniləməsini dəstəkləyir

Kanal sayı	32 kanal
Növ	NVR
Meqapiksel	12 MP
Maksimum HDD sayı	2 HDD
Max HDD həcmi	8 TB



Ətraflı

Model	NVR302-32E2-IQ
Video/Audio Girişi	
IP Video Girişi	32-ch
İki Yollu Audio Girişi	1-ch, RCA
Şəbəkə	
Daxil olan Bant genişliyi	Smart Söndürmə: 320Mbps

	Smart Qoşulma: 160Mbps
Çıxış Bant genişliyi	Smart Söndürmə: 320Mbps Smart Qoşulma: 160Mbps
Uzaqdan İstifadəçilər	128
Protokollar	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS ,DNS,DDNS,SNMP,SMTP,NF S
Brauzer	Windows üçün IE(IE10/11) Firefox (52.0 və daha yuxarı versiya) üçün Windows Windows üçün Chrome (versiya 45 və daha yuxarı) Windows üçün Edge (versiya 79 və daha yuxarı)
Video/Audio Çıxışı	
HDMI/VGA Çıxışı	VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI: 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Qeyd Çözünürlüyü	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3 MP/1080p/960p/720p/D1/2 CIF/CIF
Səs Çıxışı	1-ch, RCA
Səs Sıxılması	G.711A, G.711U
Sinxron Oxutma	16-kanal
Canlı Görünüş Ekranı	1/4/6/8/9/16/25/36
Dəhliz Rejimi Ekranı	3/4/5/7/9/10/12/16/32
Anlıq görüntü	
FTP/Cədvəl/Tədbir Anlıq görüntüsü	16-kanallı anlıq görüntü, 1080P-ə qədər qətnamə
Dekodlaşdırma	

Dekodlaşdırma Formatı	Ultra 265, H.265, H.264
Canlı Görünüş/Oxutma	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Qabiliyyət	Ağıllı Söndürmə: 1 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 5 x 4MP@30, 10 x 1080P@30, 22 x 720P@30, 32 x D1 Ağıllı Yandırma: 1 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30, 18 x 720P@30, 32 x D1
Sərt Disk	
SATA	2 SATA interfeysi
Tutum	Hər disk üçün 8TB-yə qədər (Maksimum HDD tutumu ətraf mühitin temperaturundan asılı olaraq dəyişir)
eSATA	NA
Disk Qrup	Dəstək
Ağıllı	
Kamera ilə VCA Aşkarlanması	Müdaxilə Aşkarlanması, Xətt Kəsişməsi Aşkarlanması, Sahəyə Giriş, Sahəni Çıxış, Fokusdan Çıxma Aşkarlanması, Səhnə Dəyişməsini Aşkarlama, Arxada Qalan Obyekt, Silinmiş Obyekt, Avtomatik izləmə, Ultra Hərəkət Aşkarlanması (UMD)
NVR Ağıllı	Ağıllı Müdaxilənin Qarşısının Alınması (SIP), UMD
VCA Axtarışı	Davranış Axtarışı, Nəqliyyat Vasitələrinin Axtarışı
İnsanların Sayılması	İnsan Axınının Sayılması, İzdiham Sıxlığı Monitoring
NVR tərəfindən normal kameralarla SIP	4-ch

NVR tərəfindən UMD	8-ch
SIP, Nəqliyyat Vasitəsinin Aşkarlanması, Kamera tərəfindən UMD	Cəmi 8-ch
Ümumi Siqnalizasiya	
Ümumi Siqnalizasiya	Hərəkət, Müdaxilə, İnsan Bədəninin Aşkarlanması, Video İtkisi, Giriş Siqnalı, Səs Aşkarlanması
Xəbərdarlıq Siqnalı	IP Münaqişəsi, Şəbəkə Kəsikli, Disk Oflayn, Diskdə Qeyri-adi, Qanunsuz Giriş, Sərt Disk Yeri Az, Sərt Disk Doludur, Yazı/Snapşot Qeyri-adi
Xarici İnterfeys	
Şəbəkə İnterfeysi	2 RJ45 10M/100M/1000M öz-özünə uyğunlaşan Ethernet İnterfeysləri
USB İnterfeysi	Ön panel: 1 x USB2.0,Arxa panel: 1 x USB2.0 1 x USB3.0
RS232	NA
RS485	1
Siqnal Daxil	8-çıplı
Siqnal çıxışı	2-çıplı
Ümumi	
Enerji təchizatı	12VDC/3.3A Enerji sərfiyyatı: ≤ 12 Vt (HDD olmadan)
İş mühiti	-10°C~+ 55°C (+14°F~+131°F), Rütubət ≤ 90% RH (kondensasiya olunmayan)
Ölçülər (E×G×H)	380mm × 321mm × 53 mm (15.0" × 12.6" × 2.1")
Çəki (HDD olmadan)	&1.8Kq (3.97lb)
Sertifikatlaşdırma	

Sertifikatlaşdırma	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE
CE	EN 55032: 2015, EN 61000-3-3: 2013, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 55035: 2017
FCC	15-ci Hissə B Alt Hissəsi, ANSI C63.4