

NVR308-32X

Video Recorder NVR308-32X Şəbəkə video yazıcısı

- Ultra H.265 / H.265 / H.264 video formatları dəstəkləyin
- OnVif uyğunluğu (profil s, profil g, profil t) və RTSP protokollarının əsas kameralarını dəstəkləyir
- Dəstək 2-CH HDMI, 1-Ch VGA. HDMI1 və HDMI2 4K (3840x2160) qətnamə
- HDMI1, HDMI2, VGA Müstəqil çıxışları
- 12 meqapikselin həlli qeydinə qədər
- Dəstək 0, 1, 5, 6, 10
- 8 SATA HDD, hər HDD üçün 10TB-ə qədər
- Canlı görünüş və həm veb interfeysi və gui üçün canlı görünüş və səsləndirmə üçün müxtəlif Fisheye Dewarping rejimləri
- Dəstək n + 1 isti ehtiyat
- 12V güc çıxışı üçün dəstək
- Şəbəkə bağlandıqda anbar etibarlılığını artırmaq üçün anr texnologiyası
- Bulud yeniləməsini dəstəkləyin

Kanal sayı	32 kanal
Növ	NVR
Meqapiksel	12 MP
Maksimum HDD sayı	2 HDD
Max HDD həcmi	10 TB



Ətraflı

Dekodlaşdırma	Təsvir
DekodlaşdırmaFormatı	Ultra 265, H.265, H.264
Dekodlaşdırma Qabiliyyəti	NVR308-16X:2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080P@30 NVR308-64X:2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1 NVR308-32X:2 x

	12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25
Səs Sıxılma	G.711A, G.711U
Şəbəkə	Təsvir
Daxil olan ötürmə qabiliyyəti	384Mbps
Çıxış ötürmə qabiliyyəti	384Mbps
Uzaqdanİstifadəçilər	128
Protokollar	TCP/IP;P2P;UPnP;NTP;DHCP;PPPoE;HTTP;HTTPS;DNS;DDNS;SNMP; SMTP;NFS;RTSP;802.1x;IPV6
Brauzer(Plugin)	Windows:IE(IE10/11), Firefox (versiya 52.0 və daha yuxarı), Chrome (versiya 45 və daha yuxarı), Edge (versiya 79 və daha yuxarı)
Video/AudioGiriş	Təsvir
IPVideoGiriş	NVR308-16X:16-ch NVR308-64X:64-ch NVR308-32X:32-ch
RCAAudioGiriş	1-ch
Video/AudioGiriş	Təsvir
HDMIÇıxışı	HDMI1/HDMI2(HDMI səs çıxışı dəstəklənmir):4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
VGAÇıxışı	VGA:1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
RCAAudioÇıxışı	1-ch
Canlı Görünüş Ekranı	NVR308-16X:1/4/6/8/9/16 NVR308-64X:VGA:1/4/6/8/9/16/25/36, HDMI1/HDMI2:1/4/6/8/9/16/25/36/64 NVR308-32X:1/4/6/8/9/16/25/36
Dəhliz RejimiEkran	NVR308-16X:3/4/5/7/9/10/12/16 NVR308-64X/NVR308-32X:3/4/5/7/9/10/12/16/32
İki tərəfli Audio	Təsvir

İki tərəfli Audio	1-ch, RCA (Audio giriş və çıxışından istifadə etməklə)
Anlıq görüntü	Təsvir
FTP/Cədvəl/TədbirAnlıq görüntü	NVR308-16X:16-ch anlıq görüntü, 4K-a qədər qətnamə NVR308-64X:64-ch anlıq görüntü, 4K-a qədər qətnamə NVR308-32X:32-ch anlıq görüntü, 4K-a qədər qətnamə
Qeyd	Təsvir
Yazı Çözünürlüyü	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF
Yerli Sinxron Oxutma	16-ch
Ağıllı	Təsvir
IPC tərəfindən VCADaşınması	Üz Aşkarlanması;Nəqliyyat Vasitəsinin Aşkarlanması;SIP(Müdaxilə Aşkarlanması, Xətt Aşkarlanması, Giriş Sahəsi, Çıxış Sahəsi); Ultra Hərəkət Aşkarlama (UMD); Temperatur Aşkarlama (Yanğın Aşkarlama, Siqaret Aşkarlama, Temperatur Ölçmə, Tüstü və Yanğın Aşkarlama); İnsan Sayma (İnsan Axınının Sayılması, İzdiham Sıxlığının Monitorinqi); Video Metadata; Trafik Monitorinqi
VCASearch	Motorlu Nəqliyyat Vasitələrinin Axtarışı; Qeyri-Motorlu Nəqliyyat Vasitələrinin Axtarışı; Ümumi Axtarış; İnsan Sayma Hesabatı
SmartbyIPC	NVR308-16X: Bütün kanallar (cəmi 8 şəkil/saniyədə) Üz Aşkarlama, Nəqliyyat Vasitələrinin Aşkarlanması, Temperatur Aşkarlama, SIP, UMD, Video Metadatata, Trafik Monitorinqi NVR308-64X:Bütün kanallar (cəmi 24 şəkil/san-yə qədər)Üz aşkarlanması, Nəqliyyat vasitəsinin aşkarlanması, Temperatur aşkarlanması, SIP, UMD, Video metaməlumatları, Trafik monitorinqi NVR308-32X:Bütün kanallar (cəmi 16 şəkil/san-yə qədər)Üz aşkarlanması, Nəqliyyat vasitəsinin aşkarlanması, SIP, UMD, Temperatur aşkarlanması
Signalizasiya	Təsvir
Ümumi Signalizasiya	Fokusdan çıxarma aşkarlanması;Mənzərə dəyişikliyinə aşkarlanması;Arxada qalan obyekt;

	Silinmiş obyekt;Avtomatik izləmə;Hərəkət aşkarlanması;Müdaxilə; İnsan bədəninin aşkarlanması;Video itkisi;Signal girişi;Səs Aşkarlama
XəbərdarlıqSignalı	IP Münaqişəsi;Şəbəkə Kəsikli;Disk Oflayndır;Disk Qeyri-adi; Qanunsuz Giriş;Sərt Disk Yeri Azdır;Sərt Disk Doludur;Yazma/Snapshot Qeyri-adi
GUIDil	Təsvir
GUIDil	38 dil: Sadələşdirilmiş Çin, Ənənəvi Çin, İngilis, Vyetnam, Tay, Türk, İspan (Latin Amerikası), Portuqal (Braziliya), İspan, Portuqal, Fransız, Alman, İtalyan, Holland, Polyak, Çex, Macar, Slovak, Rus, İvrit, Ərəb, Ukrayna, Eston, Bolqar, Yunan, Rumin, Daniş, İsveç, Norveç, Fin, Xorvat, Sloveniya, Serbiya, Koreya, Yapon, Latviya, Litva, Fars
Sərt Disk	Təsvir
SATA	8 SATA İnterfeysi
Tutum	Hər HDD üçün 12TB-yə qədər (Maksimum HDD tutumu ətraf mühitin temperaturundan asılı olaraq dəyişir)
DiskArrayNövü	RAID 0, 1, 5, 6, 10
Xarici İnterfeys	Təsvir
Şəbəkə İnterfeysi	2 RJ45 10M/100M/1000M öz-özünə uyğunlaşa bilən Ethernet İnterfeysi
USB	Ön panel: 2 x USB2.0;Arxa panel: 1 x USB3.0
RS485	1
RS232	1
Signal Girişi	16-çaplı
Signal Çıxışı	4-çaplı
eSATA	1
Güc Çıxışı	12V
Enerji Təchizatı	AC 100 ~ 240 V
PowerSwitch	Dəstək
İş Mühiti	Təsvir

İş Temperaturu	-10 ±C ~ 55 ±C (14 ±F ~ 131 ±F)
İş Rütubəti	& 90% RH (kondensasiya olunmayan)
Enerji İstehlakı (HDD olmadan)	& le; 25W
Ölçülər	Təsvir
Çəki (HDD olmadan)	≤ 5.7Kq (12.57lb)
Ölçülər	442mm 426mm 442mm 89mm (17.4"×16.8"×3.5")
Sertifikatlaşdırma	Təsvir
Sertifikatlaşdırma	CE;FCC;UL;RoHS;WEEE
CE	EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035
FCC	Hissə 15 B Alt Hissəsi