

Domofon OEI-372S-H-W

OEI-372S-H-W Qapalı Stansiya

- Möhkəm ABS korpus və şüşə panel
- 1024*600 HD sensor ekran
- Partiya konfigurasiyasının ötürülməsi
- Əlaqəli qapı stansiyalarının uzaqdan açılması, tək düymə ilə açılması

Bağlantı tipi	IP
Cihaz	Monitor
Yaddaş	Yaddaş
Material	Plastik



Ətraflı

Parametr	Təsvir
Güc	DC12V 25%,IEEE802.3af, Standart PoE
Ekran qətnaməsi	1024 dəfə;600
Ekran	7 düymlük ultra nazik TFT LCD ekran
Əməliyyat sistemi	Linux
Səs keyfiyyəti	Səs-küy basqılama, əks-sədanın ləğvi və AGC
Səs girişi	1 quraşdırılmış çoxistiqamətli mikrofon
Səs çıxışı	1 quraşdırılmış dinamik

Səs sıxılma standartı	MP3 G711
Səs sıxılma sürəti	128Kbps
Protokol	UNV özəl protokolu
Güc Sərfiyyat	<10W
Çəki	360g
İnterfeys	Güc*1, şəbəkə*1, Wi-Fi*1, RS485*1, IO çıxışı*2, IO girişi*8, TF kart yuvası*1
Şəbəkə	100Mbps şəbəkə portu, IEEE802.3af PoE enerji təchizatını dəstəkləyir
Ölçülər (U&dəfə;H&dəfə;W)	193mm&dəfə;143mm&dəfə;25mm
İşləyir mühit	-10°C ilə +55°C arasında, 10%-dən 90%-ə qədər, kondensasiya yaratmayan, qapalı
