

Domofon UNV OEU-201B-HMK-W

UNV OEU-201B-HMK-W Villa Açıq Stansiyası

- Ön panel: Plastik sement
- Partiya konfigurasiyasını dəstəkləyir
- Əlaqəli daxili bölmələrə və ya Tətbiqlərə interkom zənglərini dəstəkləyir
- Wi-Fi dəstəkləyir
- Daxili IC kart oxuyucusu

Bağlantı tipi	IP
Cihaz	Zəng
Material	Plastik



Ətraflı

Parametr	Təsvir
Güc	DC 12V 25% giriş
Kart tutumu	2000
Əməliyyat sistemi	Linux
Əlavə işıq	IR işıq (Adaptiv infraqırmızı kompensasiya)
WDR	Dəstək
FOV	Üfüqi: 124.3° Şaquli: 67.5° Diaqonal: 147.2°

Enerji istehlakı	<10W
Səs tənzimlənməsi	Tənzimlənən
Səs keyfiyyəti	Səs-küy yatırılması, əks-sədanın ləğvi və AGC
Səs girişi	1 daxili çoxistiqamətli mikrofon
Səs çıxışı	1 daxili dinamik
Səs sıxılma standartı	PCM,G711,MP3
Səs sıxılma bit sürəti	128Kbps
Protokol	UNV özəl protokolu
Düymə	1 fiziki düymə
Qoruma səviyyəsi	IP65 (Cihaz və divar arasındakı boşluğa suya davamlı yapışqan çəkin. Daha çox məlumat üçün qısa təlimata baxın.) IK08
Çəki	0.261Kq
Qoşa stansiya tutumu	20
Quraşdırma üsulu	Divara quraşdırılmış, hamar quraşdırma
İnterfeys	Güc *1, şəbəkə portu *1, WIFI, RS485, qapı kilidi interfeysi *2, IO girişi *4
Şəbəkə	100Mbps şəbəkə portu, IEEE802.3af PoE enerji təchizatını dəstəkləyir
Ölçülər (Uzunluq;Hündürlük;E)	78mm×170mm×34mm
İş mühiti	□30℃~□60℃,10%□90%, kondensasiya olunmayan, açıq hava