

Switch DS-3E1318P-EI

DS-3E1318P-EI 16 Portlu Sürətli Ethernet Ağillı POE Anahtarı

- 16 × 10/100 Mbps PoE portları, 2 × Gigabit kombinasiyaları.
- Ümumi PoE Güc Büdcəsi 230 Vt
- 802.1Q VLAN-ı dəstəkləyir
- Cavab verməyən kameraları aşkarlamaq və yenidən başlatmaq üçün PoE nəzarət cihazını dəstəkləyir
- STP/RSTP Döngəsinin qarşısını almağı dəstəkləyir
- 300 m-ə qədər uzun mənzilli PoE Transmissiyası
- 6 kV Gərginlikdən Mühafizə

Port Sayı	16 Port
Port sürəti	100mbp/s
PoE	PoE
PoE gücü	250 W
Tip	Managed



Ətraflı

Model	DS-3E1318P-EI
Maksimum Enerji Sərfiyyatı	250 Vt
Boş Vəziyyətdə Enerji Sərfiyyatı	20 Vt
Gərginlikdən Mühafizə	6 kV
Portlar	16 dəfə; 10/100 Mbps PoE portu, 2 dəfə; Gigabit kombosu
MAC Ünvan Cədvəli	16 K
Kommutasiya Tutumu	Bütün Cihaz Performansı: 9.2 Gbps

	Port Performansı: 7.2 Gbps
Paket Yönlendirme Hızı	Bütün Cihaz Performansı: 6.84 Mpps Port Performansı: 5.36 Mpps
Daxili Keş	4 Mbit
PoE Standart	IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
PoE Güc Pin	8 pinli güc: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
PoE Port	PoE: 1-dən 16-ya qədər Portlar
Maks. Port Gücü	30 Vt
PoE Güc Büdcəsi	230 Vt
Uzun Mənzil	1-dən 16-ya qədər Portlar: 300 m-ə qədər. Uzun mənzilli performans kamera modelindən və ya kabel vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər.
VIP Port	1-dən 8-ə qədər portlar: bant genişliyi resursları kifayət etmədikdə VIP portlarındakı məlumatlar üstünlük təşkil edən şəkildə ötürülür.
Port İzolyasiyası	1-dən 16-ya qədər portlar: şəbəkə təhlükəsizliyini artırmaq üçün port izolyasiya rejimi İzolyasiya qrupundakı portlar bir-biri ilə əlaqə qura bilmir, lakin izolyasiyadan kənar portlarla əlaqə qura bilirlər. qrup.
HPP	Hik-Partner Pro vasitəsilə bir kliklə aktivləşdirmə və uzaqdan idarəetməni dəstəkləyin. Dəstəklənən funksiyalar: 1. Port sürətini göstərin. 2. Port bant genişliyindən istifadə sürətini göstərin. 3. PoE enerji istifadəsini göstərin. 4. Topologiya məlumatlarını göstərin. 5. Sinyalizasiya statusunu göstərin. 6. Portları və cihazları yenidən başladın. 7. Portun uzun müddətli işləmə rejimini aktivləşdirin. 8. Cihazı uzaqdan təkmilləşdirin.
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020),IC (ICES-003: Buraxılış 7:2020),RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015)

Təhlükəsizlik	CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (ikinci Nəşr)), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017)
Kimya	CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Tənzimləmə (EC) №1907/2006)