

Switch DS-3E0310P-E/M

DS-3E0310P-E/M 8 Portlu Ethernet İdarə Olunmayan PoE Kommutatoru

- 8 × 10/100 Mbps PoE portları və 2 × Gigabit RJ45 portları.
- PoE portları üçün IEEE 802.3at/af standartı (Maks. 60 Vt PoE çıxışı).
- IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z və IEEE 802.3ab standartları.
- PoE portları üçün 6 KV gərginlikdən qorunma.
- 300 m-ə qədər uzun mənzilli ötürmə.
- Naqilli sürətli ötürmə.
- Saxlama və irəli kommutasiya.
- Möhkəm yüksək möhkəmlikli metal korpus.
- Etibarlı fansız dizayn.

Port Sayı	8 Port
Port sürəti	100mbp/s
PoE	PoE
PoE gücü	65 W
Tip	Unmanaged



Ətraflı

Model	DS-3E0310P-E/M
Enerji təchizatı	48 VDC, 1.35 A
Maks. Enerji sərfiyyatı	65 W
Boş rejimdə enerji sərfiyyatı	5 W
Quraşdırma rejimi	Masaüstünə quraşdırılmış,Divara quraşdırılmış
Gərginlikdən qorunma	6 KV

Portlar	8 × 10/100 Mbps PoE portu,2 × 10 Gigabit RJ45 portu
MAC Ünvan Cədvəli	8 K
Kommutasiya Tutumu	5.6 Gbps
Paket Yönləndirmə Sürəti	4.17 Mpps
Daxili Keş	4 Mbits
PoE Standartı	IEEE 802.3af;IEEE 802.3at
PoE Güc Pin	8 pinli güc: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
PoE Port	PoE: 1-dən 8-ə qədər Port
Maks. Port Gücü	30 Vt
PoE Güc Büdcəsi	60 Vt
Uzun Mənzil	1-dən 8-ə qədər Portlar: 300 m-ə qədər. Uzun Mənzilli Performans kamera modelindən və ya kabel vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər.
EMC	FCC (47 CFR Hissə 15, B Alt Hissəsi),CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN) IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020),IC (ICES-003: Buraxılış 7:2020),RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015)
Təhlükəsizlik	UL (UL 60950-1),CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (ikinci Nəşr), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017)
Kimya	CE-RoHS (201165EU); WEEE (201219EU); Reach (Tənzimləmə (EC) №19072006)