

Switch DS-3E0326P-E(C)

DS-3E0326P-E(C) 24 Portlu Sürətli Ethernet İdarə Olunmayan PoE Anahtarı

- Ağıllı PoE idarəetməsi
- 300 m-ə qədər uzun mənzilli PoE ötürülməsi
- Şəbəkə təhlükəsizliyini artırmaq üçün port izolyasiyası
- Sərt mühitlərdə etibarlılığı artırmaq üçün 6KV gərginlikdən qorunma
- Cavab verməyən kameraları avtomatik olaraq aşkarlamaq və yenidən başlatmaq üçün PoE nəzarətçisi

Port Sayı	24 Port
Port sürəti	100mbp/s
PoE	PoE
PoE gücü	400 W
Tip	Unmanaged



Ətraflı

Model	DS-3E0326P-E(C)
Enerji təchizatı	100~240 VAC, 50/60 Hz, Maks. 6.5 A
Maks. Enerji sərfiyyatı	400 W
Boş vəziyyətdə enerji sərfiyyatı	30 W
Quraşdırma rejimi	Rəf (montaj qulaqları ilə təchiz olunmuşdur)
Gərginlikdən qorunma	6 KV
Portlar	24 dəfə; 10/100 Mbps PoE portu, 2 dəfə; Gigabit kombo
MAC Ünvan Cədvəli	16 K
Kommutasiya Tutumu	8.80 Gbps

Paket Yönləndirmə Sürəti	6.55 Mpps
Daxili Keş	4 Mbits
PoE Standartı	IEEE 802.3af;IEEE 802.3at
PoE Güc Pin	8 pinli güc: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
PoE Port	PoE: 1-dən 24-ə qədər Portlar
Maks. Port Gücü	30 Vt
PoE Güc Büdcəsi	370 Vt
Uzun Mənzilli	17-dən 24-ə qədər portlar: 300 m-ə qədər Uzun mənzilli performans kamera modelindən və ya kabel vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər
Port İzolyasiyası	1-dən 24-ə qədər portlar: şəbəkə təhlükəsizliyini artırmaq üçün port izolyasiya rejimi İzolyasiya qrupundakı portlar bir-biri ilə əlaqə qura bilmir, lakin izolyasiya xaricindəki portlarla əlaqə qura bilərlər qrup
PoE Gözətçisi	Portlar 1 24-ə: cavab verməyən kameraları avtomatik aşkarlayır və yenidən başladır
VIP Port	1-dən 8-ə qədər portlar: bant genişliyi resursları kifayət etmədikdə VIP portlarındakı məlumatlar üstünlük verilən şəkildə ötürülür
EMC	FCC (47 CFR Hissə 15, Alt Bölmə),CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020),IC (ICES-003: Buraxılış 7:2020),RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015)
Təhlükəsizlik	UL (UL 60950-1),CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (İkinci Nəşr), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017)
Kimya	CE-RoHS (2011/65/EU)